

Zasněžovací systém Ski areál Hlubočky – II. etapa

Část A – sněhové dělo

Parametry sněhového děla:

Hodnota	Splňuje – ANO/NE
nejméně 300 ° oscilace	
produkce sněhu až 16,7 l / s (případně může být i více)	
tlak nejméně v rozsahu 10 – 60 barů	
startovací teplota -1°C Wet Bulb (mokrā teplota)	
Žádný filtr	
dostřik až 80m	
regulovatelnā délka dostřiku	
dělo včetně kolového podvozku a závěsu na radlici rolby	
maximální příkon 28 kW	
Maximální celková hmotnost do 850 kg	
Modelová řada 2013 – 2014	

Pozn. nabízené zařízení musí splňovat požadované minimální či maximální parametry, tzn. např. dostřik 90 m se považuje za splnění parametru.

Část B – lyžařský koberec

Parametry koberec:

Hodnota	Splňuje – ANO/NE
Celková délka min 50 m (vratná stanice + trať + poháněcí stanice)	
Užitečná šířka pásu: min. 600 mm (celková šířka zařízení min. 650 mm)	
Variabilní dopravní rychlost nejméně v rozmezí od 0,2 m/s do 0,7 m/s	
Frekvenční měnič, např. SIEMENS	
Motor - převodovka nejméně 7,5 kW	
Regulace rychlosti	
Automatický rotační kartáč k čištění pásu	

Automatické vyhřívání pro odtávání sněhu v nástupní nebo výstupní stanici	
Boční krytí pásu – např. plachtou	
Ovládací jednotka v poháněcí stanici s panelem, který zobrazuje:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Provozní stav pásu: aktuální stav	
- Poruchová hlášení	
- Stav všech zabezpečovacích prvků	
- Okamžitá rychlost	
- Regulace rychlosti	
- Počet provozních hodin	
- Volba jazyka (CZ)	

Pozn. nabízené zařízení musí splňovat požadované minimální či maximální parametry, viz. popis u sněžného děla.

Jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné jednat za uchazeče:

.....

V.....dne..... Podpis