

PŘED VÝROBOU VÝROBKŮ OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ !!!

VÝPIS VÝROBKŮ : ZÁMEČNICKÝCH

ODKAZ	JMEN.	POPIS	NÁČRTEK			MNOŽSTVÍ							
	ROZMĚR				JEDN.	1 PP	1 NP	2 NP	3 NP		CELKEM		
MM													
<div><div>7</div><div>6</div></div>	1200x1000	PROSKLENÉ ZÁBRADLÍ S BODOVÝM ÚCHYCENÍM ZASKLENÍ: BEZPEČNOSTNÍ NEROZBITNÉ TVRZENÝM SKLEM TL. 10,4mm (TVRZENÉ SKLO 5mm+0,76PVB+TVRZENÉ SKLO 5mm), BARVA: NEREZ, SKLO ČIRÉ, ÚCHYTY KOTNENY DO PROFILU OKNA		DL.	1200		m.č. 108–5					m.č. 108–5	
					1600		m.č. 108–1					m.č. 108–1	
<div><div>7</div><div>7</div></div>	1080x750	VÝTAH MB100 MALÝ NÁKLADNÍ VÝTAH V SOULADU S ČSN EN 81-3, TŘÍDA V, POČET STANIC 2/2, NOSNOST 100KG, BEZ OSOB, RYCHLOST 0,25 M/S, LANOVÝ, BUBNOVÝ MOTOR 0,75kW, STROJOVNA V HORNÍ ČÁSTI ŠACHTY VÝTAHU, BARVA: ŠEDÁ RAL 7035		P	KS								
					L	KS							
							m.č. B006 1						1
<div><div>7</div><div>8</div></div>	2775x2400	HLINÍKOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ OKNO PROSKLENÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, S HORNÍM PLNÝM ZATEPLENÝM PROFILEM,U <sub>w</sub> = 1,2 W/(m <sup>2</sup> .K), KŘÍDLO SVĚTLOSTI MIN. 900 MM, TYP EI30, KOVÁNÍ UMOŽŇUJÍCÍ MIKROVENTILACI ZASKLENÍ: PROTIPOŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍ NEROZBITNÉ SKLO, KOVÁNÍ: ZÁMEK VLOŽKOVÝ, SAMOZAVÍRAČE, KLIKY A ŠTÍTKY-CHROM, MADLA DLE VYHL. 398/2009 Sb. KONTRASTNÍ ZNAČENÍ NA SKLE DLE VYHL. 398/2009 Sb. BARVA: ODSTÍN BÍLÝ RAL 9003		P	KS								
					L	KS							
								m.č. B203 1					1
				P	KS								
					L	KS							
				P	KS								
					L	KS							