

## VÝKAZ VÝMĚR

označení	název položky	popis položky	rozměr V x Š x H mm	počet
A1	katedra	Katedra - učitel'ský stůl vyroben z plochooálných a tunelových ocelových profilů 55x35 a 80x25 mm, provedení podnože výběr z 8 barevných provedení Rozměr pracovní plochy 1300x600 mm, deska v provedení bříza(egger H1733) nebo javor (egger H1521) a to z oboustranně laminované min.18 mm dřevotřískové desky s 2 mm ABS hranou Plastové koncovky standardně v barvě šedé RAL 704 Pod pracovní deskou podvěsná skříňka , zásuvky s centrálním uzamykáním dekor korpusu (v závorce ilustr.č. dekor)- bříza(egger H1733) nebo javor(egger H1521) čela zásuvek - výběr z 10 dekorů (v závorce ilustrační dekor) světle zelená (egger U630), světle fialová (kronospan 8536), šedá (egger U708) červená (egger U321), oranžová (egger U332), světle modrá (egger U522), růžová (kronospan 8534), žlutá (egger U114), javor (egger H1521), bříza (egger H1733) hrany v dekoru korpusu, tl. 2 mm čela se zafrézovanou plastovou úchytkou do horní hrany čela zásuvky, rozměr 200x60x20 výběr z šesti barev úchytek na pracovní desce výklopné nebo otočné přípojně místo v provedení nerez nebo hliník, osazeno 2x 230V, 1x RJ45, 1x HDMI - včetně vývodů z přípojněho místa do podlahové krabice pod katedrou (osazení podlahové krabice ověřit na místě) část přípojněho místa pod pracovní deskou bude uvnitř podvěsné skříňky, mezi skříňkou a podlahovou krabicí budou vývody svedeny ohebným svodem kabeláže, provedení šedý plast .	760 x 1300 x 600 tolerance 3%	4
A2	žákovská lavice	Pevná pracovní plocha. Konstrukce je vyrobena z plochooálných a tunelových ocelových profilů min. 50x30, 70x20 a 80x25mm odstín šedá RAL9006 nebo výběr z dalších 9 barev Stoly jsou ve velikosti 4 - 7 dle EN 1729. Výškové nastavení BEZ použití nářadí Rozměr stolové desky 1300x500mm, tloušťka min 18 mm provedení bříza nebo javor, ABS hrany 2 mm. Deska umakart. Odkládací prostor - drátěný koš sv. šedá. Popř. dle vybrané barvy. Plastové koncovky v šedé barvě. Šedý kluzák opatřený filcem proti poškrábání podlahy. Stoly jsou výškově stavitelné dle normy. Uchazeč je povinen certifikát předložit na vyžádání.	dle upřesnění x 1300 x 500 tolerance 3%	54
A3	stůl kabinet	stolová deska - laminovaná dřevotřísková deska LTD tl. 18 mm plastová hrana ABS v dekoru lamina tl. 2 mm dekor desky (v závorce ilustr.č. dekor) - bříza (egger H1733) nebo javor (egger H1521) samonosná rámová kovová podnož vedena po celém obvodu stolu, sestavena z ocelových profilů min.40x 40 mm včetně rektifikací pro vyrovnání nerovností podlahy výšková stavitelnost pomocí rektifikace v noze 10 mm samostatná rámová podnož bude bez viditelných spojů, provedení povr.úprava RAL 9006, součástí stolu je i průchodka a kovový perforovaný PC nosič	750 x 1600 x 800 tolerance 3%	9
A4	stůl zasedací místnost	stolová deska - laminovaná dřevotřísková deska LTD tl. 18 mm plastová hrana ABS v dekoru lamina tl. 2 mm dekor desky (v závorce ilustr.č. dekor) - bříza (egger H1733) nebo javor (egger H1521) samonosná rámová kovová podnož vedena po celém obvodu stolu, sestavena z ocelových profilů min.40x 40 mm včetně rektifikací pro vyrovnání nerovností podlahy výšková stavitelnost pomocí rektifikace v noze 10 mm samostatná rámová podnož bude bez viditelných spojů, provedení povr.úprava RAL 9006	750 x 1200 x 800 tolerance 3%	10
A5	stolek jednací	kulatá stolová deska pr. 600 mm - laminovaná dřevotřísková deska LTD tl. 18 mm centrální podnož RAL 9006	880 x 1400 x 700 tolerance 3%	2
A6	kontejner	kontejner na kolečkách se 4 zásuvkami materiál LTD tl. 18 mm, včetně zad korpus (v závorce ilustrač. dekor) - bříza (egger H1733) nebo javor (egger H1521) čela zásuvek - výběr z 9 dekorů světle zelená (egger U630), světle fialová (kronospan 8536), bříza (egger H1733) červená (egger U321), oranžová (egger U332), světle modrá (egger U522), růžová (kronospan 8534), žlutá (egger U114), javor (egger H1521) všechny hrany oplepeny plastovou hranou - tl. 2 mm, v dekoru korpusu půda, dno naložené na boky skříně zásuvky - částečný výsuv, např. metabox čela se zafrézovanou plastovou úchytkou do horní hrany čela zásuvky, rozměr 200x60x20 výběr z šesti barev úchytek centrální zámek černá plastová kolečka	586 x 400 x 554 tolerance 3%	9
B1	skříň s dveřmi	skříň s dveřmi 40H - dveře - uzamykatelná korpus skříně včetně zad a polic - LTD tl. 18 mm korpus (v závorce ilustrač. dekor) - bříza (egger H1733) nebo javor (egger H1521) dekor dveří - výběr z 9 dekorů světle zelená (egger U630), světle fialová (kronospan 8536), bříza (egger H1733) červená (egger U321), oranžová (egger U332), světle modrá (egger U522), růžová (kronospan 8534), žlutá (egger U114), javor (egger H1521) všechny hrany oplepeny plastovou hranou - tl. 2 mm, výjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana - tl. 0,8 mm všechny hrany i na dveřích v dekoru korpusu půda, dno naložené na boky skříně 1 ks pevná police, 2 ks police výškově stavitelné kovové panty s otvíráním 125 stupňů, s tlumičem dovírání, bez viditelných vrutů dveře LTD 18 mm se zafrézovanou plastovou úchytkou do boku dveřního křídla, rozměr 200x60x20 výběr z šesti barev úchytek rektifikační šrouby pro vyrovnání skříně	1447 x 800 x 480 tolerance 3%	13
B2	skříň s dveřmi	skříň s dveřmi 40H - uzamykatelná korpus skříně včetně zad a polic - LTD tl. 18 mm korpus (v závorce ilustrač. dekor) - bříza (egger H1733) nebo javor (egger H1521) dekor dveří - výběr z 9 dekorů světle zelená (egger U630), světle fialová (kronospan 8536), bříza (egger H1733) červená (egger U321), oranžová (egger U332), světle modrá (egger U522), růžová (kronospan 8534), žlutá (egger U114), javor (egger H1521) všechny hrany oplepeny plastovou hranou - tl. 2 mm,	1447 x 1200 x 480 tolerance 3%	4

		<p>vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana - tl. 0,8 mm  všechny hrany i na dveřích v dekoru korpusu  půda, dno naložené na boky skříně  2 ks výškové stavitelná police, podpěry polic zabraňující vysunutí  1 ks pevná police na excentry  kovové panty s otvíráním 125 stupňů, s tlumičem dovírání,  bez viditelných vrutů  dveře LTD 18 mm se zafrézovanou plastovou úchytkou do boku  dveřního křídla, rozměr 200x60x20  výběr z šesti barev úchytek  rektifikační šrouby pro vyrovnání skříně</p>		
B3	skříň s dveřmi	<p>skříň s dveřmi 4OH  korpus skříně včetně zad a polic - LTD tl. 18 mm  korpus (v závorce ilustrač. dekor) - břiza (egger H1733) nebo javor (egger H1521)  dekor dveří - výběr z 9 dekorů  světle zelená (egger U630), světle fialová (kronospan 8536), břiza (egger H1733)  červená (egger U321), oranžová (egger U332), světle modrá (egger U522),  růžová (kronospan 8534), žlutá (egger U114), javor (egger H1521)  všechny hrany oplepeny plastovou hranou - tl. 2 mm,  vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana - tl. 0,8 mm  všechny hrany i na dveřích v dekoru korpusu  půda, dno naložené na boky skříně  2 ks výškové stavitelná police, podpěry polic zabraňující vysunutí  1 ks pevná police na excentry  kovové panty s otvíráním 125 stupňů, s tlumičem dovírání,  bez viditelných vrutů  dveře LTD 18 mm se zafrézovanou plastovou úchytkou do boku  dveřního křídla, rozměr 200x60x20  výběr z šesti barev úchytek  rektifikační šrouby pro vyrovnání skříně</p>	1447 x400 x 480 tolerance 3%	1
B4	skříň rohová	<p>skříň rohová otevřená  korpus skříně včetně zad a polic - LTD tl. 18 mm  korpus (v závorce ilustrač. dekor) - břiza (egger H1733) nebo javor (egger H1521)  dekor dveří - výběr z 9 dekorů  všechny hrany oplepeny plastovou hranou - tl. 2 mm,  vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana - tl. 0,8 mm  všechny hrany i na dveřích v dekoru korpusu  půda, dno naložené na boky skříně  2 ks výškové stavitelná police, podpěry polic zabraňující vysunutí  1 ks pevná police na excentry  kovové panty s otvíráním 125 stupňů, s tlumičem dovírání,  bez viditelných vrutů  dveře LTD 18 mm se zafrézovanou plastovou úchytkou do boku  dveřního křídla, rozměr 200x60x20  výběr z šesti barev úchytek  rektifikační šrouby pro vyrovnání skříně</p>	700 x 850,	1
B5	skříň kombinovaná s boxy 1 x levá, 1 x pravá	<p>skříň s plastovými boxy  korpus skříně včetně zad a polic - LTD tl. 18 mm  dekor korpusu - světlý dřevní dekor - břiza či javor  všechny hrany oplepeny plastovou hranou - tl. 2 mm,  vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana - tl. 0,8 mm  hrana v dekoru LTD  půda, dno naložené na boky skříně  skříňka má dvě vertikální části:  1/2 plastové boxy (rozměr boxu v mm - počet)  312 x 430 x 75 - 2 ks, 312x430x150 - 3ks, 312 x 430 x 300 - 1 ks  boxy se vysouvají po plastových lištách  výběr z jedenácti barev boxů  1/2 police LTD 18 mm, 2 ks výškové stavitelná police  podpěry polic zabraňující jejich vysunutí  rektifikační šrouby pro vyrovnání skříně</p>	735 x 706 x 480 tolerance 3%	2
B6	skříň otevřená	<p>skříň s otevřená  korpus skříně včetně zad a polic - LTD tl. 18 mm  dekor korpusu - světlý dřevní dekor - břiza či javor  všechny hrany oplepeny plastovou hranou - tl. 2 mm, v dekoru LTD  vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana - tl. 0,8 mm  půda, dno naložené na boky skříně  2 ks výškové stavitelná police, podpěry polic zabraňující vysunutí  rektifikační šrouby pro vyrovnání skříně</p>	735 x 800 x 480 tolerance 3%	3
B7	skříň s boxy	<p>skříň s plastovými boxy a posuvnými dvířky  korpus skříně včetně zad a polic - LTD tl. 18 mm  dekor korpusu - břiza (ilustrační dekor egger H1733)  všechny hrany oplepeny plastovou hranou - tl. 2 mm,  vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana - tl. 0,8 mm  všechny hrany i na čelech a dveřích v dekoru korpusu  půda, dno naložené na boky skříně  skříňka má tři vertikální části:  2/3 plastové boxy (rozměr boxu v mm - počet)  310x430x75 - 4 ks, 310x430x150 - 2 ks, 310x430x300 - 2 ks  boxy se vysouvají po plastových lištách  výběr z jedenácti barev boxů  1/3 posuvná dvířka LTD 18 mm, 2ks výškové stavitelná police  podpěry polic zabraňující jejich vysunutí  hrany posuvných dveří opatřeny silikonovou čočkou pro  tlumení nárazu, dvířka se zafrézovanou plastovou úchytkou  do horní hrany dveří, rozměr 200x60x20  výběr z šesti barev úchytek  dekor dveří výběr ze 7 barev (v závorce ilustrační dekor)  světle zelená (egger U630), světle fialová (kronospan 8536),  červená (egger U321), oranžová (egger U332),  světle modrá (egger U522), růžová (kronospan 8534)  žlutá (egger U114)  rektifikační šrouby pro vyrovnání skříně</p>	1049x480x735 tolerance 3%	1
B8	skříň s dveřmi	<p>skříň s dvířky 3OH  korpus skříně včetně zad a polic - LTD tl. 18 mm  dekor korpusu - břiza (ilustrační dekor egger H1733)  všechny hrany oplepeny plastovou hranou - tl. 2 mm,</p>	1091 x 800 x 480 tolerance 3%	13

		<p>vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana - tl. 0,8 mm</p> <p>všechny hrany i na dveřích v dekoru korpusu</p> <p>půda, dno naložené na boky skříně</p> <p>2 ks výškové stavitelná police, podpěry polic zabraňující vysunutí</p> <p>kovové panty s otvíráním 125 stupňů, s tlumičem dovírání,</p> <p>bez viditelných vrutů</p> <p>dveře LTD 18 mm se zafrézovanou plastovou úchytkou do boku</p> <p>dveřního křídla, rozměr 200x60x20</p> <p>výběr z šesti barev úchytek</p> <p>dekor dveří - břiza (ilustrační dekor egger H1733), LTD tl. 18 mm</p> <p>rektifikační šrouby pro vyrovnání skříně</p>			
B9	skříň s dveřmi	<p>skříň s dvířky 50H</p> <p>korpus skříně včetně zad a polic - LTD tl. 18 mm</p> <p>dekor korpusu - břiza (ilustrační dekor egger H1733)</p> <p>všechny hrany oplepeny plastovou hranou - tl. 2 mm,</p> <p>vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana - tl. 0,8 mm</p> <p>všechny hrany i na dveřích v dekoru korpusu</p> <p>půda, dno naložené na boky skříně</p> <p>3 ks výškové stavitelná police, podpěry polic zabraňující vysunutí</p> <p>1 ks pevná příčka</p> <p>kovové panty s otvíráním 125 stupňů, s tlumičem dovírání,</p> <p>bez viditelných vrutů</p> <p>dveře LTD 18 mm se zafrézovanou plastovou úchytkou do boku</p> <p>dveřního křídla, rozměr 200x60x20</p> <p>výběr z šesti barev úchytek</p> <p>dekor dveří - břiza (ilustrační dekor egger H1733), LTD tl. 18 mm</p> <p>rektifikační šrouby pro vyrovnání skříně</p>	1803 x 800 x 480 tolerance 3%	9	
B10	skříň šatní, dělená	<p>skříň šatní s dvířky 50H, příčka, police - uzamykatelná</p> <p>korpus skříně včetně zad a polic - LTD tl. 18 mm</p> <p>dekor korpusu - břiza (ilustrační dekor egger H1733)</p> <p>všechny hrany oplepeny plastovou hranou - tl. 2 mm,</p> <p>vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana - tl. 0,8 mm</p> <p>všechny hrany i na dveřích v dekoru korpusu</p> <p>půda, dno naložené na boky skříně</p> <p>skříň je je rozdělena příčkou na část s věšákem - výsuv na ramínka</p> <p>a na část s policemi</p> <p>3 ks výškové stavitelná police - kratší, podpěry polic zabraňující vysunutí</p> <p>1 ks pevná příčka</p> <p>kovové panty s otvíráním 125 stupňů, s tlumičem dovírání,</p> <p>bez viditelných vrutů</p> <p>dveře LTD 18 mm se zafrézovanou plastovou úchytkou do boku</p> <p>dveřního křídla, rozměr 200x60x20</p> <p>výběr z šesti barev úchytek</p> <p>dekor dveří - břiza (ilustrační dekor egger H1733), LTD tl. 18 mm</p> <p>rektifikační šrouby pro vyrovnání skříně</p>	1803 x 800 x 480 tolerance 3%	4	
B11	skříň s dveřmi a s policemi na třídnic	<p>skříň s dvířky 30H a policemi na třídnic</p> <p>korpus skříně včetně zad a polic - LTD tl. 18 mm</p> <p>dekor korpusu - břiza (ilustrační dekor egger H1733)</p> <p>všechny hrany oplepeny plastovou hranou - tl. 2 mm,</p> <p>vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana - tl. 0,8 mm</p> <p>všechny hrany i na dveřích v dekoru korpusu</p> <p>půda, dno naložené na boky skříně</p> <p>skříň je horizontálně dělená</p> <p>spodní 30H jsou s dveřmi, horní 20H otevřená nika s policemi na třídnic</p> <p>police na třídnic dle třidnic ve škole</p> <p>2 ks výškové stavitelná police, podpěry polic zabraňující vysunutí</p> <p>kovové panty s otvíráním 125 stupňů, s tlumičem dovírání,</p> <p>bez viditelných vrutů</p> <p>dveře LTD 18 mm se zafrézovanou plastovou úchytkou do boku</p> <p>dveřního křídla, rozměr 200x60x20</p> <p>výběr z šesti barev úchytek</p> <p>dekor dveří - břiza (ilustrační dekor egger H1733), LTD tl. 18 mm</p> <p>rektifikační šrouby pro vyrovnání skříně</p>	1803 x 800 x 480 tolerance 3%	1	
B12	skříň otevřená	<p>skříň otevřená 50H</p> <p>korpus skříně včetně zad a polic - LTD tl. 18 mm</p> <p>dekor korpusu - světlý dřevní dekor - břiza či javor</p> <p>všechny hrany oplepeny plastovou hranou - tl. 2 mm, v dekoru LTD</p> <p>vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana - tl. 0,8 mm</p> <p>půda, dno naložené na boky skříně, 1x pevná police</p> <p>3 ks výškové stavitelná police, podpěry polic zabraňující vysunutí</p> <p>bez viditelných vrutů</p> <p>rektifikační šrouby pro vyrovnání skříně</p>	1803 x 400 x 480 tolerance 3%	2	
B13	nástavec s dvířky	<p>skříň s dvířky 2 OH, nástavec</p> <p>korpus skříně včetně zad a polic - LTD tl. 18 mm</p> <p>dekor korpusu - světlý dřevní dekor - břiza či javor</p> <p>všechny hrany oplepeny plastovou hranou - tl. 2 mm, v dekoru LTD</p> <p>vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana - tl. 0,8 mm</p> <p>půda, dno naložené na boky skříně, 1x pevná police</p> <p>bez viditelných vrutů</p>	735 x 800 x 480 tolerance 3%	5	
B14	nástavec s dvířky	<p>skříň s dvířky 2 OH, nástavec</p> <p>korpus skříně včetně zad a polic - LTD tl. 18 mm</p> <p>dekor korpusu - světlý dřevní dekor - břiza či javor</p> <p>všechny hrany oplepeny plastovou hranou - tl. 2 mm, v dekoru LTD</p> <p>vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana - tl. 0,8 mm</p> <p>půda, dno naložené na boky skříně, 1x pevná police</p> <p>bez viditelných vrutů</p>	735 x 400 x 480 tolerance 3%	2	
B15	skříň šatní na kroje	<p>skříň s dveřmi 50H - dveře - uzamykatelná</p> <p>korpus skříně včetně zad a polic - LTD tl. 18 mm</p> <p>korpus (v závorce ilustrač. dekor) - břiza (egger H1733) nebo javor (egger H1521)</p> <p>dekor dveří - výběr z 9 dekorů</p> <p>světle zelená (egger U630), světle fialová (kronospan 8536), břiza (egger H1733)</p> <p>červená (egger U321), oranžová (egger U332), světle modrá (egger U522),</p> <p>růžová (kronospan 8534), žlutá (egger U114), javor (egger H1521)</p> <p>všechny hrany oplepeny plastovou hranou - tl. 2 mm,</p> <p>vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana - tl. 0,8 mm</p> <p>všechny hrany i na dveřích v dekoru korpusu</p> <p>půda, dno naložené na boky skříně</p>	1803 x 800 x 700	2	

		1 ks pevná police, 2 ks police výškově stavitelné kovové panty s otvíráním 125 stupňů, s tlumičem dovírání, bez viditelných vrutů dveře LTD 18 mm se zafrézovanou plastovou úchytkou do boku dveřního křídla, rozměr 200x60x20 výběr z šesti barev úchytek rektifikační šrouby pro vyrovnání skříně		
B16	skříň otevřená	skříň policová bez dveří korpus skříně včetně zad a polic - LTD tl. 18 mm dekor korpusu - břiza (ilustrační dekor egger H1733) všechny hrany oplepeny plastovou hranou - tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana - tl. 0,8 mm všechny hrany v dekoru korpusu půda, dno naložené na boky skříně 3 ks výškově stavitelná police, podpěry polic zabraňující vysunutí 1 ks pevná police na excentry rektifikační šrouby pro vyrovnání skříně	800x480x1803 tolerance 3%	3
B17	skříň s dveřmi	skříň s dvířky 50H korpus skříně včetně zad a polic - LTD tl. 18 mm dekor korpusu - břiza (ilustrační dekor egger H1733) všechny hrany oplepeny plastovou hranou - tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana - tl. 0,8 mm všechny hrany i na dveřích v dekoru korpusu půda, dno naložené na boky skříně 3 ks výškově stavitelná police, podpěry polic zabraňující vysunutí 1 ks pevná příčka kovové panty s otvíráním 125 stupňů, s tlumičem dovírání, bez viditelných vrutů dveře LTD 18 mm se zafrézovanou plastovou úchytkou do boku dveřního křídla, rozměr 200x60x20 výběr z šesti barev úchytek dekor dveří - břiza (ilustrační dekor egger H1733), LTD tl. 18 mm rektifikační šrouby pro vyrovnání skříně	1803 x1200 x 480 tolerance 3%	1
B18	skříň kombinovaná	skříň s nikou a dveřmi 40H korpus skříně včetně zad a polic - LTD tl. 18 mm dekor korpusu - břiza (ilustrační dekor egger H1733) všechny hrany oplepeny plastovou hranou - tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana - tl. 0,8 mm všechny hrany i na dveřích v dekoru korpusu půda, dno naložené na boky skříně skříň je horizontálně dělená spodní 20H je otevřená, horní 20H s dvířky 2 ks výškově stavitelná police, podpěry polic zabraňující vysunutí 1 ks pevná příčka kovové panty s otvíráním 125 stupňů, s tlumičem dovírání, bez viditelných vrutů dveře LTD 18 mm se zafrézovanou plastovou úchytkou do boku dveřního křídla, rozměr 200x60x20 výběr z šesti barev úchytek dekor dveří - břiza (ilustrační dekor egger H1733), LTD tl. 18 mm rektifikační šrouby pro vyrovnání skříně	1447 x 800 x 480 tolerance 3%	10
B19	skříň otevřená	skříň s otevřená korpus skříně včetně zad a polic - LTD tl. 18 mm dekor korpusu - světlý dřevní dekor - břiza či javor všechny hrany oplepeny plastovou hranou - tl. 2 mm, v dekoru LTD vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana - tl. 0,8 mm půda, dno naložené na boky skříně 2 ks výškově stavitelná police, podpěry polic zabraňující vysunutí rektifikační šrouby pro vyrovnání skříně	735 x 800 x 350 tolerance 3%	3
B20	nástavec otevřený	Stolová nástavba s policí	400 x 1600 x 25	4
C1	tabule	třídlíná tabule, keramický povrch pro popis fixem nebo křídou včetně políčky, délka 200 cm, pylony, k ukotvení do stěny provedení: hliník, rameno pro ultrakrátkou projekci, včetně montáže DLP projektor, Full 3D, ultrakrátká projekce. Nativní rozlišení WXGA, 16:10, kontrast 20000:1. Integrovaný reproduktor 1x16W. Tabule velikost 2000 x 1200 mm	2000 x 1200 v otevření 4000 mm	4
C2	tabule	jednodílná tabule, keramický povrch pro popis fixem včetně políčky, délka 200 cm, hliníkový zvedací stojan, k ukotvení do stěny provedení: hliník, rameno pro ultrakrátkou projekci včetně montáže DLP projektor, Full 3D, ultrakrátká projekce. Nativní rozlišení WXGA, 16:10, kontrast 20000:1. Integrovaný reproduktor 1x16W. Tabule velikost v uzavření 2000 x 1200, v otevření 4000 mm	2000 x1200	1
C3	korková nástěnka	nástěnka bude mít povrch z přírodního drceného korku, umožní vpichování celé délky špendlíků, rám nástěnky bude z eloxovaného hliníku, plastové rohy zakulacené pevná konstrukce zabraňující kroucení, kostra nástěnky bude sendvičová Rám umožní dodatečné přidělení police jednoduchým nacvaknutím. Police není součástí dodávky.	750 x 700 mm tolerance 3%	4
C4	korková nástěnka	nástěnka bude mít povrch z přírodního drceného korku, umožní vpichování celé délky špendlíků, rám nástěnky bude z eloxovaného hliníku, plastové rohy zakulacené pevná konstrukce zabraňující kroucení, kostra nástěnky bude sendvičová Rám umožní dodatečné přidělení police jednoduchým nacvaknutím. Police není součástí dodávky.	1500 x 1000 tolerance 3%	4
C5	korková nástěnka	nástěnka bude mít povrch z přírodního drceného korku, umožní vpichování celé délky špendlíků, rám nástěnky bude z eloxovaného hliníku, plastové rohy zakulacené pevná konstrukce zabraňující kroucení, kostra nástěnky bude sendvičová Rám umožní dodatečné přidělení police jednoduchým nacvaknutím. Police není součástí dodávky.	1500 x 1200 mm tolerance 3%	8
C6	korková nástěnka	nástěnka bude mít povrch z přírodního drceného korku, umožní vpichování celé délky špendlíků, rám nástěnky bude z eloxovaného hliníku, plastové rohy zakulacené pevná konstrukce zabraňující kroucení, kostra nástěnky bude sendvičová Rám umožní dodatečné přidělení police jednoduchým nacvaknutím. Police není součástí dodávky.	1500 x 1200 mm tolerance 3%	1
C7	magnetická tabule	povrch tabule bude tvořen dvouvrstvou keramikou, tloušťka tabule min.22mm,	2000 x 1000 mm	4

		sendvičová konstrukce, rám tabulí bude z eloxovaného hliníku, rohy rámu jsou plastově zakulacené. Rám umožní dodatečné přidělení police jednoduchým nacvaknutím. Police bude součástí dodávky.		
C8	magnetická tabule	povrch tabule bude tvořen dvoustvrstvou keramikou, tloušťka tabule min.22mm, sendvičová konstrukce, rám tabulí bude z eloxovaného hliníku, rohy rámu jsou plastově zakulacené. Rám umožní dodatečné přidělení police jednoduchým nacvaknutím. Police bude součástí dodávky.	1500 x 1200 mm	1
C9	lišťový systém	4 m lišťový systém s úchyty vnějšími a vnitřními na uchycení tabule keramické, bílé - plánovací, druhé bílé keramické rozrhmové a dále tabule třetí a to korkové rozměry tabulí min. 1500 x 1200 mm	4000	1
D1	šatník - 3	třídvěřová šatní kovová skříň , prášková povrchová úprava šatní oddělení je standardně vybaveno policí a tyčí na šaty se 3 plastovými háčky, svařovaný korpus z ocelového plechu min.tl. 0,7 mm podložka pod boty v každém oddělení , cylindrické uzamykání barevné provedení kovových částí : korpus RAL 7035, dvířka možnosti z RAL : 5012, 1023, 2008,3000 a 6024 cylindrické uzamykání, podložky na boty, označení skříňek větrání skříňek – perforovaná dvířka s otvory 8 x 8 mm vyztužená dvířka a to celooobvodově	1800 x 900 x 500 tolerance 3%	48
D2	regál	policový regálový systém složený ze stojín, rám složený z T profilů spojených příčkami 7 polic, přestavitelnost po 75mm, výškové nastavení polic, uchycení polic pomocí háčků, provedení pozink, nosnost police 200 kg provedení pozink	2000 x 1030 x 300 tolerance 5%	1
D3	věšák	věšák na oblečení		2
E1	učitelská židle	Otočná židle vyrobená z plochoovalných ocelových profilů Konstrukce povrchově upravena vypalovanou práškovou barvou Sedák i opěrák čalouněný. Rozsah výškového nastavení 2, 3, 4, 5, 6, 7. Výškové nastavení pomocí plynového pístu. Sedák standardně vpředu s kolenním ohybem Opěráky s 3D-ohybem pro správnou ergonomii páteře. Plastové koncovky standardně v barvě šedé RAL 7040 Židle s kolečky na pětiremenné kříži, kříž chrom. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729-1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát předložit na vyžádání.		4
E2	žákovská židle	Stohovatelná židle vyráběná z plochoovalných profilů min. 30*15, 35x20 a 40*20mm. Konstrukce povrchově upravena vypalovanou práškovou barvou, výběr z 9 barev Sedák i opěrák opatřen CPL laminátem. Provedení javor či bříza. Výškové stavitelná židle BEZ použití nářadí. Sedák vpředu s kolením ohybem, opěrák s 3D ohybem, pod sedákem plastové podložky které zabraňují poškození stolové desky Židle musí být zasunovatelné do kovového koše v lavici nebo položitelné na stolovou desku Plastové koncovky šedé RAL 7040 . Šedý kluzák opatřený filcem Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729-1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát předložit na vyžádání.		108
E3	kancelářská židle	Kancelářská židle, opěrák vysoký, nastavitelná opěrka hlavy čalouněná synchronní mechanika SYS s bočním nastavením tuhosti, nastavení výšky opěráku UP-DOWN, kříž nylon černý, kolečka velká, plynový píst 3D nastavitelné područky s měkkými PU laketníky (nastavitelné do výšky, šířky, hloubky), černé, příplatek za posuvný sedák vzduchová hloubkové stavitelná bederní opěrka příplatek za hliníkový kříž F40-N6 leštěný		9
E4	konferenční židle	Konferenční židle bude na čtyřech nohách. Opěrák bude tvořen síťovinou, která bude obeplat celou ocelovou konstrukcí opěráku. Kostra v RAL9006 stříbrná. Sedák bude čalouněný - min. 100.000 Martindale. Stohovatelná. Barevné provedení: bude upřesněno zadavatelem	nosnost min. 120 kg	22
E5	konferenční křesílko	konferenční křeslo s opěrákem. Jednolitý sedák a opěrák tvoří celistvou vajíčkovou skořepinu vyplněnou studenou stříkanou pěnou. Kostra 4 ramenná, lesklý chrom s kluzáky. Kovová kostra o průměru 20mm Možnost doplnění sedacího polštářku /polštářek není součástí dodávky/. Výběr z několika barev potahovin, oděruvzdornost min. 100 000 cyklů, podnož chrom		4
E6	3-sedákové sezení	celokovové 3-sezení na svařované konstrukci - multisedák konstrukce multisedáků musí jít kotvit k podlaze i ke zdi, šedé provedení	šířka 185 cm	1
F1	vestavěná dvojskříň	Skříň vestavěná do průchozího výklenku, z jedné strany budou dveře, z druhé pohledová , umožňující zavěšení magnetické tabule. Po instalaci skříně nebude stavební otvor z žádné strany viditelný. Rozměry skříně se přizpůsobí zaměření výklenku na stavbě. Skříň se bude skládat ze dvou dvojdveřových vzájemně spojených skříní , se společným soklem. Skříně budou stát na kuchyňských rektifikovatelných nožkách. Každá skříň bude mít jednu pevnou a 3 přestavitelné police o tl. 25 mm. Podpěry polic zabraňující posunutí. Materiál skříně LTD tl. 18 mm, vyjma polic, vnitřní záda mohou být z jedné strany nepo- hledová z dřevoláknité desky o tl. min 3 mm Dekor skříně - bříza (ilustrační dekor egger H1733), vnitřní neviditelné části mohou být světle šedé nebo bílé . Všechny vidi- - telné hrany ohraněny plastovou hranou v dekoru LTD. Kovové panty s otvíráním 125 stupňů, s tlumičem dovírání, bez viditelných vrutů. Dveře se zafrézovanou plastovou úchytkou do boku dveřního křídla, rozměr úchytky 200x60x20, výběr z šesti barev úhytek.	2150x2370x400	1
F2	kuchyňská linka	Skládá se ze spodních skříněk o výšce 900 mm, včetně posformingové pracovní desky o tl. 38 mm a horních skříněk o min. výšce 650 mm. Odnímatelný sokl na kuchyňských nožkách, nerezový dřez s odkapávačem, stojánková páková baterie, volně stojící mikrovlnná trouba , podstavná vestavěná lednice, varná konvice, zářívka pod horními skříňkami. Spodní skříňka na dřez o šířce 800 mm - dvojdveřová, spodní skříňka policová o šířce 400 mm s jednou přestavitelnou policí, spodní skříňka se 3 zásuvkami o šířce 560 mm, spodní skříňka na vestavěnou podstavnou lednici o šířce 640 mm, 3x horní skříňka o šířce 800 mm se dvěma přestavitelnými policemi - dvojdveřová. Podpěry polic zabraňující posunutí Materiál skříně LTD tl. 18 mm, vyjma zad, záda mohou být z jedné strany nepohledová z dřevoláknité desky o tl. min 3 mm. Dekor skříně - bříza (ilustrační dekor egger H1733), záda mohou být světle šedá nebo bílá. Viditelné hrany ohraněny plastovou hranou v dekoru LTD. Kovové panty s otvíráním 125 stupňů, s tlumičem dovírání, bez viditelných vrutů. Dveře se zafrézovanou plastovou úchytkou do boku dveřního křídla, rozměr úchytky 200x60x20, výběr z šesti barev úhytek. Zásuvky s dotahem a úchytky zafrézované do horní části čela zásuvky.	2050x2400x600	1
F3	kuchyň s šatní skříní	Skládá se ze spodních skříněk o výšce 900 mm, včetně posformingové pracovní desky o tl. 38 mm a horních skříněk o min. výšce 650 mm a šatní skříně o výšce 2050 mm. Odnímatelný sokl na kuchyňských nožkách, nerezový dřez s odkapávačem, stojánková páková baterie, volně stojící mikrovlnná trouba, podstavná vestavěná lednice, varná konvice, zářívka pod horními skříňkami. Spodní skříňka na dřez o šířce 610 mm, spodní skříňka na vestavěnou podstavnou	2050x2050x600	1

		<p>lednici o šířce 640 mm, horní skříňka o šířce 830 mm se dvěma přestavitelnými policemi</p> <p>- dvojdvéřová, horní skříňka o šířce 420 mm se dvěma přestavitelnými policemi, šatní skříň o šířce 800 mm s dvěma policemi a šatní tyčí - dvojdvéřová. Podpěry polic zabraňující posunutí. Materiál skříně LTD tl. 18 mm, vyjma zad, záda mohou být z jedné strany nepohledová z dřevovláknité desky o tl. min 3 mm. Dekor skříně - bříza (ilustrační dekor egger H1733), záda mohou být světle šedá nebo bílá. Viditelné hrany ohraněny plastovou hranou v dekoru LTD. Kovové panty s otvíráním 125 stupňů, s tlumičem dovírání, bez viditelných vrutů. Dveře se zafrézovanou plastovou úchytkou do boku dveřního křídla, rozměr úchytky 200x60x20, výběr z šesti barev úchytek.</p>		
F3	koberec	koberec - družina		1
F4	lezecká stěna	lezecká stěna se zvířátky, 2 x žíněnka		1
	doprava			1
	montáž			1

Dispoziční řešení, výkaz výměr a schéma prvků neslouží jako výrobní dokumentace. Dodavatel je před výrobou povinen zkontrolovat aktuální stav na stavbě. Pod rozměrem výrobku je uvedena rozměrová tolerance, v případě rozměrových změn v dané toleranci, je nutné zohlednit návaznost na ostatní výrobky a funkci, kterou mají splňovat. Pokud to vyžaduje situace na stavbě, je možné změnit rozměry prvků. Před realizací je nutné schválit konstrukční a barevné provedení s investorem, případně s architektonickým dozorem. Před výrobou dodavatel nábytku nabídne investorovi dekory stejné nebo podobné jak ilustrační dekory, výběr provede investor. Výběr dekoru nesmí mít vliv na vysoutěženou cenu. Předpoklad je, že bude v zakázce kombinováno max 6 dekorů. V případě rozporu mezi výkazem výměr, dispozičním řešením a schématem prvků je rozhodující výkaz výměr.