

PŘED VÝROBOU VÝROBKŮ OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ !!!

VÝPIS VÝROBKŮ : ZÁMEČNICKÝCH

ODKAZ	JMEN.	POPIS	NÁČRTEK	MNOŽSTVÍ								
	ROZMĚR MM			JEDN.	1 PP	1 NP	2 NP	3 NP		CELKEM		
<div><div>7</div><div>1</div></div>	1600x 2250	HLINÍKOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE PROSKLENÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, S HORNÍM PLNÝM ZATEPLENÝM PROFILEM, $U_w = 1,2 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$, KŘÍDLO SVĚTLOSTI MIN. 900 MM, TYP EI30DP1, KOVÁNÍ UMOŽŇUJÍCÍ MIKROVENTILACI ZASKLENÍ: PROTIPOŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍ NEROZBITNÉ SKLO, KOVÁNÍ: ZÁMEK VLOŽKOVÝ, SAMOZAVÍRAČE, KLIKY A ŠTÍTKY-CHROM, MADLA DLE VYHL. 398/2009 Sb. KONTRASTNÍ ZNAČENÍ NA SKLE DLE VYHL. 398/2009 Sb. BARVA: ODSŤÍN BÍLÝ RAL 9003		P	KS	m.č. A004 1						1
			L	KS								
<div><div>7</div><div>2</div></div>	1600x 2250	HLINÍKOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE PROSKLENÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, S HORNÍM PLNÝM ZATEPLENÝM PROFILEM, $U_w = 1,2 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$, KŘÍDLO SVĚTLOSTI MIN. 900 MM, TYP EI30DP1, KOVÁNÍ UMOŽŇUJÍCÍ MIKROVENTILACI ZASKLENÍ: PROTIPOŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍ NEROZBITNÉ SKLO, KOVÁNÍ: dveřní křídlo bez zámku nebo opatřené panikovým zámkem KONTRASTNÍ ZNAČENÍ NA SKLE DLE VYHL. 398/2009 Sb. BARVA: ODSŤÍN BÍLÝ RAL 9003		P	KS							
			L	KS	m.č. A004 1							1
<div><div>7</div><div>3</div></div>	Š.1600x DL.1500	MARKÝZA NAD VSTUPEM, SKLENĚNÁ STŘÍŠKA NAD VCHODOVÉ DVEŘE, NEREZOVÁ KONSTRUKCE TÁHLA, LEPENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO KALENÉ ESG - SLOŽENÍ 6mm OBYČ. SKLO + 1mm FÓLIE + 6mm OBYČEJNÉ SKLO, ROZMĚRY SKLA 1400x800MMM OPATŘENO OTVORY PRO MONTÁŽ NA KONSTRUKCI		P	KS							
			L	KS								
						m.č. A004 2						2
<div><div>7</div><div>4</div></div>	2250x 2125	HLINÍKOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE PROSKLENÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, S HORNÍM PLNÝM ZATEPLENÝM PROFILEM, $U_w = 1,2 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$, KŘÍDLO SVĚTLOSTI MIN. 900 MM, TYP EW 30 DP1-C, KOVÁNÍ UMOŽŇUJÍCÍ MIKROVENTILACI ZASKLENÍ: PROTIPOŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍ NEROZBITNÉ SKLO, KOVÁNÍ: ZÁMEK VLOŽKOVÝ, SAMOZAVÍRAČE, KLIKY A ŠTÍTKY-CHROM, MADLA DLE VYHL. 398/2009 Sb. KONTRASTNÍ ZNAČENÍ NA SKLE DLE VYHL. 398/2009 Sb. BARVA: ODSŤÍN BÍLÝ RAL 9003		P	KS							
			L	KS								
						m.č. A004 2						2
<div><div>7</div><div>5</div></div>	1600x 2450	HLINÍKOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ OKNO PROSKLENÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, S HORNÍM PLNÝM ZATEPLENÝM PROFILEM, $U_w = 1,2 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$, KŘÍDLO SVĚTLOSTI MIN. 900 MM, TYP EI30, KOVÁNÍ UMOŽŇUJÍCÍ MIKROVENTILACI ZASKLENÍ: PROTIPOŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍ NEROZBITNÉ SKLO, KOVÁNÍ: ZÁMEK VLOŽKOVÝ, SAMOZAVÍRAČE, KLIKY A ŠTÍTKY-CHROM, MADLA DLE VYHL. 398/2009 Sb. KONTRASTNÍ ZNAČENÍ NA SKLE DLE VYHL. 398/2009 Sb. BARVA: ODSŤÍN BÍLÝ RAL 9003		P	KS							
			L	KS								
						m.č. A108 1						1