POZNÁMKA:

- PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO ROZMĚRY OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ
- PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO VZORKY VÝROBKŮ PŘEDLOŽIT INVESTOROVI KE SCHVÁLENÍ
- PŘED STAVEBNÍM ZAPRAVENÍM NAPOJOVACÍHO DETAILU VÝPLŇ/STĚNA PO OSAZOVÁNÍ VÝPLNÍ OKENNÍCH A DVEŘNÍCH OTVORŮ BUDOU PROVEDENY INTERIÉROVÉ A EXTERIÉROVÉ FÓLIOVÉ UZAVÉRY DANÉHO DETAILU – PAROTĚSNÉ A KOMPRESNÍ FOLIE PO OBVODĚ VÝPLNĚ (TYTO PRÁCE JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA)
- VŠECHNY OTEVÍRAVÉ ČÁSTI MUSÍ BÝT OPATŘENY ZÁVĚSY V PŘÍSLUŠNÉM POČTU KUSŮ A V PŘÍSLUŠNÉM PROVEDENÍ ODPOVÍDAJÍCÍMU VÁZE KŘÍDEL

POŽADOVANÉ TEPELNĚ TECHNICKÉ PARAMETRY :

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA PRO VSTUPNÍ DVEŘE A OKNA $U_{NCELK} \leq 1{,}2\ Wm^{-2}K^{-1}$

DÍLENSKOU DOKUMENTACI ATYPICKÝCH VÝROBKŮ PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVI STAVBY !!!

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	BOOZ ZLÍN, s.r.o. náměstí T.G.MASARYKA 5288, 760 01 ZLÍN IČ : 25556053 DIČ : CZ25556053 e-mail: booz@booz.zlin.cz
Ing. Rostislav Omelka	Ing. Rostislav Omelka	Ing. Rostislav Omelka	
INVESTOR : Město Napajedla, Masarykovo náměstí 89, 763 61 Napajedla			DATUM 12/2016
STAVBA **ÚPRAVY SKLADŮ VE DVOŘE RADNICE V NAPAJEDLÍCH NA VEŘEJNÁ WC A PRODEJNU RYCHLÉHO OBČERSTVENÍ**			FORMÁT 5 A4
OBJEKT **SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY SKLADŮ A RADNICE**			ÚČEL DSŘ
STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO
OBSAH **VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ**			ARCHIVNÍ ČÍSLO
			MĚŘ. Č. V. SA122

ODKAZ	POPIS, SCHEMA	ROZMĚRY /mm		POČET /ks 1.NP	CELKEM
T/1	KOMPLETIZOVANÉ KŘÍDLO DVEŘNÍ VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ S POLODRÁŽKOU HORNÍ PLÁŠŤ KŘÍDLA : CPL LAMINÁT TL. 0,2 mm BAREVNÝ ODSTÍN KŘÍDLA : ŠEDÁ (RAL 7032) KOVÁNÍ : NEREZ BROUŠENÝ, OBOUSTRANNÉ KLIKA/ŠTÍT ZÁMEK : VLOŽKOVÝ, CYLINDRICKÝ DODÁVKA VČETNĚ DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ DODATEČNĚ OSAZOVANÉ DO PŘÍČKY TL.150 MM HORNÍ PLÁŠŤ A BAREVNÝ ODSTÍN ZÁRUBNĚ : SHODNÉ S DVEŘNÍM KŘÍDLEM DO ZÁRUBNĚ V DRÁŽCE OSAZENO TĚSNĚNÍ	900 x 2100	L	–	–
			P	1	1
T/2	KOMPLETIZOVANÉ KŘÍDLO DVEŘNÍ VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ S POLODRÁŽKOU HORNÍ PLÁŠŤ KŘÍDLA : CPL LAMINÁT TL. 0,2 mm BAREVNÝ ODSTÍN KŘÍDLA : ŠEDÁ (RAL 7032) KOVÁNÍ : NEREZ BROUŠENÝ, OBOUSTRANNÉ KLIKA/ŠTÍT ZÁMEK : WC ZÁMEK UMOŽŇUJÍCÍ NOUZOVÉ OTEVŘENÍ ZVENČÍ Z VNITŘNÍ STRANY HORIZONTÁLNÍ TRUBKOVÉ MADLO, BROUŠENÝ NEREZ PIKOTGRAM : NEREZOVÁ ZNAČKA WC IMOBILNÍ DODÁVKA VČETNĚ DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ DODATEČNĚ OSAZOVANÉ DO PŘÍČKY TL.150 MM HORNÍ PLÁŠŤ A BAREVNÝ ODSTÍN ZÁRUBNĚ : SHODNÉ S DVEŘNÍM KŘÍDLEM DO ZÁRUBNĚ V DRÁŽCE OSAZENO TĚSNĚNÍ	800 x 2100	L	–	–
			P	1	1
T/3	KOMPLETIZOVANÉ KŘÍDLO DVEŘNÍ VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ S POLODRÁŽKOU HORNÍ PLÁŠŤ KŘÍDLA : CPL LAMINÁT TL. 0,2 mm BAREVNÝ ODSTÍN KŘÍDLA : ŠEDÁ (RAL 7032) KOVÁNÍ : NEREZ BROUŠENÝ, OBOUSTRANNÉ KLIKA/ŠTÍT ZÁMEK : WC ZÁMEK UMOŽŇUJÍCÍ NOUZOVÉ OTEVŘENÍ ZVENČÍ DVEŘNÍ MŘÍŽKA – HLINÍKOVÁ, NEPRŮHLEDNÁ, OBOUSTRANNÁ, 500x100 mm V BARVĚ DVEŘNÍHO KŘÍDLA POZNÁMKA : KŘÍDLO OSAZENO DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	700 x 1970	L	–	–
			P	1	1
T/4	KOMPLETIZOVANÉ KŘÍDLO DVEŘNÍ VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ S POLODRÁŽKOU HORNÍ PLÁŠŤ KŘÍDLA : CPL LAMINÁT TL. 0,2 mm BAREVNÝ ODSTÍN KŘÍDLA : ŠEDÁ (RAL 7032) KOVÁNÍ : NEREZ BROUŠENÝ, OBOUSTRANNÉ KLIKA/ŠTÍT ZÁMEK : VLOŽKOVÝ, CYLINDRICKÝ DVEŘNÍ MŘÍŽKA – HLINÍKOVÁ, NEPRŮHLEDNÁ, OBOUSTRANNÁ, 400x100 mm V BARVĚ DVEŘNÍHO KŘÍDLA POZNÁMKA : KŘÍDLO OSAZENO DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	600 x 1970	L	1	1
			P	–	–
T/5	KOMPLETIZOVANÉ KŘÍDLO DVEŘNÍ VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ S POLODRÁŽKOU HORNÍ PLÁŠŤ KŘÍDLA : CPL LAMINÁT TL. 0,2 mm BAREVNÝ ODSTÍN KŘÍDLA : ŠEDÁ (RAL 7032) KOVÁNÍ : NEREZ BROUŠENÝ, OBOUSTRANNÉ KLIKA/ŠTÍT ZÁMEK : VLOŽKOVÝ, CYLINDRICKÝ DVEŘNÍ MŘÍŽKA – HLINÍKOVÁ, NEPRŮHLEDNÁ, OBOUSTRANNÁ, 500x100 mm V BARVĚ DVEŘNÍHO KŘÍDLA POZNÁMKA : KŘÍDLO OSAZENO DO STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	900 x 1970	L	–	–
			P	1	1
T/6	KOMPLETIZOVANÉ KŘÍDLO DVEŘNÍ VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ S POLODRÁŽKOU HORNÍ PLÁŠŤ KŘÍDLA : CPL LAMINÁT TL. 0,2 mm BAREVNÝ ODSTÍN KŘÍDLA : ŠEDÁ (RAL 7032) KOVÁNÍ : NEREZ BROUŠENÝ, OBOUSTRANNÉ KLIKA/ŠTÍT ZÁMEK : VLOŽKOVÝ, CYLINDRICKÝ DVEŘNÍ MŘÍŽKA – HLINÍKOVÁ, NEPRŮHLEDNÁ, OBOUSTRANNÁ, 500x100 mm V BARVĚ DVEŘNÍHO KŘÍDLA POZNÁMKA : KŘÍDLO OSAZENO DO STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	900 x 1970	L	–	–
			P	1	1

ODKAZ	POPIS, SCHEMA	ROZMĚRY /mm		POČET /ks 1.NP	CELKEM
T/7	DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH HISTORICKÝCH DVEŘÍ O REPLIKU HISTORICKÉHO ZÁMKU, OZDOBNÝCH KOVANÝCH KLIK A ŠTÍTŮ ATYPICKÁ RUČNÍ VÝROBA, NÁVRH BUDE UPŘESNĚN V RÁMCI DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE			1 kpl	1 kpl
T/8	KOMPLETIZOVANÉ KŘÍDLO DVEŘNÍ VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ POSUVNÉ DO DVEŘNÍHO POUZDRA DO ZDĚNÉ PŘÍČKY TL.150 MM HORNÍ PLÁŠŤ KŘÍDLA : CPL LAMINÁT TL. 0,2 mm BAREVNÝ ODSTÍN KŘÍDLA : ŠEDÁ (RAL 7032) KOVÁNÍ : NEREZ BROUŠENÝ, OBOUSTRANNÉ MADLO(KOULE)/ŠTÍT ZÁMEK : VLOŽKOVÝ, CYLINDRICKÝ DODÁVKA VČETNĚ POUZDRA A DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ DODATEČNĚ OSAZOVANÉ DO PŘÍČKY TL.150 MM HORNÍ PLÁŠŤ A BAREVNÝ ODSTÍN ZÁRUBNĚ : SHODNÉ S DVEŘNÍM KŘÍDLEM	800 x 2100	L	–	–
			P	1	1
T/9	KOMPLETIZOVANÉ KŘÍDLO DVEŘNÍ VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ POSUVNÉ DO DVEŘNÍHO POUZDRA DO ZDĚNÉ PŘÍČKY TL.150 MM HORNÍ PLÁŠŤ KŘÍDLA : CPL LAMINÁT TL. 0,2 mm BAREVNÝ ODSTÍN KŘÍDLA : ŠEDÁ (RAL 7032) KOVÁNÍ : NEREZ BROUŠENÝ, OBOUSTRANNÉ MADLO(KOULE)/ŠTÍT ZÁMEK : VLOŽKOVÝ, CYLINDRICKÝ DODÁVKA VČETNĚ POUZDRA A DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ DODATEČNĚ OSAZOVANÉ DO PŘÍČKY TL.150 MM HORNÍ PLÁŠŤ A BAREVNÝ ODSTÍN ZÁRUBNĚ : SHODNÉ S DVEŘNÍM KŘÍDLEM	800 x 2100	L	1	1
			P	–	–
T/10	KOMPLETIZOVANÉ KŘÍDLO DVEŘNÍ VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ POSUVNÉ DO DVEŘNÍHO POUZDRA DO ZDĚNÉ PŘÍČKY TL.150 MM HORNÍ PLÁŠŤ KŘÍDLA : CPL LAMINÁT TL. 0,2 mm BAREVNÝ ODSTÍN KŘÍDLA : ŠEDÁ (RAL 7032) KOVÁNÍ : NEREZ BROUŠENÝ, OBOUSTRANNÉ MADLO(KOULE)/ŠTÍT ZÁMEK : VLOŽKOVÝ, CYLINDRICKÝ PIKOTGRAM : NEREZOVÁ ZNAČKA WC ŽENY DODÁVKA VČETNĚ POUZDRA A DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ DODATEČNĚ OSAZOVANÉ DO PŘÍČKY TL.150 MM HORNÍ PLÁŠŤ A BAREVNÝ ODSTÍN ZÁRUBNĚ : SHODNÉ S DVEŘNÍM KŘÍDLEM	800 x 2100	L	1	1
			P	–	–
T/11	KOMPLETIZOVANÉ KŘÍDLO DVEŘNÍ VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ POSUVNÉ DO DVEŘNÍHO POUZDRA DO ZDĚNÉ PŘÍČKY TL.150 MM HORNÍ PLÁŠŤ KŘÍDLA : CPL LAMINÁT TL. 0,2 mm BAREVNÝ ODSTÍN KŘÍDLA : ŠEDÁ (RAL 7032) KOVÁNÍ : NEREZ BROUŠENÝ, OBOUSTRANNÉ MADLO(KOULE)/ŠTÍT ZÁMEK : VLOŽKOVÝ, CYLINDRICKÝ PIKOTGRAM : NEREZOVÁ ZNAČKA WC MUŽI DODÁVKA VČETNĚ POUZDRA A DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ DODATEČNĚ OSAZOVANÉ DO PŘÍČKY TL.150 MM HORNÍ PLÁŠŤ A BAREVNÝ ODSTÍN ZÁRUBNĚ : SHODNÉ S DVEŘNÍM KŘÍDLEM	800 x 2100	L	–	–
			P	1	1
T/12	VENKOVNÍ DVEŘE S NADVĚTLÍKEM : KOMPLETIZOVANÉ KŘÍDLO DVEŘNÍ VENKOVNÍ, DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ ZATEPLENÉ, OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ S POLODRÁŽKOU 900/2000 P HORNÍ PLÁŠŤ KŘÍDLA : CPL LAMINÁT TL. 0,2 mm BAREVNÝ ODSTÍN KŘÍDLA : LOMENÁ TMAVÁ ČERVEŇ (DLE RADNICE) KOVÁNÍ : NEREZ BROUŠENÝ, BEZPEČNOSTNÍ KLIKA/KOULE//ŠTÍT ZÁMEK : BEZPEČNOSTNÍ, VLOŽKOVÝ, CYLINDRICKÝ STAVĚČ KŘÍDLA NADVĚTLÍK SKLOPNÝ, OVLÁDANÝ PÁKOVÝM MECHANIZMEM, ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOUSKLEM – BEZPEČNOSTNÍ SKLO NEPRŮHLEDNÉ (MATNÁ FOLIE) DODÁVKA VČETNĚ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ Z LEPENÝCH PROFILŮ A PRAHU BARVA ZÁRUBNĚ DLE KŘÍDLA CELKOVÝ KOEFICIENT PROSTUPU TEPLA Uw,max = 1,2 W/m2K	STAVEBNÍ OTVOR 1100/2550		1 kpl	1 kpl

ODKAZ	POPIS, SCHEMA	ROZMĚRY /mm		POČET /ks 1.NP	CELKEM
T/13	1/4 1/4 1/4 1/4 VÝDEJNÍ OKNO : KOMPLETIZOVANÁ SESTAVA OKEN S PEVNÝMI ZASKLENÍMI A KŘÍDLY POSUVNÝMI RÁMY Z DŘEVĚNÝCH LEPENÝCH EUROPROFILŮ KOTVENO DO PÓROBETONOVÉHO ZDIVA NEBO BETONU, SOUČÁSTÍ VÝROBKU JSOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ A POMOCNÉ PRVKY A EXTERIÉROVÉ A INTERIÉROVÉ FÓLIOVÉ UZÁVĚRY PŘÍPOJOVACÍ SPÁRY POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMŮ – TRVANLIVÝ VENKOVNÍ BAREVNÝ NÁTĚR LOMENÁ TMAVÁ ČERVEŇ (DLE RADNICE) TYP ZASKLENÍ – IZOLAČNÍ DVOJSKLO NEPRŮHLEDNÉ, OBOUSTRANNĚ BEZPEČNOSTNÍ OVLÁDÁNÍ: OKENNÍ KLIKY A ŠTÍTY BROUŠENÝ NEREZ CELKOVÝ KOEFICIENT PROSTUPU TEPLA Uw,max = 1,2 W/m2K VÝROBU A DODÁVKU KOORDINOVAT S OBLOŽENÍM PARAPETU !!!	4385 x 1650		1	1
T/14	VÝDEJNÍ OKNO : OKNO S NAHORU VÝSUVNÝM KŘÍDLEM RÁMY Z DŘEVĚNÝCH LEPENÝCH EUROPROFILŮ KOTVENO DO PÓROBETONOVÉHO ZDIVA NEBO BETONU, SOUČÁSTÍ VÝROBKU JSOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ A POMOCNÉ PRVKY A EXTERIÉROVÉ A INTERIÉROVÉ FÓLIOVÉ UZÁVĚRY PŘÍPOJOVACÍ SPÁRY POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMŮ – TRVANLIVÝ VENKOVNÍ BAREVNÝ NÁTĚR LOMENÁ TMAVÁ ČERVEŇ (DLE RADNICE) TYP ZASKLENÍ – IZOLAČNÍ DVOJSKLO NEPRŮHLEDNÉ, OBOUSTRANNĚ BEZPEČNOSTNÍ OVLÁDÁNÍ: OKENNÍ KLIKY A ŠTÍTY BROUŠENÝ NEREZ ARETACE V HORNÍ POLOZE CELKOVÝ KOEFICIENT PROSTUPU TEPLA Uw,max = 1,2 W/m2K	1200 x 1650		1	1
T/15	VENKOVNÍ DVOUKŘÍDLOVÁ VRATA CELODŘEVĚNÁ, VČETNĚ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ ČLENĚNÍ A PROFILACE DLE DVORNÍCH VRAT POŽÁRNÍ ZBROJNICE VÝPLNĚ MASIVNÍ – DŘEVĚNÉ, HORNÍ ČÁST ZASKLENÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA – TRVANLIVÝ VENKOVNÍ BAREVNÝ NÁTĚR LOMENÁ TMAVÁ ČERVEŇ (DLE RADNICE) TYP ZASKLENÍ – SKLO NEPRŮHLEDNÉ, BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ : NEREZ, OBOUSTRANNĚ KLIKA/ŠTÍT (TYP DLE KOVÁNÍ VRAT ZBROJNICE) ZÁMEK : VLOŽKOVÝ, CYLINDRICKÝ VČETNĚ ZÁRUBNĚ, DORAZ U PRAHU BEZ POŽADAVKU NA TEPELNĚ–TECHNICKÉ VLASTNOSTI	STAVEBNÍ OTVOR 3200/3050	L	1	1
			P	1	1

ODKAZ	POPIS, SCHEMA	ROZMĚRY /mm	POČET /ks 1.NP	CELKEM
T/15	VNĚJŠÍ PARAPETNÍ DESKA VÝDEJNÍHO OKNA OKENNÍ PARAPETNÍ DESKA Z DŘEVOTŘÍSKY tl.30 MM S OBLOU ČELNÍ HRANOU A S PLASTOVÝMI PATKAMI NA BOČNÍM PŘESAHU POVRCHOVÁ ÚPRAVA CPL LAMINÁT TL.0,2 mm MATERIÁL, VÝROBU A DODÁVKU KOORDINOVAT S VNITŘNÍM OBSLUŽNÝM PULTEM A VÝDEJNÍM OKNEM !!!	ŠÍŘKA cca 250 MM	4,4 bm	4,4 bm