PROSINEC 2019

PŘED VÝROBOU VÝROBKŮ OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ !!!

VÝPIS VÝROBKŮ : PLASTOVÝCH

ODKAZ	JMEN. ROZMĚR MM	POPIS	NÁČRTEK	JEDN.	MNOŽSTVÍ 1 PP	1 NP	2 NP	3 NP		CELKEM
0/1	STAV. OTVOR Š x V 1200x 1500	PLASTOVÉ OKNO OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ, IZOLAČNÍ PROFIL IZOLAČNÍ TROJSKLO (4-18-4-18-4), STŘEDOVÉ TĚSNĚNÍ, KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ, Uw = 1,0 W/(m2 .K) - VČETNĚ RÁMU ŠESTIMOMOROVÝ PROFIL S OCELOVOU ZINKOVOU VÝZTUHOU, Rw 30-34 dB (2. TŘÍDA) KOVÁNÍ UMOŽŇUJÍCÍ MIKROVENTILACI, BARVA : BÍLÁ NAPOJENÍ: APU LIŠTY, PAROTĚSNÁ PÁSKA, DIFUZNÍ FÓLIE DISTANČNÍ RÁMEČEK: TEPLÝ (TGI-W, PŘÍPADNĚ NEREZOVÝ)		KS	m.č. 10					m.č. 1
0/2	STAV. OTVOR Š x V 1600x 1200	PLASTOVÉ OKNO OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ, IZOLAČNÍ PROFIL IZOLAČNÍ TROJSKLO (4-18-4-18-4), STŘEDOVÉ TĚSNĚNÍ, KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ, Uw = 1,0 W/(m2 .K) - VČETNĚ RÁMU ŠESTIMOMOROVÝ PROFIL S OCELOVOU ZINKOVOU VÝZTUHOU, Rw 30-34 dB (2. TŘÍDA) KOVÁNÍ UMOŽŇUJÍCÍ MIKROVENTILACI, BARVA : BÍLÁ NAPOJENÍ: APU LIŠTY, PAROTĚSNÁ PÁSKA, DIFUZNÍ FÓLIE DISTANČNÍ RÁMEČEK: TEPLÝ (TGI-W, PŘÍPADNĚ NEREZOVÝ)		KS	m.č. 7					7
0/3	STAV. OTVOR Š x V 1200x 750	PLASTOVÉ OKNO OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ, IZOLAČNÍ PROFIL IZOLAČNÍ TROJSKLO (4-18-4-18-4), STŘEDOVÉ TĚSNĚNÍ, KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ, Uw = 1,0 W/(m2 .K) - VČETNĚ RÁMU ŠESTIMOMOROVÝ PROFIL S OCELOVOU ZINKOVOU VÝZTUHOU, Rw 30-34 dB (2. TŘÍDA) KOVÁNÍ UMOŽŇUJÍCÍ MIKROVENTILACI, BARVA : BÍLÁ NAPOJENÍ: APU LIŠTY, PAROTĚSNÁ PÁSKA, DIFUZNÍ FÓLIE DISTANČNÍ RÁMEČEK: TEPLÝ (TGI-W, PŘÍPADNĚ NEREZOVÝ)		KS	m.č. 2					2
0/4	STAV. OTVOR Š x V 1050x 750	PLASTOVÉ OKNO OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ, IZOLAČNÍ PROFIL IZOLAČNÍ TROJSKLO (4-18-4-18-4), STŘEDOVÉ TĚSNĚNÍ, KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ, Uw = 1,0 W/(m2 .K) - VČETNĚ RÁMU ŠESTIMOMOROVÝ PROFIL S OCELOVOU ZINKOVOU VÝZTUHOU, Rw 30-34 dB (2. TŘÍDA) KOVÁNÍ UMOŽŇUJÍCÍ MIKROVENTILACI, BARVA : BÍLÁ NAPOJENÍ: APU LIŠTY, PAROTĚSNÁ PÁSKA, DIFUZNÍ FÓLIE DISTANČNÍ RÁMEČEK: TEPLÝ (TGI-W, PŘÍPADNĚ NEREZOVÝ)		KS	m.č. 1					1