



LEGENDA ZAŘÍZENÍ			
OZN.	POPIS SESTAVY	ČISTÁ VÝŠKA HORNÍ HRANY [mm]	POČET SESTAV [KS]
KM	SYSTÉMOVÝ ZDĚNÍ KOMIN Z TVARNIC (LEHČÍŽÍ BETON) S VNITŘNÍ KERAMIKOU VLOŽKOU, PRŮMĚR VNITŘNÍ VŠ. 140 mm, VODUČHOVA MEZERA MAX. 53 mm, ROZMĚR 360x360 mm, SYSTÉM PRO PLYNOVÉ SPOTŘEBITĚLE TYPU C	-	1

LEGENDA MATERIÁLŮ

	ZDVO PŮVODNÍ SMĚSĚ (OHLA, KAMEN)
	NOSNÉ NOVÉ ZDVO Z KERAMICKÝCH CHELNÝCH BLOKŮ TL. 440 mm
	NOSNÉ NOVÉ ZDVO Z KERAMICKÝCH CHELNÝCH BLOKŮ TL. 300 mm
	NOSNÉ NOVÉ ZDVO Z KERAMICKÝCH CHELNÝCH BLOKŮ TL. 140 mm
	NENOSNÉ NOVÉ ZDVO Z KERAMICKÝCH CHELNÝCH BLOKŮ TL. 115 mm
	TEPELNÁ IZOLACE EPS (GRANITFOVÝ POLYSTYREK, $\lambda_{50} \leq 0,0325$ W/m.K)
	MINERÁLNÍ IZOLACE EPS ($\lambda_{50} \leq 0,0418$ W/m.K)

±0,000 = 279,96 m.n.m. = 1.NP GARÁŽE JSDH - NOVÝ STAV