


SPECIFIKACE PLASTOVÝCH VÝROBKŮ

X P	SPECIFIKACE PLASTOVÝCH VÝROBKŮ
--------	---------------------------------------

Ozn.	Specifikace výrobku/Schéma	Počet ks			Poznámky
		Podlaží		Celkem	
		I.NP	II.NP		
1 P	Plastový vnitřní parapet (1500x300 mm) 	1	-	1	<u>Materiál:</u> plast <u>Povrchová úprava:</u> potaženo laminátovou fólií <u>Barva:</u> bílá (nebo dle požadavku investora) <u>Průslušenství:</u> plastová krytka bílá – 2ks
2 P	Plastová PVC-U chránička DN75, uložení (prostup) v základové konstrukci 	-	-	1	<u>Materiál:</u> Plast PVC-U <u>Dimenze:</u> DN75 <u>Délka:</u> 800 mm
3 P	Plastová PVC-U chránička DN75, uložení (prostup) v základové konstrukci 	-	-	1	<u>Materiál:</u> Plast PVC-U <u>Dimenze:</u> DN75 <u>Délka:</u> 600 mm
4 P	Plastová PVC-U chránička DN200, uložení (prostup) v základové konstrukci 	-	-	1	<u>Materiál:</u> Plast PVC-U <u>Dimenze:</u> DN200 <u>Délka:</u> 650 mm
5 P	Plastová PVC-U chránička DN250, uložení (prostup) v základové konstrukci 	-	-	2	<u>Materiál:</u> Plast PVC-U <u>Dimenze:</u> DN250 <u>Délka:</u> 600 mm
6 P	Plastová PVC-U chránička DN250, uložení (prostup) v základové konstrukci 	-	-	1	<u>Materiál:</u> Plast PVC-U <u>Dimenze:</u> DN200 <u>Délka:</u> 800 mm
7 P	Větrací okapní pás	-	-	43 m	<u>Materiál:</u> Plast <u>Barva:</u> černá <u>Délka:</u> celková délka – 43 m

*Tato dokumentace nenahrazuje dodavatelskou a dílenskou dokumentaci zhotovitele stavby. Dodávka a cena včetně všech kotvicích a jiných pomocných materiálů.

*Přesné rozměry a počty prvků nutno ověřit na stavbě. Tento výpis neslouží pro objednání materiálu!!!

*Konečný dekor, způsob otevírání, členění a další vlastnosti, které nemají vliv na tepelně izolační vlastnosti a požárně bezpečnostní řešení, budou upřesněny s investorem.

*Vnitřní styk rámu se zdívkou bude důsledně ošetřen parotěsnou páskou na penetrovaný stabilní povrch-požadavek ČSN 73 0540-2:2007 bodu 7.1.2 na těsnost. Dále budou splněny požadavky TNI 74 6077 okna a vnější dveře - požadavky na zabudování. Z vnější strany bude po celém obvodu nalepena ochranná difúzní páska. Prostor mezi rámem a zdívkou bude zcela vyplněn PUR pěnou. U parapetu bude parotěsná páska lepena na podbetonování.