

**TABULKA OSTATNÍCH PRVKŮ**

označení	popis	ks	materiál	1.pp
OS.01	zapuštěná rohož 1420x550mm v úrovni podlahy do připravených otvorů olemovaných profilem SCHLÜTER, PROFIM nebo zapuštěným Al rámem 13x30x3 mm. z hliníkových profilů šířky 27 mm, které jsou spojeny nerezovým lankem a odděleny pryžovými mezikroužky. Do Al profilů se fixují gumové nebo textilní pásy.	1	hliník/pryž	
OS.02	betonový poklop kanalizační šachty v průjezdu (š.1,2m x 2,4m) stropní prefa deska (např. Prefa PZD 89/29/6,5 P5) – 4ks	1	prefabrikát	
OS.03	střešní výlez 49,5x55,0cm (jako např. Velux GVR 3K2)			
OS.04	střešní výlez 41,0x55,0cm (jako např. Velux GVK)			
OS.05	revizní poklop 900x1000mm,GKB do hliníkového profilu 40x20x3mm, zámek, šrouby TB25 samozávrtné, trhací ocelové nýty			
OS.06	revizní poklop 600x1000mm,GKF do hliníkového profilu 40x20x3mm, zámek, šrouby TB25 samozávrtné, trhací ocelové nýty protipožární dvířka EI 15 DP3			
OS.07	komínová hlavice DN 160mm nerez			

1.np	2.np	3.np	střecha	množství (ks)
1				1
1				1
			1	1
			1	1
	3			
3		3		9
		1		1
			1	1