

NOVOSTAVBA SOCIÁLNÍCH BYTŮ PROTIVANOV

KATALOG SVÍTIDEL

SVÍTIDLO A

LED svítidlo 48W/4000K, stropní svítidlo kulaté přisazené, průměr 420mm, výška 112mm
krytí IP20,světelný tok 3600lm, montura kovová, stínidlo PMMA plast, elektronický
předřadník



Obr.1.:

SVÍTIDLO B

LED svítidlo 24W/2700K, stropní nebo nástěnné svítidlo kulaté přisazené, průměr 380mm,
výška 55mm, krytí IP20,světelný tok 900lm, montura kovová, stínidlo PMMA plast, vhodné
pro časté spínání



Obr.2.:

SVÍTIDLO C

LED svítidlo 12W/2700K, stropní nebo nástěnné svítidlo kulaté přisazené, průměr 260mm,
výška 80mm, krytí IP20,světelný tok 1700lm, montura kovová, stínidlo PMMA plast, vhodné
pro časté spínání



Obr.3.:

SVÍTIDLO D

LED svítidlo 14W/2700K, stropní nebo nástěnné svítidlo kulaté se senzorem přisazené, průměr 270mm, výška 93mm, krytí IP54, světelný tok 1100lm, montura kovová, stínidlo PMMA plast, vhodné pro časté spínání



Obr.4.:

SVÍTIDLO E

LED svítidlo 36W/2700K, stropní nebo nástěnné svítidlo kulaté přisazené, průměr 350mm, výška 100mm, krytí IP44, světelný tok 1500lm, montura kovová, stínidlo PMMA plast, vhodné pro časté spínání



Obr.5.:

SVÍTIDLO F

LED svítidlo 36W/2700K, stropní nebo nástěnné svítidlo kulaté přisazené, průměr 500mm, výška 123mm, krytí IP20, světelný tok 1700lm, montura kovová, stínidlo PMMA plast, vhodné pro časté spínání



Obr.6.:

SVÍTIDLO G

LED svítidlo pod linku s vypínačem, 15W/4000K, rozměry 1180x35x26 mm krytí IP20, světelný tok 1280 lm

Obr.7.:



SVÍTIDLO H

Sadové svítidlo, krytí IP 44. Vhodné pro osvětlení venkovních prostor, pěších i automobilových komunikací, parkovišť, zahrad a náměstí. Difuzor, horní kryt a příruba svítidla je vyrobena z polykarbonátu tmavě šedé barvy (RAL 7031). Ke svítidlu je dodávána příruba pro uchycení na sadový sloup (ø 60mm), pro uchycení na dřík o ø 50mm se dodává redukční vložka ø60/50mm.

Obr.8.:

