

SMLOUVA O DÍLO

Hřiště pro všechny v obci Lukov

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Obec Lukov

Zastoupen:

Adresa:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

č. účtu:

Michal Teplý, starosta obce

K Lůčkám 350, 763 17 Lukov u Zlína

00284173

CZ00284173

Komerční banka, a.s.

6626661/0100

1.2 Zhotovitel

Obchodní firma:

zastoupená:

Místo podnikání:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

č. účtu:

Kontakt:

- zmocněnec pro technická jednání:

- tel.

TEWIKO systems, s.r.o.

Radimem Kozákem, jednatelem

Kateřinská 791, 463 03 Stráž nad Nisou

25472887

CZ25472887

ČSOB, a.s.

184702858/0300

Radim Kozák

604 333 131

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem této smlouvy jsou stavební práce a dodávka herních prvků dětských hřišť na pozemcích p.p.č. 1571/29, 1256/4 1273/1, 1273/94 a 786/40 v kat. ú. Lukov u Zlína včetně dopadových ploch dle technické specifikace

2.1 Technické údaje a popis herních prvků jsou uvedeny v technické specifikaci, která je nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 2). Součástí této smlouvy je rovněž podrobný položkový rozpočet díla (příloha č. 1).

III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1 Předpokládaným termínem zahájení prací je 1. 4. 2021.

3.2 Termín dokončení prací je nejpozději do 30. 6. 2021

3.3 Místem plnění jsou parcely č. 1571/29, 1256/4 1273/1, 1273/94 a 786/40 v kat. Lukov u Zlína

IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Cena za stavební práce, dodávku a montáž v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, zpracované dle technické specifikace objednatele a činí celkem:

Cena bez DPH	2 209 334,00Kč
---------------------	-----------------------

DPH	463 960,14 Kč
------------	----------------------

Cena včetně DPH	2 673 294,14 Kč
------------------------	------------------------

Tato cena je nejvýše přípustná.

4.2 Celková částka za dílo je fakturována najednou, po dokončení a předání díla a je splatná nejpozději 30 dní ode dne následujícího po dni doručení faktury. Fakturace bude doložená soupisem provedených prací a dodávek. Fakturovány budou pouze práce, které jsou předmětem smlouvy a jsou kvalitně provedeny. Faktura je objednateli předložena ve dvou originálních vyhotoveních.

4.3 Dílo bude předáno na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu.

V.

5.2 Sankce za neplnění dohodnutých termínů

5.2.2 Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

VI.

6.6 Smluvní strany prohlašují, že smlouva je výrazem jejich shodné vůle a na důkaz této skutečnosti připojují podpisy osob oprávněných jednat jejich jménem.

Příloha č. 2: Technická specifikace

TEWIKO systems, s.r.o.
Kateřinská 791
463 03 Stráž nad Nisou
IČ: 25472887, DIČ: CZ25472887

Za zhotovitele

Obec Lukov

Podrobný položkový rozpočet

IČ: 00284173, zastupí Michal Teplý, starosta
se sídlem K Lúčkám 350, 763 17 Lukov

1 Herní a posilovací prvky vč. montáže

- 1.1 Lanová dráha 20m
- 1.2 Kladina na pružinách
- 1.3 Pružinová houpačka
- 1.4 Kovová trojhoupáčka, hnízdo
- 1.5 Čtyřhvězďová sestava (kovová)
- 1.6 Naučná tabule herní prvek
- 1.7 Kombinovaná sestava (kovová)
- 1.8 Domeček s tabulí a tunelem
- 1.9 Kovové lezecké zeťko (kovové)
- 1.10 Čtyřtúhelník se skluzavkou (kovový)
- 1.11 Vlášek
- 1.12 Trojhoupáčka hnízdo, malá bez DP
- 1.13 Uzavřený kolotoč, nerezový
- 1.14 Workoutová sestava (mix prvků, velká)
- 1.15 Kovová dvojhoupáčka
- 1.16 Vodotrvný lanový žebřík
- 1.17 Lezecký domek
- 1.18 Serfa+twister prvek
- 1.19 Skákací trampolína

Celkem

2 Zemní práce

- 2.1 Dopadová plocha - výkop, vyplň kačírek (nedrcený 4-8mm)
- 2.2 Dopadová plocha Syntetický litý povrch s grafikou -PŘÍLOHA Č. 1
(samostatná, podrobná příloha rozpočtu)

Celkem

3 Mobiliář

- 3.1 Odpadkový koš
- 3.2 Parkový set
- 3.3 Stojan na kola

Celkem

4 Oplocení

- 4.1 Jednokřídlá branka k plotu 1094x1045
- 4.2 Kovový plot -panel (d)2,5m x (v)1m)

Celkem

5 Doprava

- 5.1 Doprava

Celkem

Celkem cena v Kč

Cena za jednotku v Kč	Množství	Cena bez DPH v Kč	DPH 21 % v Kč	Cena vč.DPH v Kč
99 000,00	1 ks	99 000,00	20 790,00	119 790,00
10 200,00	1 ks	10 200,00	2 142,00	12 342,00
11 900,00	1 ks	11 900,00	2 499,00	14 399,00
67 900,00	1 ks	67 900,00	14 259,00	82 159,00
282 500,00	1 ks	282 500,00	59 325,00	341 825,00
36 500,00	2 ks	73 000,00	15 330,00	88 330,00
96 900,00	1 ks	96 900,00	20 349,00	117 249,00
64 790,00	1 ks	64 790,00	13 605,90	78 395,90
47 800,00	1 ks	47 800,00	10 038,00	57 838,00
137 600,00	1 ks	137 600,00	28 896,00	166 496,00
52 300,00	1 ks	52 300,00	10 983,00	63 283,00
62 900,00	1 ks	62 900,00	13 209,00	76 109,00
55 890,00	1 ks	55 890,00	11 736,90	67 626,90
117 100,00	1 ks	117 100,00	24 591,00	141 691,00
28 900,00	1 ks	28 900,00	6 069,00	34 969,00
20 400,00	1 ks	20 400,00	4 284,00	24 684,00
48 500,00	1 ks	48 500,00	10 185,00	58 685,00
53 200,00	1 ks	53 200,00	11 172,00	64 372,00
65 100,00	1 ks	65 100,00	13 671,00	78 771,00
		1 395 880,00	293 134,80	1 689 014,80
825,00	277 m2	228 525,00	47 990,25	276 515,25
492 429,00	1 kpl	492 429,00	103 410,09	595 839,09
		720 954,00	151 400,34	872 354,34
6 500,00	1 ks	6 500,00	1 365,00	7 865,00
14 300,00	1 ks	14 300,00	3 003,00	17 303,00
12 300,00	1 ks	12 300,00	2 583,00	14 883,00
		33 100,00	6 951,00	40 051,00
7 200,00	1 ks	7 200,00	1 512,00	8 712,00
2 550,00	14 ks	35 700,00	7 497,00	43 197,00
		42 900,00	9 009,00	51 909,00
16 500,00	1 kpl	16 500,00	3 465,00	19 965,00
		16 500,00	3 465,00	19 965,00
		2 209 334,00	463 960,14	2 673 294,14

TEWIKO systems, s.r.o.
Kateřinská 791
463 03, Lukov, Jihočeský kraj
IČ: 24471388, DIČ: CZ25472887

číslo položky	popis	mj	mn.	cena/mj	cena celkem
Rozpočet - příloha č. 1					
	ZEMNÍ PRÁCE				23 382 Kč
	Zaměření staveniště	kpl	1	3800	3 800 Kč
	Odstranění stávajícího kačírku	m3	4,5	690	3 105 Kč
	Nakládání sypkého materiálu na dopravní prostředky	t	12,15	47	571 Kč
	Vodorovné přemístění sypkého materiálu na skládku obce (bez skládkovného)	t	12,15	130	1 580 Kč
	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř.2 do 100m3	m3	18	320	5 760 Kč
	Nakládání zeminy na dopravní prostředky	t	37	47	1 739 Kč
	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1-3	m3	18	27	486 Kč
	Vodorovné přemístění zeminy na skládku	t	37	112	4 144 Kč
	Provizorní úprava terénu se zhutněním horniny třídy 2	m2	59,4	37	2 198 Kč
	Syntetický lité povrch				469 047 Kč
	Přýžový obrubník 1000/50/250mm (materiál+doprava+osazení do betonového lože)	bm	20	720	14 400 Kč
	D+M drcené kamenivo frakce 0/32 pod betonové lože pryžových obrubníků	m3	1	1300	1 300 Kč
	D+M Geotextílie 200g + 5% na přesahy	m2	44	37	1 628 Kč
	Podklad z kameniva hrubého drceného frakce 32/63mm, tl. Vrstvy 180mm	m3	25,74	940	24 196 Kč
	Doprava kameniva hrubého drceného frakce 32/63mm, včetně uložení, rozhrnutí a zhutnění	m3	25,74	735	18 919 Kč
	Podklad z kameniva hrubého drceného frakce 0/32mm, tl. Vrstvy 80mm	m3	11,44	930	10 639 Kč
	Doprava kameniva hrubého drceného frakce 0/32mm, včetně uložení, rozhrnutí a zhutnění	m3	11,44	770	8 809 Kč
	Rovnáni vrstvy drceného kameniva frakce 0/32mm do roviny (rovinatost ±20mm na 4m)	m2	143	85	12 155 Kč
	Podklad z kameniva hrubého drceného frakce 0/4mm, tl. Vrstvy 20mm	m3	2,86	860	2 460 Kč
	Doprava kameniva drceného frakce 0/4mm s příměsí prachových částic, včetně uložení, rozhrnutí	m3	2,86	2200	6 292 Kč
	Rovnáni vrstvy drceného kameniva frakce 0/4mm do roviny (rovinatost ±10mm na 4m)	m2	143	200	28 600 Kč
	Bezpečný polyuretanový EPDM povrch, včetně SBR podložky	m2	143	2250	321 750 Kč
	Grafika EPDM	kpl	1	17900	17 900 Kč
	CENA bez DPH				492 429 Kč
	DPH 21%				103 410 Kč
	CENA CELKEM v Kč				595 840 Kč

**TABULKA TECHNICKÝCH
PARAMETRŮ pro herní prvky v obci
Lukov**

***Uchazeč je povinen tabulku kompletně vyplnit. Jedná se o minimální závazné požadavky,
při jejich nesplnění bude nabídka uchazeče vyřazena***

Herní prvek: Pružinové houpadlo - Koník	
Zadavatelem požadované parametry:	Uveďte parametry nabízené sestavy, nebo zda je požadavek splněn
Minimální rozměry prvku: 0,9m (v) x 0,25m (š) x 0,85 m (d)	0,90x0,25x0,85 m
Minimální rozměry dopadové plochy: 3,3 m x 3,9 m	3,30x3,90 m
Kritická výška pádu max. 1,0 m	0,55 m
Požadavky na konstrukci:	
Houpadlo z PEHD plastu odolného proti UV záření	ANO
Požadavky na pružinu:	
Materiál – ocel	ANO
Povrchová úprava pružiny komaxitem	ANO
Minimální Ø pružiny 20mm	Pružina o průměru 20 mm
Ostatní požadavky:	
Spojovací materiál nerezový	ANO
Úchytky z vysoce odolného plastu	ANO

Poznámka: Dopadová plocha –trávník

Prvek bude konstruován v souladu s normou ČSN EN 1176.

Herní prvek: Lanová dráha	
Lanový prvek obsahuje: 2x pozinkovaný sloup, 2x plastová zátka sloupu, 1x nástupní plošina	
Zadavatelem požadované parametry:	Uveďte parametry nabízené sestavy, nebo zda je požadavek splněn
Minimální rozměry prvku: 3,0m (v) x 24,0m (š) x 0,98m (d)	3,05x24,24x0,98 m
Minimální rozměry dopadové plochy: 23,15 x 4,0m	23,15x4,00 m
Kritická výška pádu max. 1,0 m	1,00 m
Požadavky na konstrukci:	
Nosná konstrukce z jáklů o min. průřezu 200x150x5mm. Konstrukce žárově pozinkovaná	Jáklý profil 200x150x5 mm
Startovací sloup výšky min. 3,0m nad zemí. Výška cílového sloupu min. 2,4m	ANO
Výztuhy lanovky z profilů o min. průřezu 50x50x3mm žárově pozinkované	ANO
Nosná konstrukce nástupní plošiny z lepených průběžných hranolů ze severského smrku, modřínu, dubu nebo severské borovice	ANO
Hranoly o min. rozměrech 91 x 91mm	Hranoly profil 93x93 mm
Hrany opracovány rádiusem	ANO
Povrchová úprava hranolů tlakovou impregnací a třívrstvou aplikací vrchního nátěru	ANO
Hranoly kotveny do terénu pomocí pozinkovaných kotev	ANO
Podlaha věže vyrobena z protiskluzového PE plastu o min. rozměrech 980x980x18mm. Podlaha bude osazena na kovové pozinkované konstrukci	ANO
Ostatní požadavky:	
Bariéry nástupní plošiny nerezová I-čka o min. délce 0,8m	ANO
Pozinkované lano je min. délky 20m	Lano délky min. 20,0 m
Saně lanovky vyrobeny z nerezové oceli	ANO
Sedák gumový, zavěšený na nerezovém řetězu	ANO
Spojovací materiál nerezový	ANO
Prvek kotven v zemi pomocí betonových základů	ANO

Poznámka: Dopadová plocha –trávník

Prvek bude konstruován v souladu s normou ČSN EN 1176.

Gymnastický prvek – Kladina na pružinách	
Herní prvek obsahuje: 2x pružina, 1x překližka délky 2,0m, 1x pozinkovaný jákl délky 1,9m	
Zadavatelem požadované parametry:	Uveďte parametry nabízené sestavy, nebo zda je požadavek splněn
Minimální rozměry prvku: 0,25m (v) x 0,15m (š) x 2,0 m (d)	0,29x0,15x2,00 m
Minimální rozměry dopadové plochy: 3,20 m x 5,0 m	3,20x5,00 m
Kritická výška pádu max. 1,00 m	0,29 m
Požadavky na konstrukci:	
Nosná konstrukce prvku z ocelového, pozinkovaného jáklu o profilu 40x80x1900mm s tl. stěny 4mm	ANO
Kladina vyrobena z voděodolné překližky o min. tl. 21mm rozměrech 2000x150mm	ANO
Hrany opracovány rádiusem	ANO
Požadavky na pružiny:	
Materiál – ocel	ANO
Povrchová úprava pružiny práškovým nátěrem - komaxitem	ANO
Minimální Ø pružiny 20mm	Pružina o průměru 20 mm
Ostatní požadavky:	
Spojovací materiál nerezový	ANO
Úchytky z vysoce odolného plastu	ANO
Prvek kotven v zemi pomocí betonových základů	ANO

Poznámka: Dopadová plocha – trávník

Prvek bude konstruován v souladu s normou ČSN EN 1176.

Herní prvek – Řetězová trojhoupáčka hnízdo kovová	
Herní prvek obsahuje: 2x pozinkované ráhno, 6x nosný sloup, 6x plastová krytka nosných sloupů, 1x sedák hnízdo, 1x gumový sedák pro malé děti	
Zadavatelem požadované parametry:	Uveďte parametry nabízené sestavy, nebo zda je požadavek splněn
Minimální rozměry prvku: 2,5m (v) x 5,80m (š) x 1,60 m (d)	2,54x5,87x1,64 m
Minimální rozměry dopadové plochy: 5,0 m x 8,0 m x 0,30m	5,00x8,00x0,30 m
Kritická výška pádu min. 1,40 m	1,45 m
Požadavky na konstrukci:	
Nosná konstrukce prvku vyrobena z konstrukční oceli - jákl	ANO
Sloupy o min. profilu 100x100x3mm	Sloupy profil 100x100x3 mm
Povrchová úprava sloupů vypalovanou barvou KOMAXIT	ANO
Sloupy opatřeny plastovými krytkami	ANO
Ostatní požadavky:	
1x Horní ráhno z pozinkovaného jáklu o min. profilu 90x90x3mm a min. délce 2,8m	ANO
1x Horní ráhno z pozinkovaného jáklu o min. profilu 90x90x3mm a min. délce 2,0m	ANO
Závěsná ložiska u houpaček nerezová, se závitovou tyčí o Ø 12mm kotvenou skrz horní ráhno	ANO
Použité řetězy houpačky budou z nerezové oceli	ANO
1x Sedák hnízdo oválného tvaru o min. rozměrech	ANO
1x Sedák gumový pro malé děti s AL výztuhou	ANO
Veškerý spojovací materiál bude nerezový	ANO

Poznámka: Dopadová plocha – praný kačírek frakce 4 – 8 mm
Prvek bude konstruován v souladu s normou ČSN EN 1176.

Herní prvek – Řetězová dvojhoupáčka kovová	
Herní prvek obsahuje: 1x pozinkované ráhno, 1x gumový sedák pro velké děti, 1x gumový sedák pro malé děti, 4x nosný sloup, 4x plastová krytka nosných sloupů	
Zadavatelem požadované parametry:	Uveďte parametry nabízené sestavy, nebo zda je požadavek splněn
Minimální rozměry prvku: 1,8m (v) x 3,5m (š) x 1,2 m (d)	1,83x3,54x1,25 m
Minimální rozměry dopadové plochy: 3,0 m x 6,5 m	3,00x6,50 m
Kritická výška pádu max. 1,00 m	0,98 m
Požadavky na konstrukci:	
Nosná konstrukce prvku vyrobena z konstrukční oceli - jákl	ANO
Sloupy o min. profilu 100x100x3mm	Sloupy profil 100x100x3 mm
Povrchová úprava sloupů vypalovanou barvou KOMAXIT	ANO
Sloupy opatřeny plastovými krytkami	ANO
Ostatní požadavky:	
Horní ráhno z pozinkovaného jáklu o min. profilu 90x90x3mm	ANO
Závěsná ložiska u houpáček nerezová, se závitovou tyčí o Ø 12mm kotvenou skrz horní ráhno	ANO
Použité řetězy houpáčky budou z nerezové oceli	ANO
1x Sedák gumový pro velké děti s AL výztuhou	ANO
1x Sedák gumový pro malé děti s AL výztuhou	ANO
Veškerý spojovací materiál bude nerezový	ANO

Poznámka: Dopadová plocha – trávník

Prvek bude konstruován v souladu s normou ČSN EN 1176.

Herní prvek – Řetězová trojhoupáčka hnízdo kovová	
Herní prvek obsahuje: 2x pozinkované ráhno, 6x nosný sloup, 6x plastová krytka nosných sloupů, 1x sedák hnízdo, 1x gumový sedák pro malé děti	
Zadavatelem požadované parametry:	Uveďte parametry nabízené sestavy, nebo zda je požadavek splněn
Minimální rozměry prvku: 1,8m (v) x 5,5m (š) x 1,2 m (d)	1,83x5,56x1,25 m
Minimální rozměry dopadové plochy: 5,0 m x 6,2 m	5,00x6,20 m
Kritická výška pádu max. 1,00 m	1,00 m
Požadavky na konstrukci:	
Nosná konstrukce prvku vyrobena z konstrukční oceli - jákl	ANO
Sloupy o min. profilu 100x100x3mm	Sloupy profil 100x100x3 mm
Povrchová úprava sloupů vypalovanou barvou KOMAXIT	ANO
Sloupy opatřeny plastovými krytkami	ANO
Ostatní požadavky:	
1x Horní ráhno z pozinkovaného jáklu o min. profilu 90x90x3mm a min. délce 2,8m	ANO
1x Horní ráhno z pozinkovaného jáklu o min. profilu 90x90x3mm a min. délce 2,0m	ANO
Závěsná ložiska u houpaček nerezová, se závitovou tyčí o Ø 12mm kotvenou skrz horní ráhno	ANO
Použité řetězy houpačky budou z nerezové oceli	ANO
1x Sedák hnízdo oválného tvaru o min. rozměrech	ANO
1x Sedák gumový pro malé děti s AL výztuhou	ANO
Veškerý spojovací materiál bude nerezový	ANO

Poznámka: Dopadová plocha – trávník

Prvek bude konstruován v souladu s normou ČSN EN 1176.

Herní prvek – Lezecký domek	
Herní prvek obsahuje: 2x bočnice s okénkem, 1x lavice na sezení, 3x lezecká stěna	
Zadavatelem požadované parametry:	Uveďte parametry nabízené sestavy, nebo zda je požadavek splněn
Minimální rozměry prvku: 1,3m (v) x 1,0m (š) x 3,26 m (d)	1,30x1,00x3,26 m
Minimální rozměry dopadové plochy: 4,0 m x 6,26 m x 0,30m (h)	4,00x6,26x0,30 m
Kritická výška pádu min. 1,2 m	1,30 m
Požadavky na konstrukci:	
Nosná konstrukce prvku vyrobena z pozinkovaného jáklu o min. rozměrech 30/40mm	ANO
Bočnice s okénky, sedátko a lezecké stěny budou vyrobeny z PEHD desky o min. tloušťce 15mm	PEHD deska tl. 15 mm
Horolezecká stěna z PEHD plastu umístěna jako střecha domku	ANO
Na lezeckých stěnách bude osazeno min. 24ks lezeckých kamenů	ANO
Ostatní požadavky:	
Veškerý použitý spojovací materiál bude nerezový	ANO
Prvek kotven v zemi pomocí betonových základů	ANO

*Poznámka: Dopadová plocha – jemný písek frakce 0,2 – 2mm
Prvek bude konstruován v souladu s normou ČSN EN 1176.*

Herní prvek – Domeček s tabulí	
Herní prvek obsahuje: 8x jákl, 2x plastová krytka jáklu, 1x oblouková střecha, 1x kreslicí tabule, 1x sedátko, 1x bočnice s výřezem okna, 1x bočnice s motivem obchodu, 1x prolézací tunel	
Zadavatelem požadované parametry:	Uveďte parametry nabízené sestavy, nebo zda je požadavek splněn
Minimální rozměry prvku: 2,14m (v) x 1,93m (š) x 1,9 m (d)	2,145x1,93x1,90 m
Minimální rozměry dopadové plochy: 4,93 m x 4,9 m	4,93x4,90 m
Kritická výška pádu max. 1,0 m	0,380 m
Požadavky na konstrukci:	
Nosná konstrukce prvku vyrobena z konstrukční oceli	ANO
Jákly o min. rozměrech 100 x 100mm	Jákly profil 100x100 mm
Povrchová úprava Jáklu vypalovanou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL	ANO
Jákly kotveny do terénu pomocí betonových patek	ANO
Jákly opatřeny plastovými krytkami	ANO
Ostatní požadavky:	
Oblouková střecha a výztuha střechy z PEHD plastu o minimální tl. 15mm	ANO
1x Kreslicí tabule o min. rozměrech 1250x960mm vyrobena z překližky tl. 21mm opatřené černým tabulovým nátěrem	ANO
1x Stříška nad kreslicí tabulí o min. rozměrech 1180x250mm vyrobena z voděodolné překližky o min. tl. 21mm	ANO
1x Bočnice o min. rozměrech 1170x800x15mm z PEHD desky s výřezem okna a vlnky ve spodní části	ANO
1x Bočnice o min. rozměrech 1250x800x15mm z PEHD desky s výřezem okna	ANO
1x Bočnice (zábrana) o min. rozměrech 800x620x15mm z PEHD desky s motivem	ANO
1x Čela tunelu o min. rozměrech 800x835x15mm z PEHD desky s kruhovým výřezem o min. Ø 600mm	ANO
Tunel vyroben min. z 16ks tepelně upravených – vypalovaných (mrtvé dřevo) hranolů severské borovice. Min. rozměr jedné příčle 92x42x1000mm	ANO
Obruče tunelu vyrobeny z pozinkované oceli o min. Ø 717mm se silou stěny 5mm	ANO
1x Oblouček sloužící jako okrasný prvek o min. rozměrech 980x155x15mm z PEHD desky sloužící jako okrasný prvek u vstupu do domečku	ANO

Příloha č. -- zadávací dokumentace – Technická specifikace

2 Podlahy a vnitřní sedátko vyrobeny z voděodolné protiskluzové překližky o min. tloušťce 21mm.	ANO
Veškerý použitý spojovací materiál bude nerezový	ANO

Poznámka: Dopadová plocha – trávník

Prvek bude konstruován v souladu s normou ČSN EN 1176.

Herní prvek – Vlážek	
Herní prvek obsahuje: 6x jákl, 2x plastová krytka jáklu, 1x oblouková střecha, 1x sedátko, 2x bočnice s výřezem okna, 1x prolézací tunel, 1x nerezová zábrana	
Zadavatelem požadované parametry:	Uved'te parametry nabízené sestavy, nebo zda je požadavek splněn
Minimální rozměry prvku: 2,0m (v) x 1,0m (š) x 2,0 m (d)	2,013x1,00x2,00 m
Minimální rozměry dopadové plochy: 4,0 m x 5,0 m	4,00x5,00 m
Kritická výška pádu max. 1,0 m	0,522 m
Požadavky na konstrukci:	
Nosná konstrukce prvku vyrobena z konstrukční oceli	ANO
Jáklky o min. rozměrech 100 x 100mm	Jáklky 100x100 mm
Povrchová úprava Jáklů vypalovanou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL	ANO
Jáklky kotveny do terénu pomocí betonových patek	ANO
Jáklky opatřeny plastovými krytkami	ANO
Ostatní požadavky:	
Oblouková střecha a výztuha střechy z PEHD plastu o minimální tl. 15mm	ANO
Podlaha a sedátko vyrobeny z protiskluzové překližky o min. tl. 21mm	ANO
Tunel s průlezem o min. vnitřním Ø 600mm	ANO
Tunel vyroben min. z 16ks tepelně upravených – vypalovaných (mrtvé dřevo) hranolů severské borovice. Min. rozměr jedné	
1x Čelo tunelu z PEHD desky o min. rozměrech 1050x800x15mm s výřezem pro tunel o min. Ø 610mm a komínkem	ANO
1x Čelo tunelu z PEHD desky o min. rozměrech 1250x800x15mm s výřezem pro tunel o min. Ø 610mm a dvěma výřezy okének	ANO
Obruče tunelu vyrobeny z pozinkované oceli o min. Ø 717mm se silou stěny 5mm	ANO
2x Bočnice z PEHD desky o min. rozměrech 1200x800x15mm s 2 výřezy 2 bočních okének	ANO

Příloha č. -- zadávací dokumentace – Technická specifikace

1x Zábrana z nerezové oceli o min. Ø 22mm s tl. stěny 2mm	ANO
Veškerý použitý spojovací materiál bude nerezový	ANO

Poznámka: Dopadová plocha – trávník

Prvek bude konstruován v souladu s normou ČSN EN 1176.

Gymnastický prvek – VELKÉ LEZECKÉ ZETKO	
Herní prvek obsahuje: 6x lezecké Í-čko, 1x lanový žebřík, 1x lezecká stěna, 3x monkey kruhy	
Zadavatelem požadované parametry:	Uveďte parametry nabízené sestavy, nebo zda je požadavek splněn
Minimální rozměry prvku: 1,98m (v) x 1,80m (š) x 3,70 m (d)	1,98x1,83x3,70 m
Minimální rozměry dopadové plochy: 5,00 m x 7,50 m x 0,3m	5,00x7,50x0,30 m
Kritická výška pádu min. 1,98 m	1,98 m
Požadavky na konstrukci:	
Nosná konstrukce prvku vyrobena z konstrukční oceli	ANO
Jákly o min. rozměrech 100 x 100mm	Jákly profil 100x100 mm
Povrchová úprava Jáklů vypalovanou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL	ANO
Jákly kotveny do terénu pomocí betonových patek	ANO
Jákly opatřeny plastovými krytkami	ANO
Spojovací materiál nerezový	ANO
Ostatní požadavky:	
Lezecká Í-čka z nerezové oceli o min. Ø 30mm a délky 1,0m	ANO
Lanový žebřík z vyztužených polypropylenových lan o min. Ø 16mm s plastovými příčlemi	ANO
Lezecká stěna z voděodolné překližky o min. rozměrech 0,955/1,68/0,021m	Lezecká stěna s rozměry 0,955x1,68x0,021 m
Monkey kruhy z nerezové oceli opatřeny gumovým potahem	ANO

Poznámka: Dopadová plocha – prání kačírek frakce 4 – 8 mm

Prvek bude konstruován v souladu s normou ČSN EN 1176.

Gymnastický prvek – ČTYŘÚHELNÍK SE SKLUZAVKOU	
Herní prvek obsahuje: 2x gymnastické kruhy, 1x lanový žebřík, 6x lezecké Íčko, 1x hrazda, 1x šplhací tyč, 1x svislá lanová síť, 1x vodorovná pavoučí síť, 1x svislý lanový trychtýř uchycený k pavoučí síti, 1x skluzavka, 1x svislá lezecká stěna, 1x svislý žebřinový výlez	
Zadavatelem požadované parametry:	Uveďte parametry nabízené sestavy, nebo zda je požadavek splněn
Minimální rozměry prvku: 1,98m (v) x 5,00m (š) x 2,20m (d)	1,98x5,07x2,29 m
Minimální rozměry dopadové plochy: 6,00m x 6,00m x 0,3m (h) a 2,90m x 4,50m	6,00x6,00x0,30 m 2,93x4,55 m
Kritická výška pádu min. 1,90 m	1,98 m
Požadavky na konstrukci:	
Nosná konstrukce prvku vyrobena z konstrukční oceli	ANO
Jäkly o min. rozměrech 100 x 100mm	Jäkly profil 100x100 mm
Povrchová úprava Jäklů vypalovanou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL	ANO
Jäkly kotveny do terénu pomocí betonových patek	ANO
Jäkly opatřeny plastovými krytkami	ANO
Skluzavka vyrobena ze sklolaminátu	ANO
Ostatní požadavky:	
Lezecká Íčka z nerezové oceli o min. Ø 30mm a délky 1,0m	ANO
Součástí skluzavky je i madlo vyrobené z nerezové trubky o min. Ø 30mm, tl. Stěny 2mm a délky 0,8m	ANO
Čelo skluzavky vyrobeno z dvoubarevného PEHD plastu o min. rozměrech 980x590x15mm	ANO
Malá lezecká stěna z voděodolné překližky o min. rozměrech 0,955/1,68/0,021m	ANO
Lezecká Íčka vyrobeny z nerezových trubek o min. průměru 30mm délky 1,0m	ANO
Bariéra nad svislou lezeckou stěnou a žebřinovým výlezem je vyrobena z nerezové oceli o min. průměru 22mm s tl. stěny 2mm	ANO
Šplhací tyč z nerezové oceli o min. Ø 30mm a délky 1,89m	ANO
Lanový žebřík z vyztužených polypropylenových lan o min. Ø 16mm s plastovými příčlemi	ANO

Příloha č. -- zadávací dokumentace – Technická specifikace

Gymnastické kruhy z nerezové oceli opatřeny gumovým potahem	ANO
Lezecká stěna z voděodolné překližky o min. rozměrech 0,955/1,68/0,021m	Lezecká stěna s rozměry 0,955x1,68x0,021 m
Lezecká stěna opatřena min. 20-ti kusy lezeckých kamenů	ANO
Hrazda z nerezové oceli o min. Ø 30mm a délky 1,0m	ANO
Lanová síť o min. rozměrech 1,0 x 1,66m z vyztužených polypropylenových lan o min. Ø 16mm	ANO
Použitá lana pavoučí sítě a lanového trychtýře vyztužená polypropylenová o min. Ø 16mm	ANO
Veškerý spojovací materiál nerezový	ANO

Poznámka: Dopadová plocha – prané kamenivo frakce 4-8mm
 Prvek bude konstruován v souladu s normou ČSN EN 1176.

Herní prvek: Velký kolotoč uzavřený	
Zadavatelem požadované parametry:	Uveďte parametry nabízené sestavy, nebo zda je požadavek splněn
Minimální rozměry prvku: 0,70m (v) x 1,55m (š) x 1,55 m (d)	0,70x1,55x1,55 m
Minimální rozměry dopadové plochy: 5,55 m x 5,55 m	5,55x5,55 m
Kritická výška pádu max. 1,0 m	0,70 m
Požadavky na konstrukci:	
Konstrukce kolotoče a madla pro držení vyrobena z nerezové oceli. Zábradlí kolotoče není dělené, je uzavřené tak, aby nemohlo dojít k vypadnutí dítěte	ANO
Sedátka a středový volant z PEHD desky o min. tloušťce 15mm	ANO
Podlaha z hliníkové profilované desky o min. Ø 1550mm	Ø 1550 mm
Ukotvení v zemi pomocí betonového základu	ANO

Poznámka: Dopadová plocha – trávnik
 Prvek bude konstruován v souladu s normou ČSN EN 1176.

Lanový prvek: Vodorovný lanový žebřík	
Lanový prvek obsahuje: 2x pozinkovaný sloup, 2x plastová zátka sloupu, 6x objímka sloupu, 1x vodorovný lanový žebřík s plastovými příčlemi	
Zadavatelem požadované parametry:	Uveďte parametry nabízené sestavy, nebo zda je požadavek splněn
Minimální rozměry prvku: 1,15m (v) x 0,4m (š) x 3,1 m (d)	1,15x0,40x3,10 m
Minimální rozměry dopadové plochy: 3,4 m x 6,1m	3,40x6,10 m
Kritická výška pádu max. 1,0 m	0,955 m
Požadavky na konstrukci:	
Nosné sloupy lanového prvku z konstrukční oceli o min. Ø 102mm	Sloupy profil o Ø 102 mm
Sloupy délky min. 1,75m	ANO
Povrchová úprava sloupů proti korozi žárovým zinkováním	ANO
Ostatní požadavky:	
Použitá lana polypropylenová s vnitřní ocelovou vložkou	ANO
Použitá lana o min. Ø 16mm	Použitá lana o Ø 16 mm
Lana spojována plastovými, nebo hliníkovými spoji	ANO
Spojovací materiál nerezový	ANO
Prvek kotven v zemi pomocí betonových základů	ANO

Poznámka: Dopadová plocha –trávník

Prvek bude konstruován v souladu s normou ČSN EN 1176.

Naučná tabule - Hodiny + Abeceda s čísly	
Lanový prvek obsahuje: 2x pozinkovaný sloup, 2x plastová zátka sloupu, 1x tabule s hodinami + Abeceda s čísly	
Zadavatelem požadované parametry:	Uveďte parametry nabízené sestavy, nebo zda je požadavek splněn
Minimální rozměry prvku: 1,3m (v) x 0,06m (š) x 1,40 m (d)	1,30x0,06x1,42 m
Minimální rozměry dopadové plochy: 3,06 m x 4,40m	3,06x4,42 m
Požadavky na konstrukci:	
Nosné sloupy lanového prvku z konstrukční oceli o min. Ø 60mm	Nosné sloupy z profilu o Ø 60 mm
Sloupy délky min. 1,80m	ANO
Povrchová úprava sloupů proti korozi žárovým zinkováním	ANO
Ostatní požadavky:	
Bočnice s hodinami vyrobena z PEHD desky 1300x800x15mm	ANO
Vedle hodin bude připevněno 12 kusů tabulek z voděodolné překližky o min. rozměrech 120x70x21mm opatřených černým tabulovým nátěrem, na které bude možno zapisovat hodiny křídou	ANO
Do bočnice s hodinami bude z druhé strany vyfrézována abeceda s číslicemi (Různě zamotané)	ANO
Spojovací materiál nerezový	ANO
Prvek kotven v zemi pomocí betonových základů	ANO

Poznámka: Dopadová plocha – trávník

Prvek bude konstruován v souladu s normou ČSN EN 1176.

Naučná tabule set - Hodiny + Měření výšky + Prohazovadla + Obchůdek	
Lanový prvek obsahuje: 4x pozinkovaný sloup, 4x plastová zátka sloupu, 1x tabule na měření výšky od 50cm, 1x prohazovací tabule s 5 otvory, 1x tabule s hodinami a abecedou s čísly	
Zadavatelem požadované parametry:	Uveďte parametry nabízené sestavy, nebo zda je požadavek splněn
Minimální rozměry prvku: 1,9m (v) x 0,43m (š) x 5,50 m (d)	1,90x0,434x5,58 m
Minimální rozměry dopadové plochy: 3,43 m x 8,50m	3,44x8,58 m
Požadavky na konstrukci:	
Nosné sloupy prvku z konstrukční oceli o min. Ø 60mm	Nosné sloupy z profilu o Ø 60 mm
Prvek obsahuje sloupy délky 1,05m / 1,4m / 1,80m a 2,10m	ANO
Povrchová úprava sloupů proti korozi žárovým zinkováním	ANO
Ostatní požadavky:	
Bočnice se stupnicí na měření výšky a ornamenty vyrobena z PEHD desky 500x1150x15mm	ANO
Stupnice na měření výšky s výškovým rozmezím minimálně od 50 – 150cm	ANO
Bočnice s prohazovacími otvory vyrobena z PEHD desky 500x1150x15mm s otvory o min Ø 110mm, 240mm, 350mm	ANO
Bočnice s hodinami vyrobena z PEHD desky	ANO
Vedle hodin bude připevněno 12 kusů tabulek z voděodolné překližky o min. rozměrech 120x70x21mm opatřených černým tabulovým nátěrem, na které bude možno zapisovat hodiny křídou	ANO
Do bočnice s hodinami bude z druhé strany vyfrézována abeceda s číslicemi (Různě zamotané)	ANO
Oboustranná kreslicí tabule vyrobena z voděodolné protiskluzové překližky o min. rozměru 1300x800x15mm	ANO
Kreslicí tabule je opatřena černým tabulovým nátěrem	ANO
Bočnice s motivem obchodu je vyrobena z PEHD desky o min. rozměrech 750x380x15mm	ANO
Pultík, který bude připevněn k bočnici s motivem obchodu je vyroben z PEHD desky o min. rozměrech 809x100x15mm	ANO
Střecha je vyrobena ze dvou kusů PEHD desek o min. rozměru 780x350x15mm	ANO
Konstrukce prohazovacího kruhu vyrobena z pozinkované oceli o průměru 590 s vnitřním otvorem o průměru min. 420mm	ANO

Příloha č. -- zadávací dokumentace – Technická specifikace

Konstrukce menšího prohazovacího kruhu je vyrobena z pozinkované oceli o průměru 440mm s vnitřním otvorem o průměru min. 280mm	ANO
Na tyto pozinkované plotny budou přesně vyrobeny kruhy z PEHD plastu s vnitřními otvory o průměru 430 a 280mm	ANO
Spojovací materiál nerezový	ANO
Prvek kotven v zemi pomocí betonových základů	ANO

Poznámka: Dopadová plocha –trávník

Prvek bude konstruován v souladu s normou ČSN EN 1176.

Herní prvek – Kovová kombinovaná sestava	
Herní prvek obsahuje: 1x věž, 1x skluzavku, 1x bočnici, 1x svislou lezeckou stěnu, 1x svislý žebřinový výlez, 1x dvojhoupačku, 3x monkey kruh a 1x lanový žebřík	
Zadavatelem požadované parametry:	Uveďte parametry nabízené sestavy, nebo zda je požadavek splněn
Minimální rozměry prvku: 2,57m (v) x 4,10m (š) x 7,90 m (d)	2,575x4,13x7,97 m
Minimální rozměry dopadové plochy: 8,50 m x 9,90 m	8,50x9,90x0,30 m
Kritická výška pádu min. 1,9 m	1,98 m
Požadavky na konstrukci:	
Nosná konstrukce prvku vyrobena z konstrukční oceli	ANO
Jákly o min. rozměrech 100 x 100mm	Jákly 100x100 mm
Povrchová úprava Jáklů vypalovanou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL	ANO
Jákly kotveny do terénu pomocí betonových patek	ANO
Jákly opatřeny plastovými krytkami	ANO
Skluzavka vyrobena ze sklolaminátu	ANO
Ostatní požadavky:	
Součástí skluzavky je i madlo vyrobené z nerezové trubky o min. Ø 30mm, tl. Stěny 2mm a délky 0,8m	ANO
Čelo skluzavky vyrobeno z dvoubarevného PEHD plastu o min. rozměrech 980x590x15mm	ANO
Bočnice (bariéra) vyrobena z dvoubarevného PEHD plastu o min. rozměrech 820x620x15mm	ANO
Ráho dvojhoupačky vyrobeno z pozinkovaného jáklu o min. průřezu 90x90x3mm o min. délce 4,0m	ANO
Závěsná ložiska u houpaček nerezová, se závitovou tyčí o Ø 12mm kotvenou skrz horní ráho	ANO
Použité řetězy a závěsy houpačky budou z nerezové oceli	ANO
2x Sedák gumový pro velké děti s AL výztuhou	ANO

Příloha č. -- zadávací dokumentace – Technická specifikace

Monkey kruhy z nerezové oceli, opatřeny gumovým potahem	ANO
Lanový žebřík z vyztužených polypropylenových lan Herkules o min. Ø 16mm s plastovými příčlemi. Šířka žebříku 375mm	ANO
Svislý žebřinový výlez vyroben ze 4 ocelových profilů o min. Ø 30mm	ANO
Bariéra nad žebřinovým výlezem vyrobená z nerezové oceli o min. Ø 22mm s min. tloušťkou stěny 2mm	ANO
Podlaha věže vyrobená z protiskluzového PE plastu o min. tloušťce 18mm. Podlaha bude osazena na kovové pozinkované konstrukci	ANO
Veškerý použitý spojovací materiál bude nerezový	ANO

Poznámka: Dopadová plocha – praný kačírek frakce 4 – 8 mm
 Prvek bude konstruován v souladu s normou ČSN EN 1176.

Herní prvek: Trampolína	
Zadavatelem požadované parametry:	Uveďte parametry nabízené sestavy, nebo zda je požadavek splněn
Minimální rozměry prvku: 1,50m (š) x 1,50 m (d)	1,50x1,50 m
Minimální plocha na skákání: 0,90m (š) x 0,90m (d)	0,90x0,90 m
Minimální rozměry dopadové plochy: 4,50 m x 4,50 m	4,50x4,50 m
Kritická výška pádu max. 1,0 m	1,0 m
Požadavky na konstrukci:	
Rámová konstrukce z pozinkované oceli, do které je připevněna pružná protiskluzová skákací podložka	ANO
Konstrukce vč. rámu k zapuštění	ANO
Trampolína zajištěná pásem EPDM dlaždic na ochranu proti pádu	ANO

Poznámka: Dopadová plocha – trávnik
 Prvek bude konstruován v souladu s normou ČSN EN 1176.

Herní prvek – Kovová sestava čtyřvěžová	
Herní prvek obsahuje: 4x věž, 1x mezi podestu, 2x střechu, 2x svislý výlez z lezecké stěny, 2x skluzavku, 3x bočnici, 2x šikmý lanový most, 2x prolézací tunel	
Zadavatelem požadované parametry:	Uveďte parametry nabízené sestavy, nebo zda je požadavek splněn
Minimální rozměry prvku: 3,50m (v) x 4,20m (š) x 8,30 m (d)	3,54x4,23x8,38 m
Minimální rozměry dopadové plochy: 7,20m x 12,40m x 0,30m	7,25x12,4x0,30 m
Kritická výška pádu min. 1,4 m	1,50 m
Požadavky na konstrukci:	
Nosná konstrukce prvku vyrobena z konstrukční oceli	ANO
Jákly o min. rozměrech 100 x 100mm	Jákly 100x100 mm
Povrchová úprava Jáklů vypalovanou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL	ANO
Jákly kotveny do terénu pomocí betonových patek	ANO
Jákly opatřeny plastovými krytkami	ANO
Jehlanová střecha z vysoce odolného plastu s barevnou UV stálostí	ANO
Skluzavka vyrobena ze sklolaminátu	ANO
Tunel s průřezem o min. Ø 600mm	Tunel o průměru 600 mm
Lanový most o min. délce 2,0m	Lanový most délky 2,0 m
Ostatní požadavky:	
Součástí skluzavky je i madlo vyrobené z nerezové trubky o min. Ø 30mm, tl. Stěny 2mm a délky 0,8m	ANO
Čelo skluzavky vyrobeno z dvoubarevného PEHD plastu o min. rozměrech 980x590x15mm	ANO
Bočnice (bariéra) vyrobena z dvoubarevného PEHD plastu o min. rozměrech 820x620x15mm	ANO
Tunel vyroben min. z 16ks tepelně upravených – vypalovaných (mrtvé dřevo) hranolů severské borovice. Min. rozměr jedné příčle 92x42x1000mm	ANO
Čela tunelu z PEHD plastu o min. rozměrech 800x835x15mm s kruhovým otvorem pro tunel o min. Ø 600mm	ANO

Příloha č. -- zadávací dokumentace – Technická specifikace

Velká svislá lezecká stěna vyrobená z protiskluzové voděodolné překližky o min. rozměrech 800x1250x21mm	ANO
Malá svislá lezecká stěna vyrobená z protiskluzové voděodolné překližky o min. rozměrech 800x525x21mm	ANO
Bariéry nad svislými výlezy vyrobeny z nerezové oceli o min. Ø 22mm s min. tloušťkou stěny 2mm	ANO
Lanový most obsahuje min. 7 dubových nášlapů o min. rozměrech 745x90x40mm	ANO
Lanový most obsahuje min. 5 vodorovných polyesterových lan o min. Ø 16mm. Min. 3 z těchto lan budou kotveny na každé straně do konstrukce podlahy výživy	ANO
Lanový most obsahuje min. 6 svislých polyesterových lan o min. Ø 16mm uchycených na každém konci do nerezového zábradlí	ANO
1x Skluzavka s nástupní plošinou 1,5m	ANO
1x skluzavka s nástupní plošinou 0,95m	ANO
Veškerý použitý spojovací materiál bude nerezový	ANO

Poznámka: Dopadová plocha – praná kačírka frakce 4 – 8 mm
Prvek bude konstruován v souladu s normou ČSN EN 1176.

Workoutová sestava	
Workoutová sestava obsahuje: 13x Sloup, 13x plastová krytka sloupu, 1x hrazda 1,8m s 6ks ručkovacích madel 0,25m, 4x hrazda 1,1m, 1x hrazda 1,1m s kruhy, 1x lavice, 2x hrazda 1,8m, 1x hrazda vyložená 0,83m, 1x vodorovný žebřík	
Zadavatelem požadované parametry:	Uveďte parametry nabízené sestavy, nebo zda je požadavek splněn
Minimální rozměry prvku: 2,6m (v) x 3,7m (š) x 6,3 m	2,60x3,70x6,30 m
Minimální rozměry dopadové plochy: 6,7 m x 9,3 m	6,70x9,30 m
Kritická výška pádu min. 1,3 m	1,50 m
Požadavky na konstrukci:	
Nosná konstrukce prvku z konstrukční oceli – Jäkl 100x100x3mm ošetřena vypalovanou barvou	ANO
Hrazdy min. délky 1,1m z ocelové trubky o min. Ø 42 mm s tl. stěny 3mm	ANO
Hrazda min. délky 1,8m s 6ks ručkovacích madel je z ocelové trubky o min. Ø 37 mm a Ø 42 mm s tl. stěny 3mm	ANO
Hrazda s kruhy min. délky 1,1m z ocelové trubky o min. Ø 42 mm s tl. stěny 3mm	ANO
Vyložená hrazda vyrobena z jáklu 80x40x3mm. Ručkovací madla vyrobeny z trubky o Ø 33,7mm s tl. stěny 3mm	ANO
Vodorovný žebřík min. délky 2,3m vyroben z ocelových trubek o min. Ø 42 mm s tl. stěny 3mm a trubek o Ø 33,7 mm s tl. stěny 3mm	ANO
Součástí hrazd objímky z jáklu 50x30x3mm	ANO
Hrazdy, žebřík a objímky jsou ošetřeny vypalovanou barvou	ANO
Ostatní požadavky:	
1x hrazda s madly výšky 2,4m	ANO
1x hrazda výšky 2,4m	ANO
1x hrazda s kruhy výšky 2,3m	ANO
1x vodorovný žebřík výšky 2,25m	ANO
3x hrazda výšky 2,2m	ANO
1x vyložená hrazda výšky 2,16m	ANO
1x hrazda výšky 2,15m	ANO
1x hrazda výšky 1,5m	ANO
1x šikmá lavice výšky 1,2m	ANO
Kruhy vyrobeny z PEHD plastu	ANO
Lavice vyrobena z PEHD plastu o min. tloušťce 15mm	ANO
Spojovací materiál nerezový	ANO
Prvek označen štítkem (Samolepkou) dle ČSN EN 16	ANO

Poznámka: Dopadová plocha –trávník

Fitness prvek – Serfař + Twister	
Zadavatelem požadované parametry:	Uved'te parametry nabízené sestavy, nebo zda je požadavek splněn
Minimální rozměry prvku: 1,90m (v) x 0,80m (š) x 1,95 m (d)	1,90x0,80x1,95 m
Minimální rozměry dopadové plochy: 3,80 m x 4,95 m	3,80x4,95 m
Kritická výška pádu max. 1,0 m	0,25 m
Požadavky na konstrukci:	
Nosný rám vyroben z ocelové trubky o min. Ø 90mm s min. tloušťkou stěny 3,6mm	ANO
Rám opatřen info tabulí s návody ke správnému provádění cviků ke každému stroji	ANO
Konstrukce cvičebních prvků je vyrobena z ocelových trubek o Ø 40-63mm o min. tloušťce stěny 3,6mm	ANO
Všechny kovové díly pískově otryskány, pozinkovány a opatřeny práškovým nátěrem odolným vůči oděru a povětrnostním vlivům	ANO
Ostatní požadavky:	
Úchyty vyrobeny z polyvinylchloridu	ANO
Použitá ložiska uzavřený typ NSK	ANO
Funkce: Procvičování pružnosti a pohyblivosti pasu. Je vhodný k procvičování zádočných svalů. Zvyšuje celkovou pohyblivost těla. Rozvinout a zachovat svalstvo pánevního pletence, oblasti břicha a bederní oblasti. Posílit stabilizaci horních končetin.	ANO
Prvek kotven v zemi pomocí betonových základů	ANO

Poznámka: Dopadová plocha – trávník

Prvek bude konstruován v souladu s normou ČSN EN 16 630.

Parkový set	
Zadavatelem požadované parametry:	Uveďte parametry nabízené sestavy, nebo zda je požadavek splněn
Minimální rozměry: 0,75m (v) x 1,32m (š) x 1,5m (d)	0,75x1,32x1,50 m
Minimální výška sedu: 0,40m	0,45 m
Hmotnost soupravy: 60kg	60 kg
Požadavky na konstrukci:	
Masivní ocelová konstrukce Jäkl 60x60mm	ANO
Konstrukce ošetřena žárovým zinkováním a práškovou barvou	ANO
Sedací plocha a stůl z masivních dřevěných prken 1500x120x50mm	ANO
Úprava prken prováděna třívrstevným nátěrem kvalitní lazury	ANO

Odpadkový koš	
Zadavatelem požadované parametry:	Uveďte parametry nabízené sestavy, nebo zda je požadavek splněn
Minimální rozměry: 1,0m (v) x Ø 0,4m	1,0m (v) x Ø 0,4m
Minimální objem koše: 60L	Objem 60 L
Požadavky na konstrukci:	
Konstrukce koše z pozinkované oceli	ANO
Konstrukce ošetřena žárovým zinkováním a práškovou barvou	ANO
Konstrukce obložena masivními smrkovými latěmi. Latě ošetřeny nátěrem kvalitní lazurou	ANO
Vložená odpadní nádoba z pozinkovaného plechu	ANO
Ukotvení v zemi pomocí betonového základu	ANO


Stojan na kola	
Minimální rozměry prvku: 0,9m (v) x 2,7m (š) x 0,8m (d)	0,90x2,70x0,80 m
Konstrukce z pozinkované oceli ošetřené vypalovanou barvou	ANO
Stojan min. pro 6 kol	ANO

Kovové oplocení – nízké 1,0m (v)	
Zadavatelem požadované parametry:	Uved'te parametry nabízené sestavy, nebo zda je požadavek splněn
Minimální rozměry pole: 1,1m (v) x 0,048m (š) x 2,5m (d)	1,1x0,048x2,50 m
Minimální délka plotu: 35,0m	35 m
Požadavky na konstrukci:	
Panely vyrobeny z pozinkovaných prutů se standardními oky sítě 200x50mm se silou drátu 4mm	ANO
Na povrchu panelů aplikovaná adhezivní vrstva a následně jsou panely poplastovány polyesterem	ANO
Sloupky kruhového průřezu 48mm s plastovými objímkami	ANO
Barva oplocení zelená	ANO
Fixování panelů na přední strany sloupků pomocí příchytěk s bezpečnostními šrouby	ANO

Branka k oplocení – nízká 1,0m (v)	
Zadavatelem požadované parametry:	Uved'te parametry nabízené sestavy, nebo zda je požadavek splněn
Minimální rozměr: 1,0m (v) x 0,06m (š) x 1,0m (d)	1,03x0,06x1,0 m
Požadavky na konstrukci:	
Křídlo branky tvořeno jāklovou konstrukcí	ANO
Povrchová úprava konstrukce zinkováním a následným poplastováním	ANO
Výplň branky panel z těžkých ocelových prutů se standardními oky sítě 200x50mm se silou drátu 4m	ANO
Barva branky zelená	ANO

- ***Zadavatelem požadovaná a zvolená specifikace prvků na základě průzkumu trhu je neměnná. Nabízené herní prvky musí dodržet uvedené minimální rozměry a materiálové provedení. Variantní řešení se nepřipouští.***
- ***Uchazeč je povinen dodržet požadované technické parametry výrobků. Zadavatel toleruje drobné rozměrové odchylky výrobků (max. 5% oproti zadání) a drobné odchylky barevného řešení dané výrobními postupy uchazeče. Uchazeč svým podpisem (níže) potvrzuje svůj závazek tyto technické parametry s povolenými odchylkami (viz výše) dodržet.***
- ***V případě jiného technického řešení, nedodržení minimálních rozměrů či kvality materiálu, nebude nabídka hodnocena.***
- ***Skutečnost, že nabízené technické řešení splňuje rovnocenným způsobem požadavky zadavatele vymezené technickými podmínkami, je uchazeč povinen doložit technickou dokumentací výrobce (technický list výrobku) a platným certifikátem ČSN 1176 nebo ČSN 16630. Tuto dokumentaci doloží uchazeč zadavateli před podpisem Smlouvy o dílo.***

Ve Stráži nad Nisou, dne^{25.3}..... 2021



Radim Kozák.....

Jméno a příjmení

Razítko a podpis osoby oprávněné jednat či zastupovat

Radim Kozák, jednatel