



POZNÁMKA:
-ZHOTOVITEL STAVBY ZODPOVÍDÁ ZA DODRŽOVÁNÍ BOZP, PO A OSTATNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A NOREM ČSN PŘI PROVÁDĚNÍ
DÍLA NAPŘ: ZÁK. Č. 350/2012 SB. (STAVEBNÍ ZÁKON) A VYHLÁŠKA Č. 268/2009 SB. O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH STAVBY
-ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINEN SI VYMĚRY PŘEMĚRIT PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY
-MINIMÁLNÍ HLOUBKA KOTVENÍ HMOŽDINEK JE 55 mm OD PEVNÉHO POVRCHU PODKLADU

0,000=221,890 m n.m. BpV

hlavní inženýr projektu	Ing. Vít Ševčík	
zodpovědný projektant	Ing. Vít Ševčík	
vypracoval	Ing. Marián Varjú	
investor	Město Bučovice Jiráskova 502, 685 01 Bučovice	
místo stavby	parc. č. 908, k.ú. Bučovice (615161) Slavkovská 33, 685 01 Bučovice	
akce	REKONSTRUKCE BD SLAVKOVSKÁ 33, BUČOVICE	
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
obsah výkresu	D3 - DETAIL OSTĚNÍ A PARAPETU KASTLOVÉHO OKNA, NA JV FÁSADĚ	
datum		11/2020
formát		3xA4
č. zakázky		20_023
stupeň		DPS
měřítko		1:5
číslo výkresu		403

CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM
- zákon č.121/2000 Sb. -