






UMÍSTĚNÍ ORIENTAČNĚ	OZN.	ROZMĚR KŘÍDLA / (SCHÉMA)	POPIS	TYP ZÁRUBNĚ	MATERIÁL	POVRCH	ODSTÍN	KOVÁNÍ	POŽÁRNÍ ODOLNOST	ZASKLENÍ	POZNÁMKA	POČTY KUSŮ				
												1PP	1NP	2NP	3NP	CELK.
2NP	D/13L	600/1970 	dřevěné dveřní křídlo, vnitřní, plné, jednokřídlé, otočné, s prahem	ocelová zárubeň	křídlo: dřevotřísková deska zárubeň: ocel (lomená bílá) práh: masiv buk	křídlo: CPL zárubeň: nátěr (lomená bílá) práh: čirý lak	křídlo, kování, zárubeň budou vyvzorko- vány, odstín určí investor	ocelové, lakované, štítové, klika–klika, cylindrický zámek, –bude vyvzorkováno			včetně dveřních závěsů (3x) dřevěný práh v šířce zárubně			2		2
	D/13P													2		2
2NP	D/14L	800/1970 	vchodové dřevěné dveře s termoizolační výplní s vysokou tepelnou a zvukovou izolací	systémová zárubeň	křídlo: polyuretanová výplň zárubeň: nátěr (lomená bílá) práh: masiv buk	křídlo: CPL zárubeň: nátěr (lomená bílá) práh: čirý lak	křídlo, kování, zárubeň budou vyvzorko- vány, odstín určí investor	ocelové, lakované, štítové, klika–klika, cylindrický zámek, –bude vyvzorkováno	EI30/DP1–C		včetně dveřních závěsů (3x) dřevěný práh v šířce zárubně Uw max= =1,1 W/m².K			1		1
1NP	D/15		repase dřevěné dvoukřídle prosklení dveře vnitřní s proskleným nadsvětlíkem – odstranění starého nátěru, očistění, vyspravení, vyleštění bude vytvořena kopie nadsvětlíku s upravenou výškou přizpůsobenou nové světlé výšce dveřní křídlo otočeno, po směru úniku	dle původního historického stavu	dle původního historického stavu, matný krycí nátěr (lomená bílá)	dle původního historického stavu, matný krycí nátěr (lomená bílá)	křídlo, kování, zárubeň budou dle původního stavu	dle původního historického stavu			včetně dveřních závěsů (6x)		1			1
2NP	D/16		dřevěné dveře vnitřní posuvné, plné, hladké	ocelová zárubeň s kapsou pro zajištění dveřního křídla, montováno do SDK příčky	křídlo: dřevotřísková deska zárubeň: ocel (lomená bílá)	křídlo: CPL zárubeň: nátěr (lomená bílá)	křídlo, kování, zárubeň budou vyvzorko- vány, odstín určí investor	ocelové, lakované, štítové, klika–klika, WC zámek, –bude vyvzorkováno					2			2