





UMÍSTĚNÍ ORIENTAČNĚ	OZN.	ROZMĚR / SCHÉMA	POPIS	MATERIÁL	POVRCH	ODSTĚN	KOVÁNÍ	POŽÁRNÍ ODOLNOST	ZASKLENÍ	POZNÁMKA	POČTY KUSŮ					
											1PP	1NP	2NP	3NP	STŘ.	CELK.
1NP	TO/05	950/1700 	repase dřevěné dvoukřídlé okno interiérové, prosklené – odstranění starého nátěru, očištění, vyspravení, vyleštění	dle původního historického stavu	dle původního historického stavu, matný krycí nátěr (lomená bílá)	dle původního historického stavu, matný krycí nátěr (lomená bílá)	křídlo, kování, zárubeň budou dle původního stavu		dle původního historického stavu, matný krycí nátěr (lomená bílá)			1				1
1NP	TO/06	1250/1700 	repase dřevěné dvoukřídlé okno interiérové, prosklené – odstranění starého nátěru, očištění, vyspravení, vyleštění	dle původního historického stavu	dle původního historického stavu, matný krycí nátěr (lomená bílá)	dle původního historického stavu, matný krycí nátěr (lomená bílá)	křídlo, kování, zárubeň budou dle původního stavu		dle původního historického stavu, matný krycí nátěr (lomená bílá)			1				1
2NP	TO/07	1250/2150 	dřevěné okno, dvoukřídlé, spodní křídla otevíravé, horní výklopné,	lepené EURO profily z kvalitního řeziva	dle původního historického stavu, matný krycí nátěr (lomená bílá)	dle původního historického stavu, matný krycí nátěr (lomená bílá)	panty, kliky plná kartáčovaná ocel bude vzorkováno		izolační bezpečnostní dvojsklo pokovením skel Uw max= =1,1 W/m².K zasklení vyplněno inertním plynem Argonem	vzduchová neprůzvučnost celého okna min. Rw=31dB DTD s laminátovým povrchem vnitřní parapet –bude vyzorkováno 250 x 20 x 1250			8			8
1NP	TO/08	400/750 	dřevěné okno, jednokřídlé, otevíravé	lepené EURO profily z kvalitního řeziva	dle původního historického stavu, matný krycí nátěr (lomená bílá)	dle původního historického stavu, matný krycí nátěr (lomená bílá)	panty, kliky plná kartáčovaná ocel bude vzorkováno		izolační bezpečnostní dvojsklo s pokovením skel Uw max= =1,1 W/m².K zasklení vyplněno inertním plynem Argonem	vzduchová neprůzvučnost celého okna min. Rw=31dB DTD s laminátovým povrchem vnitřní parapet –bude vyzorkováno 350 x 20 x 400		2				2