Situace 1:250

LEGENDA:

Zaměření a stávající inženýrské sítě byly obdrženy od generálního projektanta. Před zahájením prací je nutné, aby investor požádal majitele (provozovatele) jednotlivých inž. sítí o vytyčení v terénu, aby nedošlo k jejich poškození.

LEGENDA STÁVAJÍCÍHO STAVU, GEODETICKÁ DOKUM.	
	Katastrální mapa
	Zaměření stávajícího stavu objektu a okolí
	Geodetické značky z digitálního zaměření

POZN.:

Veškeré detaily, zejména napojení jednotlivých prvků, kotvení prvků (např. zábradlí) aj. bude upřesněno v rámci dokumentace RDS.

LEGENDA:			
	Komunikace - napojení přes odskoky na stávající stav SKLADBA 1 - povrch asfaltový		Plocha herního prvku - běžecký pás - SKLADBA 10 celobarevný EPDM - pokládka na betonový podklad
	Komunikace - úprava obrusné a ložné vrstvy SKLADBA 1 - povrch asfaltový		Plocha herního prvku - SKLADBA 10A celobarevný EPDM - pokládka na štěrkový podklad
	Komunikace - SKLADBA 2 - dlažba žulová šedá 15 x15-30 cm, s výškou 12 cm a spárou 1 cm		Chodníková plocha - SKLADBA 11 - lomový plochý kámen, žula, výška stupně 20 cm
	Komunikace - SKLADBA 3 - povrch betonová dlažba zámková přírodní (kost)		Zeleň viz. SO 801 Vegetační úpravy
	Komunikace - předláždění - SKLADBA 3 - povrch betonová dlažba zámková přírodní (kost)		Zeleň viz. SO 801 Vegetační úpravy
	Parkovací stání - SKLADBA 4 - povrch betonová dlažba zámková přírodní (kost)		Úpravy pro slabozraké a nevidomé - umělá vodící linie SKLADBA 2 a 5
	Parkovací pás - SKLADBA 4 - povrch polovegetační betonová dlažba - 20 x 20 cm, s výškou 8 cm		Úpravy pro slabozraké a nevidomé SKLADBA 2,5,6,7,8 povrch kamenná a bet. dlažba
	Parkovací stání - SKLADBA 4A - povrch dlažba žulová šedá cca 10 c 10 cm, s výškou 10 cm - kroužková skl.		Úpravy pro slabozraké a nevidomé - hladká dlažba SKLADBA 5,6,7 povrch kamenná dlažba
	Chodníková plocha - SKLADBA 5 - povrch dlažba žulová melír 15 x 15-30 cm, s výškou 12 cm a spárou 1 cm		Liniový odvodňovací prvek - žlab
	Chodníková plocha - částečná konstrukce SKLADBA 5 - povrch dlažba žulová	DV1	Dvorní vpust
	Chodníková plocha - SKLADBA 5A - povrch dl. žulová melír 15 x 15-30 cm, s výškou 8 cm a spárou 1 cm		Přípojka uliční vpusti viz. SO 301 Kanalizace
	Chodníková plocha - SKLADBA 6 - povrch dlažba žulová mozaika šedá cca 6 x 6 cm, s výškou 6 cm krouž. skl.		Odvodnění plánê (drenáž) DN 150
	Chodníková plocha - částečná konstrukce SKLADBA 7 - povrch dlažba žulová mozaika šedá		Vodorovné dopravní značení
	Chodníková plocha - SKLADBA 6 - povrch dlažba žulová mozaika šedá cca 6 x 6 cm, s výškou 6 cm krouž. skl.		Stromy viz. SO 801 Vegetační úpravy
	Chodníková plocha - předláždění SKLADBA 7 - povrch dlažba žulová mozaika šedá		Silniční kamenný obrubník (250 x 200 mm OP3)
	Chodníková plocha - SKLADBA 8 - povrch betonová dl. zámková přírodní (kost)		Parkový kamenný obrubník 100 x 200 mm - řezaný)
	Chodníková plocha - předláždění - SKLADBA 8 - povrch betonová dlažba zámková přírodní (kost)		Silniční betonový obrubník (150 x 250 mm)
	Chodníková plocha - SKLADBA 9 - povrch kamenné odseky, žula šedá různě velké kameny s výšk. 8 - 15 cm		Parkový betonový obrubník (50 x 200 mm)
	Chodníková plocha - částečná konstrukce SKLADBA 9 - povrch kamenné odseky, žula šedá		

Vjezdový práh (4 zvýšené stupně s nášlapem + 3 cm - kamenný obrubník tl. 0,25 m)

Kanalizační šachta

Úprava stávajícího žlabu

Nalepovací pás - sig.pás

Kamenné patníky se svítidlem viz. SO 401Veřejné osvětlení

Oprava komunikace (dešťová kanalizační potrubí) viz. SO 301 Kanalizace

Vjezdový práh (4 zvýšené stupně s nášlapem + 2 cm - kamenný obrubník tl. 0,25 m)

Seříznutí obruby (zamezení prořízntí prstu)

RIS - viz. jiné SO

Podzemní objekt viz. SO 701 Fontána - stavební řešení

Plocha doplněna vegetačními úpravami (stromy) přesná poloha stromů viz. SO 801 Vegetační úpravy

Oprava stávající komunikace (přípojka vodovodu) viz. SO 302 Vodovod

Skluzavka viz. arch.řešení

Parkový kamenný obrubník výška nášlapu + 6 cm (prostupy mezi obrubami pro zajištění odvodnění)

8 schodů 360 x 160 mm se zámkem - plocha schodu 330 x 150 mm (proměnná výška nášlapu) 2x zábradlí

12 schodů 360 x 160 mm se zámkem - plocha schodu 330 x 150 mm - 2x zábradlí

Opěrný prvek dl. 23 m - dřevěné pražce viz. SO 701 Fontána - stavební řešení

Vodní objekt - fontána viz SO 701 Fontána - stavební řešení

Stávající příčný sklon

Odvodňovací prvek - kamenná žlabovka dl. 10.0 m

Koncový prvek - arch. osvětlení detail viz. SO 401 Veřejné osvětlení

Podzemní objekt viz. SO 301 Kanalizace

Liniový odvodňovací prvek - žlab viz. SO 301 (únosnost min. kategorie D 400)

Plánovaná jiná investiční akce

Podzemní objekt - prostor pro vánoční strom viz. SO 703 Drobná architektura

Podzemní objekt pro pítko viz. SO 302 Vodovod

Arch.prvek - bežecký pás

Umělá vodící linie

Výškový stupeň - kamenný schodu 250 x 300 mm (proměnná výška nášlapu +0 až + 200 mm)

Umělá vodící linie (dlažba uložená do bet. lože)

Dvorní vpust

Stávající liniový štěrbinový žlab

Vjezdový práh (4 zvýšené stupně s nášlapem + 3 cm - kamenný obrubník tl. 0,25 m)

RIS - viz. jiné SO

Vjezdový práh (4 zvýšené stupně s nášlapem + 2 cm - kamenný obrubník tl. 0,25 m)

Arch.prvek - šachovnice dlažba 0,4 x 0,4 m

Uložení 2 řádku dlažby do betonového lože s opěrou BETON C25/30 XF2 - ČSN EN 206-1

Nopová fólie

Trvalkový záhon v š.1.5 m

Kamenné patníky se svítidlem viz. SO 401Veřejné osvětlení

Umělá vodící linie

ST.T.=237.89(99)

ST.T.=238.04(10)

ST.T.=237.44(54)

ST.T.=237.59(70)

ST.T.=237.89(95)

ST.T.=237.77(85)

ST.T.=237.64(73)

ST.T.=237.66(68(74))

ST.T.=237.85(87(69))

ST.T.=237.79(81(87))

ST.T.=237.61(76)

ST.T.=237.91(06)

ST.T.=237.79(76)

ST.T.=237.91(06)

ST.T.=237.83(89)

ŽLAB dl. 20.8 m

DRENÁŽ dl.34.9m

DRENÁŽ dl.52.6m

DRENÁŽ dl.31.1m

DRENÁŽ dl.13.7m

DRENÁŽ dl.37.4m

DRENÁŽ dl.12.4m

parkoviště

chodník

poštovskou zahradou

stavební jáma

VŘ 1

VŘ 2

VŘ 3

VŘ 4

NÁZEV STAVBY	Náměstí Běchovice						PARÉ
STUPEŇ	Dokumentace pro provádění stavby						DPS
STAVEBNÍK	Městská část Praha - Běchovice, Českobrodská 3, 190 11 Praha - Běchovice						
IDENTIFIK. PROJEKTANT	Tomekarchitekti Tomek architekti s.r.o. Daňkova 3333/5, 14300 Praha 4 Tel: +420603462563 email: tomekarchitekti@gmail.com					HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. arch. Ondřej Tomek
						ARCHITEKT	Ing. arch. Ondřej Tomek
						ARCHITEKT	Ing. arch. Milena Tomková
ZPRACOVATEL ČÁSTI	DOPAS s.r.o. Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 - Žižkov Tel: +420737649724 email: info@dopas.net					ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI	Ing. Václav Juppa
						VYPRACOVAL	Ing. Vladimír Černý
						VYPRACOVAL	
ČÁST DOKUMENTACE	D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D.1 STAVEBNÍ ČÁST 02 SO 101 Komunikace a zpevněné plochy						DATUM 04/2021
							FORMÁT 8 x A4
							ČÍSLO PROJEKTU T013
OBSAH ČÁSTI	Situace						SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK
							VÝŠKOVÝ SYSTÉM ČSNS/Bpv
KÓD	19	013	DPS	D.1	02	02	00
							MĚŘÍTKO 1:250