

Akce: Náměstí Běchovice

Část projektu (profese): SO 402 – Elektro silnoproud, 02 část Architektonické osvětlení a technologické rozvody

## **STANDARDIZACE – Příloha B2**

### **k SPECIFIKACI DODÁVEK a HLAV. MONT. MATERIÁLU.**

#### **Zásuvka umístěná na sloupu VO**

Zásuvka IP66 s instalační karabici M95 (95x95) na povrch st C 250V/16A, IP66, Provozní teplota -20 st. C až 60 st. C, mechanická odolnost IK 07, materiál technický plast odolný UV záření, Krytí IP66 zajišťuje speciální gelové těsnění i se zasunutou vhodnou vidlicí.



## Zásuvková skříň MX - výsuvná

Zapouštěcí zásuvka, IP67 Označení: 3x zásuvka 230V, 1x spojka CEE 5/16A 400V, krytí IP 67 / IP 54 pro venkovní použití, z hliníku, pojízdný, povrch eloxovaný hliník. Vysunutí zásuvky se provádí ručně - odblokováním západky ve víku za pomoci zvláštního klíče. Kabelový přívod prostřednictvím 4 kabelových bočních přívodek M32x1,5. Ve venkovních i vnitřních prostorách, v uzavřeném stavu vodotěsné, druh krytí IP67. IP54 – v otevřeném stavu. Technické údaje: Materiál: těleso z hliníku Rozměry: 170x170x170 mm Hmotnost: cca 5500 g Zatížitelnost: pojízdné osobními automobily

