

PŮDORYS

GABIONOVÝ SLOUPEK
O ROZMĚRECH
4720X540X1500MM,
SKLÁDANÉ LOMOVÉ
KAMENY FRAKCE 125-250
mm, ABY NEVYPADÁVALY
KAMENY Z OCELOVÉ SÍTĚ,
DRÁT OCELOVÝ PRŮMĚRU
5MM POZINKOVANÝ, OKA
SÍTĚ 100X50MM,
SPOJOVÁNÍ
KABIONOVÝCH KOŠŮ
OCELOVÝMI SPIRÁLAMI,
KOTVENÍ A STABILIZACE
GABIONOVÉ STĚNY K
OCELOVÉ RÁMOVÉ
POZINKOVANÉ
KONSTRUKCI

KAPOTÁŽ S OKAPNIČKOU-
STŘÍŠKA, BOKY, ZÁDA Z
POZINKOVÉHO PLECHU
(POHLEDOVÉ ČÁSTI RAL
7016 - ANTRACITOVÁ
ŠEDÁ) NA JAKLOVOU
RÁMOVOU KONSTRUKCI,
ABY NEDOCHÁZELO K
ZNEHODNOCENÍ
ROZVODNÉ SKŘÍŇE
VYPADÁVAJÍCÍMI KAMENY
ZE SÍTĚ, PŘED
PŘEDSAZENÁ DVÍŘKA
PŘESAHUJE JEN
OKAPNIČKA STŘÍŠKY,
NIKOLIV BOKY
PROSTOR PRO KABELÁŽ O
VÝŠCE 300MM A HLoubCE
100MM

NÁŠLAPNÁ
VRSTVA+PODKLADNÍ
VRSTVY VIZ SO 101
BETONOVÝ PRAH

ROSTLÝ TERÉN

2xSTABILIZAČNÍ JAKL
60X40X2MM RÁMOVÉ
KONSTRUKCE
POZINK. VETKNUTÝ DO
BETONOVÉ PATKY

BETONOVÁ PATKA

PODSYP
ŠTERKODRTÍ

POHLED SEVERNÍ

4720

TVAROVÝ PRŮBĚH ZÁSYPU ZADNÍ STRANY SLOUPKU, MAX. SKLON 1:2,5

OCELOVÉ POZINKOVÉ TRUBKY O JMENOVITÉ SVĚTLÉ TL. 80MM PRO OCHRÁNĚNÍ
 PROCHÁZejících KABELŮ Z ROZVODNÉ SKŘÍŇE DO ZEMĚ, OD UT SE NAPOJÍ OHEBNÉ
 PLASTOVÉ TVRZENÉ TRUBKY O JS 80MM

JAKLOVÁ RÁMOVÁ
POZINKOVANÁ KONSTRUKCE Z
OCELOVÝCH PROFILŮ
60X40X2MM SVISLÝCH A
40X40X2MM + 60X40X2MM
PROFILŮ VODOROVNÝCH,
NESOUCÍ ROZVODNÉ SKŘÍŇÉ O
VÝŠCE 600MM A HLOUBCE
210MM A ZÁROVEŇ TVOŘÍCÍ
ZTUŽUJÍCÍ KONSTRUKCI
GABIONOVÉHO SLOUPKU,
JAKLY JSOU ZABETONOVANÉ
DO ZÁKLADOVÝCH PATEK O
ROZMĚRU 300X455X1000MM,
POD CELÝM SLOUPKEM JE
VYLIT BETONOVÝ PRÁH

SESTAVA ROZVODNÝCH SKŘÍNÍ,
ROZMĚRY PRO VENKOVNÍ
PROSTŘEDÍ, VODOTĚSNÉ, IP
67, UZAMYKATELNÉ KLÍČEM
NA FAB VLOŽKU -
KONZULTOVAT S TCP,
ROZVODNÉ SKŘÍNĚ ZAPUŠTĚNÉ
O 90MM ZA HRANU GABIONOVÉ
STĚNY, NÁLEPKA NA DVÍŘKÁCH
ROZVODNÝCH SKŘÍNÍ DLE
PŘÍSLUŠNÝCH NORMY, viz. část
PD SO 401 a SO 402

DVÍŘKA CCA 970X640MM A
CCA 440X640MM - PLECHOVÁ
POZINKOVANÁ OSAZENÁ DO
RÁMEČKU CCA TL. 30MM,
PŘEDSAZENÉ PŘED ROZVODNÉ
SKŘÍNĚ CCA 50MM, DVÍŘKA A
RÁM RAL 7016 - ANTRACITOVÁ
ŠEDÁ, DVÍŘKA VYROBIT
ROZMĚROVĚ O CCA 20MM NA
KAŽDÉ STRANĚ VĚTŠÍ NEŽ
DVÍŘKA ROZVODNÝCH SKŘÍNÍ,
ABY SE DVÍŘKA ROZVODNÝCH
SKŘÍNÍ DALY OTEVŘÍT!!!,
UZAMYKATELNÉ KLÍČEM NA
FAB VLOŽKU - KONZULTOVAT
S TCP, DVÍŘKA A RÁM KOTVIT
NA RÁMOVOU JAKLOVOU KCI

OCELOVÉ POZINKOVANÉ
PLATLE TL. 3MM S
PŘEDPŘIPRAVENÝMI
OTVORY PŘIVAŘENÉ NA
RÁMOVOU KONSTRUKCI,
DO KTERÉ SE BUDOU
KOTVIT ROZVODNÉ
SKŘÍNĚ