

OKNO PEVNÉ SE SKRYTÝM OBVODOVÝM RÁMEM  
 RÁM DŘEVĚNÝ, DŘEVINA DUB, PŘÍRODNÍ OLEJ  
 BARVA OKAPNICE: RAL 7016 ANTRACITOVÁ ŠEDÁ MATNÁ  
 TĚSNĚNÍ: HNĚDÉ  
 SILIKON: ČERNÝ  
 DISTANČNÍ RÁMEČEK (MEZI SKLEM): TMAVĚ HNĚDÝ  
 VÝPLŇ: ČIRÉ, IZOLAČNÍ TROJSKLO, ESG 8/16/8/16/VSG66.2LE1.1,  
 Ug: 0.60 W/m2K,  
 STROPNÍ ČÁSTI: IZOLAČNÍ SENDVIČOVÁ DESKA, Z EXTERIÉRU  
 OBLOŽENO VČETNĚ RÁMU SMALTEM NA SKLE - BARVA RAL 7016  
 ANTRACITOVÁ ŠEDÁ, ESGsmalt 8/16/8/16/VSG66.2LE1.1,  
 Ug: 0.60 W/m2K

VENKOVNÍ SKLO JE KALENÉ - ESG (ODOLNĚJŠÍ, PROTI TEPELNÉMU ŠOKU, NEROZBÍJÍ SE NA OSTRÉ STŘEPY), STŘEDOVÉ SKLO EXTRAČIRÉ (PROTI PŘEHŘÍVÁNÍ MEZIPROSTORU SKLA A SAMOVOLNÉMU PRASKÁNÍ) A VNITŘNÍ SKLO VRSTVENÉ A LEPENÉ - VSG (ODOLNĚJŠÍ, NEROZBÍJÍ SE NA OSTRÉ STŘEPY).

V 1.NP BEZ VNITŘNÍHO PARAPETU  
 V 1.PP S VNITŘNÍM PARAPETEM: DUBOVÝ PARAPET , TLOUŠŤKA 20 MM  
 + NOS NA 40 MM, PŘÍRODNÍ OLEJ

DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI KE SCHVÁLENÍ  
 ARCHITEKTOVI STAVBY PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY.  
 ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ.

DETAILY OBDOBNÉ JAKO U OKNA O 2

