



Výkaz výztuže

Pol.	Ks	Třída oceli	Ø	Délka (m)	Hmotnost (kg)	Délka celkem (m)	Hmotnost celkem(kg)
1	35	R	14	7.28	8.81	254.80	308.31
2	15	R	12	5.25	4.66	78.75	69.93
3	5	R	14	6.50 - 7.10	7.86 - 8.59	34.13	41.30
4	51	R	14	5.17	6.26	263.67	319.04
5	9	R	14	5.75	6.96	51.75	62.62
6	21	R	12	2.94	2.61	61.74	54.83
7	289	R	10	1.16	0.72	335.24	206.84
8	215	R	10	0.78	0.48	167.70	103.47
9	127	R	14	0.95	1.15	120.65	145.99
10	30	R	12	0.84	0.75	25.20	22.38
Součet hmotností (kg):						1334.71	

BETON C25/30  
OCEL B500B

POZNÁMKA: -POL. 7 ("KOZA" 4KS/m2)  
-POL.8, KS=215 (VNĚJŠÍ STĚNY V PROSTORU SCHODIŠTĚ U OBOU POVRCHŮ).  
-KRYTÍ VÝZTUŽE V HORIZONTÁLNÍM SMĚRU JE 30mm, VERTIKÁLNÍM 44mm

HIP	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	Projekty PS Ing.Ladislav Fornůsek fornusek@seznam.cz tel.: 604 915 667	
	Ing.L.Fornůsek	Ing.L.Fornůsek		
STAVEBNÍK: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA–BĚCHOVICE, ČESKOBRODSKÁ 3, 19011			DATUM:	09/2021
NÁZEV STAVBY: NÁMĚSTÍ BĚCHOVICE – KAPLE S VYHLÍDKOU			FORMÁT:	2 x A4
ODDÍL: STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ			MĚŘÍTKO:	1:50
			STUPEŇ:	DPS
NÁZEV VÝKRESU: VÝZTUŽ ZÁKLADOVÉ DESKY – HORNÍ			ČÁST: D.1.2	ČÍSLO: 03