

TECHNICKÁ SPECIFIKACE**Uved'te název a typ: NEW HOLLAND T5.95 + AGROMETALL ZRH-T 2600**

Požadované technické parametry a vybavení	Splňuje* ano/ne	Hodnota
TRAKTOR S ČELNÍM NAKLADAČEM		
jmenovitý výkon podle ISO TR14396 – ECE R120 od 70 kW do 76 kW	ANO	73 kW
maximální výkon podle ISO TR14396 – ECE R120 od 70 kW do 76 kW	ANO	73 kW
objem motoru od 3 000 cm ³ do 3 500 cm ³	ANO	3 400 cm ³
minimálně 4 válce motoru	ANO	4 ks
emisní norma min. Tier 3 bez AdBlue	ANO	Tier 3B
objem nádrže na PHM od 100 l do 170 l	ANO	160 l
pojezdová rychlost 40 km/h na snížené otáčky	ANO	
pohon 4WD se 100% uzávěrkou diferenciálu přední nápravy	ANO	
bez odpružené přední náprava	ANO	
úhel natočení kol minimálně 53°	ANO	55 °
minimálně 23 převodových stupňů vpřed	ANO	24 PS**
minimálně 23 převodových stupňů vzad	ANO	24 PS**
multifunkční ovládací páka s možností řazení rychlostních stupňů a talčítkový spínač na elektrické ovládání spojky	ANO	
ruční plyn pomocí samostatného ovládacího prvku bez dalších funkcí	ANO	
maximálně 1 převodový stupeň řazený pod zátěží	ANO	1 PS**
otáčky vývodového hřídele 540/540E/1000 ot/min.	ANO	
ovládání zadního vývodového hřídele na zadním blatníku traktoru	ANO	
pracovní tlak čerpadla minimálně 18 Mpa	ANO	19 Mpa
výkon hydraulického čerpadla od 60 l/min do 65 l/min	ANO	64 l/min
3 mechanické hydraulické okruhy	ANO	3 HO***
min. 2 okruhový středový rozvaděč ovládaný joystickem	ANO	
vnější pomocné válce hydrauliky	ANO	
zadní elektronicky regulovaný TBZ s maximální nosností na konci ramen min. 4 000 kg	ANO	4100 kg
kabina	ANO	
klimatizace	ANO	
topení	ANO	
palubní deska umístěna pouze před volantem	ANO	
vzduchem odpružené sedadlo řidiče	ANO	
sedadlo spolujezdce	ANO	



boční otevírací okénka	ANO		
výškově stavitelný etážový závěs s automatickou hubicí	ANO		
vzduchové brzdy přívěsu	ANO		
rozvor od 2 200 mm do 2 500 mm	ANO	2285	mm
2 kola přední nápravy s komunálními pneumatikami šíře min. 300 mm	ANO	360	mm
2 kola zadní nápravy s komunálními pneumatikami šíře min. 400 mm	ANO	480	mm
čelní nakladač se zdvihací kapacitou minimálně v horním čepu 1 700 kg	ANO	1 896	mm
maximální výška v čepu minimálně 3 650 mm	ANO	3 740	mm
tlumič rázu	ANO		
mechanický paraleogram	ANO		
3. funkce hydrauliky	ANO		
rychloupínač hydraulický hadic	ANO		
nakládací lopata šíře 1 800 mm	ANO		
paletizační vidle	ANO		
ZADNÍ SNĚHOVÁ RADLICE			
hydraulicky natáčecí zadní sněhová radlice	ANO		
úhel natočení na obě strany min. 25°	ANO	30	°
záběr v maximálním natočení minimálně 2 500 mm	ANO	2 510	mm
délka břitu minimálně 2 800 mm	ANO	2 900	mm
hmotnost minimálně 510 kg	ANO	520	kg
hydraulická pojistka proti nárazu	ANO		
osvětlení	ANO		
třibodový závěs kat. 2	ANO		

* dodavatel uvede, zda splňuje uvedené podmínky

** PS ... převodových stupňů

*** HO ... hydraulický okruh

V Olomouci dne 23. 02. 2022

AGROTECHNIC MORAVIA a.s.


AGROTECHNIC MORAVIA a.s.
 Lipenská 1120/47
 779 00 Olomouc
 IČ: 27839834, DIČ: CZ27839834

Ing. Petr Foukal
 místopředseda představenstva


 Ing. Milan Foltýn
 člen představenstva