

ZOO Zlín - Lešná, Vzdělávací a chovné zařízení pro supy, D.1.4.3. Zařízení silnoproudé elektrotechniky a MaR - Tabulka rozvaděčů

rozvaděč	počet ks	kód v projektu	obvod	rozvaděč	typ odběru	popis prvku	příkon prvku	příkon prvků obvodu	příkon obvodu	jištění obvodu	místnost	typ kabelu	délka kabelu
RON1	4	EL:1	101	RON1	Osvětlení	TRILUX Fidesca-BS G2 M84 T 5500-830 ETDD, IP54, 5100 lm; 50.0 W	50	200	300	FA/FI101/C/10A/1P/30mA	1.09, 10	CYKY-J 3x1,5	60
	2	EL:1				TRILUX Fidesca-BS G2 M84 T 5500-830 ETDD, IP54, 5100 lm; 50.0 W	50	100			1.08	CYKY-J 3x1,5	50
	2	EL:1	102	RON1	Osvětlení	TRILUX Fidesca-BS G2 M84 T 5500-830 ETDD, IP54, 5100 lm; 50.0 W	50	100	200	FA/FI102/C/10A/1P/30mA	1.07	CYKY-J 3x1,5	50
	2	EL:1				TRILUX Fidesca-BS G2 M84 T 5500-830 ETDD, IP54, 5100 lm; 50.0 W	50	100			1.06	CYKY-J 3x1,5	50
	1	EL:3	103	RON1	Osvětlení	Lihtronic LED pásek v trojbokém Al profilu, 14W/m, IP 65, l=1800mm	28	28	242	FA/FI103/C/10A/1P/30mA	1.05a	CYKY-J 3x1,5	35
	3	EL:1				TRILUX Fidesca-BS G2 M84 T 5500-830 ETDD, IP54, 5100 lm; 50.0 W	50	150			1.05a	CYKY-J 3x1,5	25
	1	EL:4				Lihtronic LED pásek v trojbokém Al profilu, 14W/m, IP 65, l=600mm	14	14			1.05a	CYKY-J 3x1,5	35
	1	EL:1				TRILUX Fidesca-BS G2 M84 T 5500-830 ETDD, IP54, 5100 lm; 50.0 W	50	50			1.05b	CYKY-J 3x1,5	25
	2	EL:1				TRILUX Fidesca-BS G2 M84 T 5500-830 ETDD, IP54, 5100 lm; 50.0 W	50	100			1.04	CYKY-J 3x1,5	50
	2	EL:1				TRILUX Fidesca-BS G2 M84 T 5500-830 ETDD, IP54, 5100 lm; 50.0 W	50	100			1.03	CYKY-J 3x1,5	50
	4	EL:1	105	RON1	Osvětlení	TRILUX Fidesca-BS G2 M84 T 5500-830 ETDD, IP54, 5100 lm; 50.0 W	50	200	300	FA/FI105/C/10A/1P/30mA	1.01, 02	CYKY-J 3x1,5	60
	1	XC:01	201	RON1	Zásuvky	Zásuvka jednopólová, 230V/16A s clonkami, do vlhka, IP65, Logus 90 (série 48)	300	300	300	FA/FI201/C/16A/1P/30mA	1.09	CYKY-J 3x2,5	50
	2	XC:01	202	RON1	Zásuvky	Zásuvka jednopólová, 230V/16A s clonkami, do vlhka, IP65, Logus 90 (série 48)	300	600	600	FA/FI202/C/16A/1P/30mA	1.05a	CYKY-J 3x2,5	25
	2	XC:01	203	RON1	Zásuvky	Zásuvka jednopólová, 230V/16A s clonkami, do vlhka, IP65, Logus 90 (série 48)	300	600	600	FA/FI203/C/16A/1P/30mA	1.05a	CYKY-J 3x2,5	25
	2	XC:01	204	RON1	Zásuvky	Zásuvka jednopólová, 230V/16A s clonkami, do vlhka, IP65, Logus 90 (série 48)	300	600	600	FA/FI204/C/16A/1P/30mA	1.05a	CYKY-J 3x2,5	25
	2	XC:01	205	RON1	Zásuvky	Zásuvka jednopólová, 230V/16A s clonkami, do vlhka, IP65, Logus 90 (série 48)	300	600	600	FA/FI205/C/16A/1P/30mA	1.05b	CYKY-J 3x2,5	25
	1	XC:01	206	RON1	Zásuvky	Zásuvka jednopólová, 230V/16A s clonkami, do vlhka, IP65, Logus 90 (série 48)	300	300	300	FA/FI206/C/16A/1P/30mA	1.05b	CYKY-J 3x2,5	25
	1	XC:01	207	RON1	Zásuvky	Zásuvka jednopólová, 230V/16A s clonkami, do vlhka, IP65, Logus 90 (série 48)	300	300	300	FA/FI207/C/16A/1P/30mA	1.05a	CYKY-J 3x2,5	25
	1	XC:01	207	RON1	Zásuvky	Zásuvka jednopólová, 230V/16A s clonkami, do vlhka, IP65, Logus 90 (série 48)	300	300	300	FA/FI207/C/16A/1P/30mA	1.02	CYKY-J 3x2,5	50
RON2	1	EL:1	101	RON2	Osvětlení	TRILUX Fidesca-BS G2 M84 T 5500-830 ETDD, IP54, 5100 lm; 50.0 W	50	50	64	FA/FI101/C/10A/1P/30mA	3.03	CYKY-J 3x1,5	25
	1	EL:4				Lihtronic LED pásek v trojbokém Al profilu, 14W/m, IP 65, l=600mm	14	14			3.03	CYKY-J 3x1,5	25
	7	EL:5	102	RON2	Osvětlení	TARGETTI CCTLED ARCHITECTURAL Adjustable 3760lm; 4000K; IP54; 36.0 W; Dali	36	252	252	FA/FI102/C/10A/1P/30mA	3.01	CYKY-J 3x1,5+JYSTY2P0,8	75
	1	EL:6	103	RON2	Osvětlení	LIH UV Master 1000W SPOT R4	1000	1000	1000	FA/FI103/C/10A/1P/30mA	3.01	CYKY-J 3x1,5	25
	1	EL:6	104	RON2	Osvětlení	LIH UV Master 1000W SPOT R4	1000	1000	1000	FA/FI104/C/10A/1P/30mA	3.01	CYKY-J 3x1,5	25
	2	XC:01	201	RON2	Zásuvky	Zásuvka jednopólová, 230V/16A s clonkami, do vlhka, IP65, Logus 90 (série 48)	300	600	600	FA/FI201/C/16A/1P/30mA	3.03	CYKY-J 3x2,5	25
	1	XC:01	202	RON2	Zásuvky	Zásuvka jednopólová, 230V/16A s clonkami, do vlhka, IP65, Logus 90 (série 48)	300	300	300	FA/FI202/C/16A/1P/30mA	3.01	CYKY-J 3x2,5	35
	1	XC:01	203	RON2	Zásuvky	Zásuvka jednopólová, 230V/16A s clonkami, do vlhka, IP65, Logus 90 (série 48)	300	300	300	FA/FI203/C/16A/1P/30mA	3.02	CYKY-J 3x2,5	35
	1	EH:01/XC:01	401	RON2	Tepelné spotřebiče	Průtokový ohříváč IP25, PTO 0733, 2.325-Kč	3500	3500	3500	FA/FI401/C/16A/1P/30mA	3.03	CYKY-J 3x2,5	15
	1	EH:02	402	RON2	Tepelné spotřebiče	Nástěnný konvektor Stiebel Eltron, CNS 50 UE, 230V, 50Hz - spíná kontakt termostatu přímo	500	500	500	FA/FI402/C/16A/1P/30mA	3.03	CYKY-J 3x2,5	15
	1	EH:03	403	RON2	Tepelné spotřebiče	Nástěnný El. infrazářič Helios Titan EHT2-30, IP25 - spíná stykač přes termostat	3000	3000	3000	FA/FI403/C/16A/1P/30mA	3.01	CYKY-J 3x2,5	15
	1	EH:03	404	RON2	Tepelné spotřebiče	Nástěnný El. infrazářič Helios Titan EHT2-30, IP25 - spíná stykač přes termostat	3000	3000	3000	FA/FI404/C/16A/1P/30mA	3.01	CYKY-J 3x2,5	25
	1	EH:03	405	RON2	Tepelné spotřebiče	Nástěnný El. infrazářič Helios Titan EHT2-30, IP25 - spíná stykač přes termostat	3000	3000	3000	FA/FI405/C/16A/1P/30mA	3.01	CYKY-J 3x2,5	35
	1	EH:04	406	RON2	Tepelné spotřebiče	Nástěnný El. infrazářič 1000W, IP25 - spíná stykač přes termostat	1000	1000	1000	FA/FI406/C/16A/1P/30mA	3.01	CYKY-J 3x2,5	35
	1	EH:04	407	RON2	Tepelné spotřebiče	Nástěnný El. infrazářič 1000W, IP25 - spíná stykač přes termostat	1000	1000	1000	FA/FI407/C/16A/1P/30mA	3.01	CYKY-J 3x2,5	35
RON3	4	EL:2	101	RON3	Osvětlení	TRILUX Onplana D09 CDP19 2000-840 01 ETDD Onplana (1799 lm; 18.0 W)	18	72	108	FA/FI101/C/10A/1P/30mA	2.02	CYKY-J 3x1,5	25
	2	EL:2				TRILUX Onplana D09 CDP19 2000-840 01 ETDD Onplana (1799 lm; 18.0 W)	18	36			2.03	CYKY-J 3x1,5	25
	1	XC:01	201	RON3	Zásuvky	Zásuvka jednopólová, 230V/16A s clonkami, do vlhka, IP65, Logus 90 (série 48)	300	300	300	FA/FI201/C/16A/1P/30mA	2.02	CYKY-J 3x2,5	25
	4	XC:01	202	RON3	Zásuvky	Zásuvka jednopólová, 230V/16A s clonkami, do vlhka, IP65, Logus 90 (série 48)	300	1200	1200	FA/FI202/C/16A/1P/30mA	2.02	CYKY-J 3x2,5	25
RON4	1	XC:01	203	RON3	Zásuvky	Zásuvka jednopólová, 230V/16A s clonkami, do vlhka, IP65, Logus 90 (série 48)	300	300	300	FA/FI203/C/16A/1P/30mA	2.04	CYKY-J 3x2,5	25
	1	EL:2	101	RON4	Osvětlení	TRILUX Onplana D09 CDP19 2000-840 01 ETDD Onplana (1799 lm; 18.0 W)	18	18	18	FA/FI101/C/10A/1P/30mA	2.05	CYKY-J 3x1,5	25
	1	XC:01	201	RON4	Zásuvky	Zásuvka jednopólová, 230V/16A s clonkami, do vlhka, IP65, Logus 90 (série 48)	300	300	300	FA/FI201/C/16A/1P/30mA	2.04	CYKY-J 3x2,5	25