

MODERNIZACE INTERIÉRU ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ LUHAČOVICE

INVESTOR: Město Luhačovice, náměstí 28. října 543, 763 26 Luhačovice, IČ: 284 165

Technická zpráva

Technická zpráva

Modernizace interiéru odborných učeben ZŠ Luhačovice

ulice Školní 666, 763 26 Luhačovice

Zodpovědný projektant:

Ing. Arch. Jiří Šobán

Hlavní projektant:

Bc. Jan Buberník, IČO: 88774678

Vypracoval:

Bc. Jan Buberník

Investor:

Město Luhačovice, náměstí 28. října 543, 763 26 Luhačovice,
zastoupeno starostou Ing. Marianem Ležákem

Datum:

05/2022

Obsah

PRŮVODNÍ ZPRÁVA.....	3
A.1 Identifikační údaje.....	3
A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	4
A.3 Seznam vstupních podkladů	4
SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA	5
Popis bouraných konstrukcí 1.NP a 2.NP	6
Popis nových konstrukcí 1.NP a 2.NP	7

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby

Modernizace interiéru odborných učeben ZŠ Luhačovice

b) místo stavby – adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků

Objekt č.p. 666, ulice Školní, Luhačovice 763 26
parc. č. st. 778 a st. 779, k. ú. Luhačovice

c) předmět dokumentace – nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby

Projektová dokumentace pro dotace na modernizaci interiéru odborných učeben, jejich zázemí a odborné kuchyně v objektu č.p. 666, 763 26 Luhačovice.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba)

b) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo

c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnícká osoba)

Stavebník

Město Luhačovice, IČ: 284 165, náměstí 28. října 543, 763 26 Luhačovice

Zastoupeno: starostou Ing. Marianem Ležákem,
místostarostou Ing. Jiřím Šůstkem

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnícká osoba)

Projektant

Bc. Jan Buberník, Hrazanská 613, 763 26 Luhačovice
IČ: 88774678
+420 775 221 660

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace Zodpovědný projektant

Ing. arch. Jiří Šobáň, Bílovice 13, Bílovice u Uherského Hradiště 687 12
Číslo autorizace: ČKA 02245

- c) **jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizací**

Na vypracování dokumentace modernizace objektu č.p. 666 se podílel Bc. Jan Buberník a Ing. Arch. Jiří Šobáň – Bílovice 13, Bílovice u Uherského Hradiště 687 12, číslo autorizace ČKA 02245, autorizace se všeobecnou působností.

Zodpovědný projektant

Ing. arch. Jiří Šobáň, Bílovice 13, Bílovice u Uherského Hradiště 687 12

Číslo autorizace: ČKA 02245

Typ autorizace: VP – autorizace se všeobecnou působností

Projektant

Bc. Jan Buberník, Hrazanská 613, 763 26 Luhačovice

IČ: 88774678

Tel.: +420 775 221 660

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

SO 01 – MODERNIZACE UČEBEN A ZÁZEMÍ VE 2.NP

SO 03 – MODERNIZACE ODBORNÉ KUCHYNĚ A KABINETU V 1.NP

A.3 Seznam vstupních podkladů

Projektová dokumentace byla vypracována na základě zadání investora.

Jako další podklady k vypracování této projektové dokumentace sloužily tyto zdroje informací – mapa katastru nemovitostí, mapa technické infrastruktury, územní plán města Luhačovice a požadavky investora.

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Předmětem projektové dokumentace je popis stavebních činností v interiéru budovy č.p. 666 v Luhačovicích za účelem udělení dotace pro modernizaci školních učeben, odborné kuchyně a jejich zázemí.

Do obálky budovy se nezasahuje. Veškeré výplně otvorů v obálce budovy zůstávají stávající.

Odstraňování odpadu ze stavby zajistí investor, resp. dodavatel stavby, odvozem na příslušnou skládku. S odpady při výstavbě i při následném provozu objektu bude nakládáno v souladu s platnou legislativou - zákon č. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech.

Odpady vznikající vlastní činností realizovaného záměru:

Kód druhu odpadu	Název druhu odpadu	Kategorie odpadu	Předpokládaný způsob zneškodnění
15 01 01	Papírové a lepenkové obaly	O	Uložení na skládku
15 01 02	Plastové obaly	O	Uložení na skládku
15 01 03	Dřevěné obaly	O	Uložení na skládku
15 01 04	Kovové obaly	O	Uložení na skládku
17 01 01	Beton	O	Recyklace
17 01 02	Cihly	O	Recyklace
17 01 07	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a ker. výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06	O	Recyklace
17 02 01	Dřevo	O	Uložení na skládku
17 02 03	Plasty	O	Uložení na skládku
17 04 05	Železo a ocel	O	Uložení na skládku
17 06 04	Izolační materiály neuvedené pod č. 17 06 01 a 17 06 03	O	Uložení na skládku
17 08 02	Stavební mat. na bázi sádry neuv. pod č. 17 08 01	O	Uložení na skládku
20 01 11	Textilní materiály	O	Uložení na skládku
20 02 01	Biologicky rozložitelný odpad	O	Uložení na skládku
20 03 01	Směsný komunální odpad	O	Kontejner – odvoz odborná firma

Pozn.

O (odpady bez nebezpečných vlastností – tzv. OSTATNÍ ODPADY)

N (odpady s nebezpečnými vlastnostmi – tzv. NEBEZPEČNÉ ODPADY)

Přechod na oběhové hospodářství:

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Prevence a omezování znečištění:

Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku.

Opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních pracích:

Veškeré stavební materiály používané na stavbě musí splňovat požadavky ČSN a prohlášení o shodě.

Stavba je navržena tak, aby neohrožovala hygienu nebo zdraví jejích uživatelů nebo sousedů, a aby zabezpečovala ochranu zdraví a životního prostředí. Jsou dodrženy požadavky dané interpretačním dokumentem, směrnice rady 89/106/EHS pro stavební výrobky, základní požadavek č. 3 - Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí.

Je nutné dodržet následující:

Provést výběr strojů s co nejnížší hlučností, tzn. použít nové a tím méně hlučné neopotřebované mechanismy (toto by měla být podmínka pro výběrové řízení dodavatele stavby). Důležité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavební činnosti na okolní zástavbu, a tím i minimalizace možných stížností ze strany obyvatel dotčené oblasti, je provedení časového omezení hlučných prací tak, aby tyto práce byly nejmenším zdrojem rušení. Je nutné hlučné činnosti provádět pouze v pracovní dny v době od 7.00 do 16.00 hodin. Je nepřípustné z hlediska rušení hlukem provádět hlučnou stavební činnost v době od 21 do 7 hodin, resp. v mimo pracovní dny. Zvýšená prašnost při výstavbě bude omezována důsledným dodržováním platných norem a předpisů s důrazem na řádné očištění stavebních mechanismů před výjezdem na veřejné komunikace. Pro přepravu sypkých hmot musí být použity dopravní a mechanizační prostředky k tomu určené.

Popis bouraných konstrukcí

VNITŘNÍ OMÍTKY A MALBY

- odsekání stávajících keramických obkladů
- odstranění vnitřní malby oškrábáním (strop + stěny)
- odstranění štukové vrstvy omítky stěn a stropů

PODLAHY:

- odstranění PVC soklíků
- odstranění povlakové krytiny – PVC

VÝPLNĚ OTVORŮ:

- demontáž dveřních křídel včetně prahů

ELEKTROINSTALACE:

- demontáž stávajících elektroinstalací (světla, vypínače, zásuvky apod.)
- vysekání stávajících rozvodů elektroinstalací.

VNITŘNÍ VODOVOD:

- demontáž stávajících rozvodů vnitřního vodovodu
- demontáž stávajícího umyvadla včetně baterie a ostatních prvků umyvadla (rohové ventily, zápachová uzávěra apod.)

VNITŘNÍ KANALIZACE:

- odstranění stávajících kanalizačních trubek vnitřní kanalizace

TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE:

- demontáž veškerého stávajícího vybavení a nábytku

TOPENÍ:

- Demontáž stávajících otopných těles pouze v odborné kuchyni

Popis nových konstrukcí 1.NP a 2.NP

VNITŘNÍ OMÍTKY A MALBY

- Zapravení hrubých omítek po nově zřízených rozvodech elektroinstalací, vodovodu a kanalizace
- Hrubá omítka na nově vyzděných nenosných stěnách. (1.NP)
- Nová cementová stěrková hmota se sklo-vláknitou armovací mřížkou stěn i stropů
- Finální vrstva omítky – vápenná štuková omítka stěn a stropů
- Hloubková penetrace podkladu stěn i stropů
- Výmalba vnitřním malířským nátěrem v barvě bílé stěn a stropů ve 2 vrstvách
- Nový keramický obklad, typ dle výběru investora

PODLAHY:

- Očištění podkladu po odstranění stávající nášlapných vrstev
- Penetrační nátěr očištěného podkladu
- Samonivelační stěrka pro srovnání nerovností, tl. 0 - 5 mm
- Montáž nové nášlapné vrstvy z PVC, včetně soklíků z PVC

VÝPLNĚ OTVORŮ:

- Obrousění a očištění ocelových zárubní smirkovým papírem
- Nátěr ocelových zárubní polyuretanovým antikorozním základním lakem
- Nátěr ocelových zárubní polyuretanovým vrchním lakem
- Montáž nových dveřních křídel, typ dle výběru investora, včetně kování

ELEKTROINSTALACE:

- Nové rozvody elektroinstalací z měděných kabelů pod omítkou. Materiálem rozvodu elektroinstalací budou měděné kabely CYKY a budou napojeny do stávajících elektrických rozvaděčů.
- Jsou navrženy nové elektroinstalace (světla, vypínače, zásuvky apod.) Zásuvky a vypínače budou zvoleny na základě výběru investora. Hlavní osvětlení je navrženo svítidly se zdroji LED s požadovaným krytím.

VNITŘNÍ VODOVOD:

- Montáž nových rozvodů vnitřního vodovodu. Nové potrubí bude z materiálu PPR (polypropylen) spojovaných polyfúzním svařováním a bude veden v podlaze nebo v drážkách ve zdivu. Před provedením izolací návlečnými skružkami musí být provedena tlaková a dilatační zkouška. Jako uzávěry jsou navrženy kulové kohouty. Rozvod teplé vody bude osazen TRV pro omezení teploty vody jako ochrana proti opaření $T_{max} = 45^{\circ}\text{C}$. Před zahájením užívání stavby budou předloženy doklady, prokazující že u vodovodních rozvodů pitné vody byly použity materiály určené pro trvalý styk s pitnou vodou a u vodovodních rozvodů teplé vody byly použity materiály určené pro styk s teplou vodou ve smyslu vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.
- Montáž nových zařizovacích předmětů (umyvadla, dřezy) včetně veškerých připojovacích prvků (rohové ventily, baterie, sifon...)
- umyvadlové baterie a kuchyňské baterie musí mít maximální průtok vody 6 litrů/min
- WC, zahrnující soupravy, mýsy a splachovací nádrže, musí mít úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru

MODERNIZACE INTERIÉRU ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ LUHAČOVICE

INVESTOR: Město Luhačovice, náměstí 28. října 543, 763 26 Luhačovice, IČ: 284 165

Technická zpráva

VNITŘNÍ KANALIZACE:

- Montáž nových rozvodů vnitřní kanalizace a připojení nových zařizovacích předmětů. Nové potrubí bude z materiálu PVC-HT a bude vedeno v drážkách ve zdivu, popřípadě v podlaze.

TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE:

- nově bude navrženo vybavení a nábytek jednotlivých družin, zázemí družin a kabinetů. Dle výběru investora. (je řešeno samostatným rozpočtem)

VZDUCHOTECHNIKA:

- Nové odsavače par (digestoře) do odborné kuchyně. Odvod vyveden na fasádu objektu.

V Luhačovicích dne 25.05.2022

Vypracoval:

PROJEKTANT:

Bc. Jan Buberník
Hrazanská 613
763 26 Luhačovice
Tel.: +420 775 221 660

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

Ing. Arch. Jiří Šobán
Bílovice 13
687 12 Bílovice u Uherského Hradiště
ČKA 02245