







TABULKA INTERIÉROVÝCH VÝPLNÍ

D1.1.103

část 1/4

P ED VÝROBOU BUDOU VÝROBCEM P ESN ZAM ENY VŠECHNY STAVEBNÍ OTVORY.  
VÝPLN OTVOR A KOVÁNÍ BUDOU VYVZORKOVÁNY A P EDLOŽENY KE KONTROLE AD.

islo	schéma (pohled zvenku)	popis	specifikace	ks
I01		DVE E JEDNOK ÍDLÉ PROSKLENÉ  rozm r k ídla: 900x1970 rozm r otvoru: 1000x2050  osazení do stávajícího otvoru	- materiál: CPL, povrch hladký, barva bílá - zárube : ocelová pro dodate nou montáž s t sn ním, barva bílá - kování: nerezové, klika (kulatá rozeta, pr m r 20 mm, technologie klouzavých ložisek, kovová vratná pružina, fixa ní kovové výstupky, certifikováno na min. po et cykl 200 000, vhodné pro školy) + zámek s cylindrickou vložkou - zasklení: fixní, bezpe nostní sklo - požární specifikace: EW 30/DP3-C - dve e vybaveny samozavíra em	2xL 1xP
I02		SESTAVA PROSKLENÝCH DVE Í A FIXNÍHO SKLA  rozm r k ídla: 900x2050 mm rozm r otvoru: 2190x2100 mm  osazení do stávajícího otvoru	- rám: ocelový profil, barva bílá - dve ní k ídlo: CPL, povrch hladký, barva bílá - zárube : ocelová pro dodate nou montáž s t sn ním, barva bílá - kování: nerezové, klika (kulatá rozeta, pr m r 20 mm, technologie klouzavých ložisek, kovová vratná pružina, fixa ní kovové výstupky, certifikováno na min. po et cykl 200 000, vhodné pro školy) + zámek s cylindrickou vložkou - zasklení: fixní, bezpe nostní sklo - požární specifikace: EW 30/DP3-C - dve e vybaveny samozavíra em	1xL
I03		DVE E JEDNO ÍDLÉ PLNÉ S NADSV TLÍKEM  rozm r k ídla: 800x2050 mm rozm r otvoru: 900x2900 mm  osazení do stávajícího otvoru	- rám: ocelový profil, barva bílá - dve ní k ídlo: CPL, povrch hladký, barva bílá - zárube : ocelová pro dodate nou montáž s t sn ním, barva bílá - kování: nerezové, klika (kulatá rozeta, pr m r 20 mm, technologie klouzavých ložisek, kovová vratná pružina, fixa ní kovové výstupky, certifikováno na min. po et cykl 200 000, vhodné pro školy) + zámek s cylindrickou vložkou - zasklení: fixní, bezpe nostní sklo - dve e vybaveny samozavíra em	1xP
I04		DVE E JEDNO ÍDLÉ PLNÉ S NADSV TLÍKEM  rozm r k ídla: 900x2050 mm rozm r otvoru: 1160x2910 mm  osazení do stávajícího otvoru	- rám: ocelový profil, barva bílá - dve ní k ídlo: CPL, povrch hladký, barva bílá - zárube : ocelová pro dodate nou montáž s t sn ním, barva bílá - kování: nerezové, klika (kulatá rozeta, pr m r 20 mm, technologie klouzavých ložisek, kovová vratná pružina, fixa ní kovové výstupky, certifikováno na min. po et cykl 200 000, vhodné pro školy) + zámek s cylindrickou vložkou - zasklení: fixní, bezpe nostní sklo - dve e opat eny padacím prahem - vzduchová nepr zvu nost sestavy min. 40 dB	2xL
I05		POSUVNÉ DVE E PLNÉ  rozm r k ídla: 800x2000 mm rozm r otvoru: 800x2000 mm  osazení do nového otvoru	- posuvné dve e do skrytého pouzdra bez obložkové zárubn - dve ní k ídlo: CPL, povrch hladký, barva bílá - kování: nerezové pro posuvné dve e (oválná mušle, technologie klouzavých ložisek, kovová vratná pružina, fixa ní kovové výstupky, certifikováno na min. po et cykl 200 000, vhodné pro školy) + zámek s cylindrickou vložkou - tichý pojezd. mechanismus - padací práh pro posuvné dve e - vzduchová nepr zvu nost min. 40 dB	1
I06		DVE E JEDNOK ÍDLÉ PLNÉ  rozm r k ídla: 700x1900 mm rozm r otvoru: 800x1950 mm  osazení do stávajícího otvoru	- materiál: CPL, povrch hladký, barva bílá - zárube : ocelová pro dodate nou montáž s t sn ním, barva bílá - kování: nerezové, klika (kulatá rozeta, pr m r 20 mm, technologie klouzavých ložisek, kovová vratná pružina, fixa ní kovové výstupky, certifikováno na min. po et cykl 200 000, vhodné pro školy) + zámek s cylindrickou vložkou	1xP

TABULKA INTERIÉROVÝCH VÝPLNÍ

D1.1.103

část 2/4

P ED VÝROBOU BUDOU VÝROBCEM P ESN ZAM ENY VŠECHNY STAVEBNÍ OTVORY.  
VÝPLN OTVOR A KOVÁNÍ BUDOU VYVZORKOVÁNY A P EDLOŽENY KE KONTROLE AD.

íslo	schéma (pohled zvenku)	popis	specifikace	ks
I07		DVE E JEDNOK ÍDLÉ PLNÉ  rozm r k ídla: 600x1970 mm rozm r otvoru: 700x2050 mm  osazení do stávajících zárubní	- materiál: CPL, povrch hladký, barva bílá - zárube : stávající zárube bude ponechána a nat ena na bílo - kování: nerezové, klika (kulatá rozeta, pr m r 20 mm, technologie klouzavých ložisek, kovová vratná pružina, fixa ní kovové výstupky, certifikováno na min. po et cykl 200 000, vhodné pro školy) + cylindrická vložka s knoflíkem	1xP
I08		DVE E JEDNOK ÍDLÉ PLNÉ  rozm r k ídla: 800x1970 mm rozm r otvoru: 900x2050 mm  osazení do stávajícího otvoru	- materiál: CPL, povrch hladký, barva bílá - zárube : ocelová pro dodate nou montáž s t sn ním, barva bílá - kování: nerezové, klika (kulatá rozeta, pr m r 20 mm, technologie klouzavých ložisek, kovová vratná pružina, fixa ní kovové výstupky, certifikováno na min. po et cykl 200 000, vhodné pro školy) + zámek s cylindrickou vložkou <b>- požární specifikace: EW 30/DP3-C</b> - dve e vybaveny samozavíra em	1xL
I09		DVE E JEDNOK ÍDLÉ PLNÉ  rozm r k ídla: 600x1970 mm rozm r otvoru: 700x2050 mm  osazení do stávajícího otvoru	- materiál: CPL, povrch hladký, barva bílá - zárube : ocelová pro dodate nou montáž s t sn ním, barva bílá - kování: nerezové, klika (kulatá rozeta, pr m r 20 mm, technologie klouzavých ložisek, kovová vratná pružina, fixa ní kovové výstupky, certifikováno na min. po et cykl 200 000, vhodné pro školy) + zámek s cylindrickou vložkou <b>- požární specifikace: EW 30/DP3-C</b> - dve e vybaveny samozavíra em	1xP
I10		DVE E JEDNOK ÍDLÉ PLNÉ  rozm r k ídla: 900x1970 mm rozm r otvoru: 1000x2050 mm  osazení do stávajícího otvoru	- materiál: CPL, povrch hladký, barva bílá - zárube : ocelová pro dodate nou montáž s t sn ním, barva bílá - kování: nerezové, klika (kulatá rozeta, pr m r 20 mm, technologie klouzavých ložisek, kovová vratná pružina, fixa ní kovové výstupky, certifikováno na min. po et cykl 200 000, vhodné pro školy) + zámek s cylindrickou vložkou	1xP
I11		DVE E JEDNOK ÍDLÉ PLNÉ  rozm r k ídla: 900x1970 mm rozm r otvoru: 1000x2050 mm  osazení do stávajícího otvoru	- materiál: CPL, povrch hladký, barva bílá - zárube : ocelová pro dodate nou montáž s t sn ním, barva bílá - kování: nerezové, klika (kulatá rozeta, pr m r 20 mm, technologie klouzavých ložisek, kovová vratná pružina, fixa ní kovové výstupky, certifikováno na min. po et cykl 200 000, vhodné pro školy) + zámek s cylindrickou vložkou - dve e opat eny padacím prahem - vzduchová nepr zvu nost min. 40 dB <b>- požární specifikace: EW 30/DP3-C</b> - dve e vybaveny samozavíra em	2xP 2xL
I12		DVE E JEDNOK ÍDLÉ PLNÉ  rozm r k ídla: 800x1970 mm rozm r otvoru: 900x2050 mm  osazení do stávajícího otvoru	- materiál: CPL, povrch hladký, barva bílá - zárube : ocelová pro dodate nou montáž s t sn ním, barva bílá - kování: nerezové, klika (kulatá rozeta, pr m r 20 mm, technologie klouzavých ložisek, kovová vratná pružina, fixa ní kovové výstupky, certifikováno na min. po et cykl 200 000, vhodné pro školy) + zámek s cylindrickou vložkou - dve e opat eny padacím prahem - vzduchová nepr zvu nost min. 40 dB <b>- požární specifikace: EW 30/DP3-C</b> - dve e vybaveny samozavíra em	1xP

TABULKA INTERIÉROVÝCH VÝPLNÍ

D1.1.103

část 3/4

P ED VÝROBOU BUDOU VÝROBCEM P ESN ZAM ENY VŠECHNY STAVEBNÍ OTVORY.  
VÝPLN OTVOR A KOVÁNÍ BUDOU VYVZORKOVÁNY A P EDLOŽENY KE KONTROLE AD.

íslo	schéma (pohled zvenku)	popis	specifikace	ks
I13		SESTAVA PLNÝCH DVE Í A FIXNÍHO SKLA  rozm r k ídla: 900x2150 mm rozm r otvoru: 2500x2200 mm  osazení do nového otvoru	- rám: ocelový profil, barva bílá - dve ní k ídlo: CPL, povrch hladký, barva bílá - dve e opat eny padacím prahem - zárube : ocelová pro dodate nou montáž s t sn ním, bílá - kování: nerezové, klika (kulatá rozeta, pr m r 20 mm, technologie klouzavých ložisek, kovová vratná pružina, fixa ní kovové výstupky, certifikováno na min. po et cykl 200 000, vhodné pro školy) + zámek s cylindrickou vložkou - zasklení: fixní, bezpe nostní sklo - vzduchová nepr zvu nost sestavy min. 40 dB - požární specifikace: EW 30/DP3-C - dve e vybaveny samozavíra em	1xP 1xL
I14		SESTAVA PLNÝCH DVE Í A FIXNÍHO SKLA  rozm r k ídla: 900x2150 mm rozm r otvoru: 2250x2200 mm  osazení do nového otvoru	- rám: ocelový profil, barva bílá - dve ní k ídlo: CPL, povrch hladký, barva bílá - dve e opat eny padacím prahem - zárube : ocelová pro dodate nou montáž s t sn ním, bílá - kování: nerezové, klika (kulatá rozeta, pr m r 20 mm, technologie klouzavých ložisek, kovová vratná pružina, fixa ní kovové výstupky, certifikováno na min. po et cykl 200 000, vhodné pro školy) + zámek s cylindrickou vložkou - zasklení: fixní, bezpe nostní sklo, zvuková nepr zvu nost min. 40 dB - vzduchová nepr zvu nost sestavy min. 40 dB - požární specifikace: EW 30/DP3-C - dve e vybaveny samozavíra em	1xP
I15		DVE E JEDNOK ÍDLÉ PLNÉ  rozm r k ídla: 900x2150 mm rozm r otvoru: 1000x2200 mm  osazení do nového otvoru	- materiál: CPL, povrch hladký, barva bílá - zárube : ocelová pro dodate nou montáž s t sn ním, barva bílá - kování: nerezové, klika (kulatá rozeta, pr m r 20 mm, technologie klouzavých ložisek, kovová vratná pružina, fixa ní kovové výstupky, certifikováno na min. po et cykl 200 000, vhodné pro školy) + cylindrická vložka s knoflíkem, z vnit ní strany vodorovné madlo ve výšce 0,8 - 0,9m, zámek odjistitelný z vn ější strany	1xP
I16		DVE E JEDNOK ÍDLÉ PLNÉ  rozm r k ídla: 700x1970 mm rozm r otvoru: 800x2050 mm  osazení do stávajícího otvoru	- materiál: CPL, povrch hladký, barva bílá - zárube : ocelová pro dodate nou montáž s t sn ním, barva bílá - kování: nerezové, klika (kulatá rozeta, pr m r 20 mm, technologie klouzavých ložisek, kovová vratná pružina, fixa ní kovové výstupky, certifikováno na min. po et cykl 200 000, vhodné pro školy) + cylindrická vložka s knoflíkem	2xP 3xL
I17		DVE E JEDNOK ÍDLÉ PLNÉ  rozm r k ídla: 800x1970 mm rozm r otvoru: 900x2050 mm  osazení do nového otvoru	- materiál: CPL, povrch hladký, barva bílá - zárube : ocelová pro dodate nou montáž s t sn ním, barva bílá - kování: nerezové, klika (kulatá rozeta, pr m r 20 mm, technologie klouzavých ložisek, kovová vratná pružina, fixa ní kovové výstupky, certifikováno na min. po et cykl 200 000, vhodné pro školy) + zámek s cylindrickou vložkou - požární specifikace: EW 30/DP3-C - dve e vybaveny samozavíra em	1xP
I18		DVE E JEDNOK ÍDLÉ PLNÉ  rozm r k ídla: 700x1970 mm rozm r otvoru: 800x2050 mm  osazení do nového otvoru	- materiál: CPL, povrch hladký, barva bílá - zárube : ocelová pro dodate nou montáž s t sn ním, barva bílá - kování: nerezové, klika (kulatá rozeta, pr m r 20 mm, technologie klouzavých ložisek, kovová vratná pružina, fixa ní kovové výstupky, certifikováno na min. po et cykl 200 000, vhodné pro školy) + zámek s cylindrickou vložkou	1xP

TABULKA INTERIÉROVÝCH VÝPLNÍ

D1.1.103

část 4/4

PŘED VÝROBOU BUDOU VÝROBCEM PŘESNĚ ZAMĚŘENY VŠECHNY STAVEBNÍ OTVORY.  
VÝPLNĚ OTVORŮ A KOVÁNÍ BUDOU VYVZORKOVÁNY A PŘEDLOŽENY KE KONTROLE AD.

íslo	schéma (pohled zvenku)	popis	specifikace	ks
I19		DVEŘE JEDNOKRÁDEŽNÍ PLNĚ  rozměr křídla: 800x1970 mm rozměr otvoru: 900x2050 mm  osazení do nového otvoru	- materiál: CPL, povrch hladký, barva bílá - zárubeň : ocelová pro dodatečnou montáž s těsněním, barva bílá - kování: nerezové, klika (kulatá rozeta, průměr 20 mm, technologie klouzavých ložisek, kovová vratná pružina, fixační kovové výstupky, certifikováno na min. počet cyklů 200 000, vhodné pro školy) + zámek s cylindrickou vložkou <b>- požární specifikace: EW 30/DP3-C</b> - dveře vybaveny samozavíracím	1xP
I20	součástí dodávky zdviže	SYSTÉMOVÉ DVEŘE DO ZDVIŽE rozměr křídla: 900x2000 mm rozměr otvoru: 1120x2085 mm  osazení do stávajícího otvoru	- specifikace dle výrobce - otevíravé dle schématu - barva bílá <b>- požární specifikace: EW 30/DP1-C</b> - dveře vybaveny samozavíracím	3xL
I21		DVEŘE JEDNOKRÁDEŽNÍ PLNĚ  rozměr křídla: 840x1710 mm rozměr otvoru: 940x1760 mm  osazení do stávajícího otvoru	- materiál: CPL, povrch hladký, barva bílá - zárubeň : ocelová pro dodatečnou montáž s těsněním, barva bílá - kování: nerezové, klika (kulatá rozeta, průměr 20 mm, technologie klouzavých ložisek, kovová vratná pružina, fixační kovové výstupky, certifikováno na min. počet cyklů 200 000, vhodné pro školy) + zámek s cylindrickou vložkou <b>- požární specifikace: EW 30/DP3-C</b> - dveře vybaveny samozavíracím	1xL