



2 NP +3,600

č.m.	účel místnosti	m²	s.v. [m]	podlaha	výška obkladu	POZNÁMKA
2.01	chodba	44.51	3.45 / 3.70	PVC	1.34	dřevěný obklad
2.02	kabínet	25.05	3.70	koberec	1.10 / 1.40	ker./dřevěný obklad
2.03	učebna	64.40	3.70	vlasy	1.40	ker. obklad za umyv.
2.04	učebna	67.48	3.45	vlasy	1.34	ker. obklad za umyv.
2.05	sklad	17.46	3.45	vlasy		
2.06	učebna	56.58	3.45	vlasy	1.40	ker. obklad za umyv.
2.07	WC dívky - předsiň	4.80	3.80	dlažba	1.42	ker. obklad
2.08	WC dívky - kabína	1.38	3.80	dlažba	1.42	ker. obklad
2.09	WC dívky - kabína	1.38	3.80	dlažba	1.35	ker. obklad
2.10	WC chlapci - předsiň	2.07	3.80	dlažba	1.42	ker. obklad
2.11	WC chlapci - pisoáry	2.94	3.80	dlažba	1.50	ker. obklad
2.12	úklid	1.14	3.80	dlažba	1.50	ker. obklad
2.13	WC chlapci - kabína	1.22	3.80	dlažba	1.50	ker. obklad
užitná plocha 2NP		290.41				

LEGENDA

—	HRANICE POŽ. NEBEZPEČ. PROSTORU (PNP)
---	HRANICE PNP KOLMÁ DISPOZICE
-.-.-	HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU
△ XV	PŘENOSNÝ HASÍČI PŘÍSTROJ, POČET HASÍČÍCH JEDNOTEK/ŤR. POŽÁRU
→	SMĚR ÚNIKU NA VOLNÉ PROSTRANSTVÍ
→	SMĚR ÚNIKU
H	UMÍSTĚNÍ VNITŘNÍHO HYDRANTOVÉHO SYSTÉMU
⊗	POŽÁRNÍ ÚSEK, KTERÝ MUSÍ BÝT VYBAVEN NOUZOÝM OSVĚTLENÍM
[S2]	konstrukce v PNP, REI 30-e/DP2
[S2]	konstrukce v PNP, REI 45-e/DP1
[D]	pevné, neotvřené zasklení, EI 45/DP1
[1]	požární dveře-EW 30/DP3-C
[2]	požární dveře-EW 30/DP1-C
[pozn.1]	v souladu s čl.8.4.12, ČSN 730802, může být použit dřevěný obklad (zde pod plechových opláštěním) bez ohledu na požární neb. prostor vůči PU N3.01
[pozn.2]	pod plechových opláštěním nutno deska třídy reakce A1,A2

MÍSTO: SLATINICE	PROJEKTANT: ING. JAROMÍR DEJL	ING. JAROMÍR DEJL
KRAJ: OLOMOUCKÝ	STUPEŇ: DSP	autorizovaný technik pro požární bezpečnost staveb
INVESTOR: Obec Slatinice, SLATINICE 50, 783 42 SLATINICE		NA TABULOVÉM VRCHE 5, 779 00 OLOMOUC IČ: 66126495
NAZEV AKCE: PŘÍSTAVBA, STAVEBNÍ ÚPRAVY A STŘEŠNÍ NASTAVBA ŽS SLATINICE, SLATINICE Č.O.105, 783 42 SLATINICE, K.Ú. SLATINICE NA HANĚ 749818	DATUM: 2023-02	
OBSAH VÝKRESU: POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ	FORMÁT: -	
2.NP	MĚŘÍTKO: -	
	ČÍSLO ZAKÁZKY: 5202	ČÍSLO VÝKRESU: -