



TABULKA MÍSTNOSTÍ

1 NP ±0.000

m. ú	el místnosti	m <sup>2</sup>	s.v. [m]	podlaha	sokl	strop	povrch st. n	POZNÁMKA
1.01a	chodba - hlavní vstup	17,42	3,005	stávající - kamenná dlažba, S1.04 - doplnění kamenné dl. v p. ebouřovaných otvorech	stávající, doplnění soklu v p. ebouřáv. otv.	stávající - omítka na rákosu, požár. odol. die D1.3, malba bílá, zachování v. fabion a štuk	zachování v. fabion a štuk, malba ot. ruvná bílá	doplnění kamenné dlažby - bude použita ta z místa nové rampy
1.01b	chodba	11,45	3,085	stávající - kamenná dlažba	stávající	S1.05 podhled SDK, požární odol. die D1.3, malba bílá		zpravení dlažby soklu a st. n v místě nového otvoru
1.01c	chodba - rampa po wc	16,34	2,16-3,34	S1.01 - nová keramická dl. S1.03 - keramická dl. - rampa	dlažba - 60 mm	stávající, resp. schodiště		nová keram. dlažba - tm. šedá 15x15, rektifikovaná, se vsypem, rozsah S1.01 a S1.03 na výkres, nová zábradlí rampy viz. Z.03
1.01d	schodiště	15,66	2,2-3,58	stávající - teracová dlažba	stávající	stávající, resp. schodiště		schodiště - stávající teracová dlažba na schodech renovace stávajícího zábradlí viz. Z.11
1.02	šatna	14,72	3,05	stávající - kamenná dlažba S1.04 - doplnění kamenné dl. v p. ebouřovaných otvorech	stávající	S1.05 podhled SDK, požár. odol. die D1.3, malba bílá	malba ot. ruvná bílá	ocel. lanový systém na prezentace výřvar. d. l viz. Z.04 a Z.09
1.03	l. idia družina	47,28	3,05	S1.01a - p. irovní linoleum	lino - 60 mm	S1.05 podhled SDK, požár. odol. die D1.3, malba, + akustický podhled 50% plochy, malba bílá		p. irovní linoleum - sv. šedá
1.04	l. idia	46,21	3,00	stávající - koberec				
1.05	sklad	3,04	3,25	stávající - keram. dlažba				
1.06	chodba	2,86	3,25	stávající - koberec				
1.07	úklid	2,70	3,25	stávající - keram. dlažba		S1.05 podhled SDK, požár. odol. die D1.3, malba bílá		
1.08	šatna	15,66	3,15	stávající - kamenná dlažba S1.04 - doplnění kamenné dl. v p. ebouřovaných otvorech				
1.09	družina	27,24	3,05	S1.01a - p. irovní linoleum	lino - 60 mm	S1.05 podhled SDK, požár. odol. die D1.3, malba, + akustický podhled 100% plochy, malba bílá	malba ot. ruvná bílá ker. obklad za umyv., v.1,5 m	p. irovní linoleum - sv. šedá obklad: bílý obklad, sv. tle žluté spáry
1.10	družina	33,22	3,05	S1.01a - koberec	koberec - 60 mm		malba ot. ruvná bílá	koberec - sv. tle šedý
1.11	šatna	27,42	3,06	S1.01b - keramická dlažba	dlažba - 60 mm	S1.05 podhled SDK, požár. odol. die D1.3, malba bílá	malba ot. ruvná bílá	keram. dlažba - tm. šedá 15x15, se vsypem, rektifikovaná
1.12	polytech.p. irod. u. ebna	55,35	2,80-3,90	S1.02 - p. irovní linoleum		S3.01, d. ev. né vazníky mo. ené - stáhnout do bíla, + desky z d. ev. vlány	malba ot. ruvná bílá ker. obklad za umyv., v. 2,03 m	p. irovní linoleum - sv. šedá bílý obklad 15x15, sv. tle žluté spáry
1.13	kabinet	9,79	2,80-3,28	S1.02 - p. irovní linoleum	lino - 60 mm	S1.05 podhled SDK, požár. odol. die D1.3, malba bílá v rámci p. ístavby viz. m. .1.12	malba ot. ruvná bílá	p. irovní linoleum - sv. šedá
1.14	sklad	6,66	3,06	S1.01b - p. irovní linoleum				p. irovní linoleum - sv. šedá
1.15	WC zam. st. - p. edsi	3,50	3,28	S1.01b - keram. dlažba		S1.05 podhled SDK, požár. odol. die D1.3, malba bílá	ker. obklad v. 2m	sv. žlutý keram. obklad 15 x 15 cm - sv. šedé spáry tm. šedá keram. dlažba 15 x 15 cm - antracit. spáry
1.16	WC zam. st. - kabina	2,13	3,28					sv. šedý keram. obklad 15 x 15 cm - sv. žluté spáry tm. šedá keram. dlažba 15 x 15 cm - antracit. spáry
1.17	šatna - družina ky	5,6	3,06	S1.01b - p. irovní linoleum	lino - 60 mm		malba ot. ruvná bílá	p. irovní linoleum - sv. šedá
1.24	WC zam. st. - kabina	1,58	2,97					
1.25	WC zam. st. - p. edsi	1,61	2,97					
1.26	WC dívky - p. edsi	2,33	3,05					
1.27	WC dívky - kabina	1,25	3,05	stávající - ker. dlažba	stávající - dlažba	stávající - omítka na rákosu	stávající - ker. obklad, v.1,5 m	m. .1.28 - nový ker. obklad v. 2m na st. n za umyvadly
1.28	WC chlapi - p. edsi	3,94	3,05					
1.29	WC chlapi - pisoary	2,36	3,05					
1.30	WC chlapi - kabina	1,31	3,05					
1.31	kotelna - nezam. eno	(5,81)	(2,97)					
1.32	šachta pro zdvž	1,80	10,7-11,0	beton		podhled SDK, požár. odol. die D1.3, malba bílá	malba ot. ruvná bílá	šachta pro zdvž po st. echu
	užitná plocha 1NP - NAVRH	386,24						

POZN: - malba = podmalba, 2x vnitřní ot. ruvná bílá (propustnost vodních par Sd min.0,07), bílá - specifikace keramických obkladů viz D.1.1 zpráva

LEGENDA KONSTRUKCÍ

- stávající konstrukce
- nová navrhované konstrukce
- podchytávky, dozdivky, keramické zdivo
- železobeton
- prostý beton
- broušený cihelný blok, S4.01-S4.03
- SDK p. í ky, šachty, p. edst. ny, S4.04-S4.08
- TI z minerální vaty
- TI z EPS
- keramický obklad S5.02, barva a velikost die tabulky místnosti
- hydroizolace ní souvrství
- ocel podchytávky
- výplň otvor
- zámečnické konstrukce
- za izovací p. edm. ty
- mobiliář (viz samostatná část)
- d. ev. né kce, truhlářské výrobky
- klempířské konstrukce
- doplnění

TECHNICKÉ ZADÁNÍ BUDOVY - KOORDINACE

- ZTI - stoupací potrubí splaškové kanalizace
- stoupací potrubí voda T.S
- požární vodovod
- vnitřní hydranty
- vzduchotechnika - jednotky, svislé potrubí
- výtápění - OT, stoupací potrubí, rozdělova, výtápění
- elektroinstalace - elektrosíť

Pozn.: Veškeré rozměry výt. ov. í na stavbě!  
Prostupy svislými i horizontálními konstrukcemi die p. íslušných částí D.1.4 Technika prostředí staveb a D.1.3 Požární bezpečnostní řešení.