



Příloha č. 1 A – Rozpočet položkový

Předmět	Ks	Cena bez DPH	DPH 21%	Celková cena s DPH
Zametací kartáč AZM150M	1	130.000Kč	27.300Kč	157.300Kč
Univerzální nosič Traktor VEGA 42 HP Excelent	1	650.000Kč	136.500Kč	786.500Kč

Ing. Jaroslav Jiří OLMR – jednatel společnosti
23.9.2014


WISCONSIN
ENGINEERING,
Vrahovická 41, 796 02 Prostějov
prodej I



Příloha č. 2 – Technická specifikace

Zametačí kartáč zapojitelný za univerzální nosič, vč. nosiče		Poznámka
A. Nosič		
- kabina s vytápěním	ANO	
- odpružené sedadlo řidiče	ANO	
- pohon 4x4 všech kol	ANO	
- přední řiditelná náprava	ANO	
- uzávěrka předního i zadního diferenciálu	ANO	
- přední tříbodový závěs kategorie 1N, min. zvedací síla 5000 N	ANO	
- zadní tříbodový závěs, kategorie 1, min. zvedací síla 10 000 N	ANO	
- hydraulické řízení	ANO	
- minimální výkon hydraulického čerpadla 25 l/min.	ANO	
- minimální provozní tlak hydrauliky 12 Mpa	ANO	
- 4sekční rozvaděč s plovoucí polohou předního i zadního závěsu	ANO	
- 2x hydraulický okruh vpředu + 2x hydraulický okruh vzadu	ANO	
- nezávislý zadní vývodový hřídel s volitelnými otáčkami 540 ot/min nebo 1000 ot/min	ANO	
- nezávislý přední vývodový hřídel s otáčkami min. 1000 ot/min	ANO	
- 2x pracovní světlo čelní	ANO	
- 2x pracovní světlo zadní	ANO	
- výstražný maják-sundávací	ANO	
- motor min. tříválec, vznětový, chlazený kapalinou	ANO	
- objem motoru min. 1800 cm ³	ANO	
- výkon motoru min. 30 kW	ANO	
- kroutící moment min. 130Nm při 1500 ot/min.	ANO	
- minimální celková hmotnost 1300 kg	ANO	
- maximální celková hmotnost se závažím 1500 kg	ANO	



- převodovka mechanická, plně synchronizovaná	ANO	
- 8rychlostí vřed / 8rychlostí vzad	ANO	
- maximální rychlost vpřed 30km/h	ANO	
- pneu šípové - přední 10x75x15,3 pneu zadní 11,2x20	ANO	
- šířka minimální 1300mm/ maximální 1500mm	ANO	
- výška maximálně 2200mm	ANO	
- rozvor minimální 1300mm a maximální 1450mm	ANO	
B. Zametací kartáč		
- Pracovní záběr zametače 1500mm	ANO	
- Celková šířka zametače bez bočního přimetání / sbočním přimetání max1900/2300mm	ANO	
- Mechanický pohon	ANO	
- Univerzální kartáč	ANO	
- Zadní aplikace pomocí tříbodového závěsu	ANO	
- Boční přimetací kotouč s hydropohonem	ANO	
- Mechanicky výklopná sběrná nádoba na prach s minimálním objemem 100litrů	ANO	
- Tlakové kropení 200litrů zajištěné elektrickým čerpadlem 12V	ANO	
- Polyethylenová nádoba o objemu 200 litrů	ANO	
- Možnost použití samostatného tlakového kropení bez zametacího kartáče	ANO	
- Pracovní záběr zametače 1500mm	ANO	


WISCONSIN
ENGINEERING,
Vrahovická 41, 796 02 Prostějov
prodej I