



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Příloha č. 1 A – Rozpočet položkový

Předmět	Ks	Cena bez DPH	DPH 21%	Celková cena s DPH
Zametací kartáč AZM150	1	130.000Kč	27.300Kč	157.300Kč
Univerzální nosič – traktor Vega 42HP Excelent	1	650.000Kč	136.500Kč	786.500Kč

OBEC HORNÍ LIDEC
756 12 Horní Lideč 292
③

Ing. Jaroslav Jiří OLMR – jednatel společnosti

Čistá Horní Lideč

WIGCONSIN
ENGINEERING
Vrahovická 41, 796 02 Prostějov
prodej I



Příloha č. 2 – Technická specifikace

Zametačí kartáč zapojitelný za univerzální nosič, vč. nosiče	Poznámka
A. Nosič	
- kabina s vytápěním	ANO
- odpružené sedadlo řidiče	ANO
- pohon 4x4 všech kol	ANO
- přední říditelná náprava	ANO
- uzávěrka předního i zadního diferenciálu	ANO
- přední třibodový závěs kategorie 1N, min. zvedací síla 5000 N	ANO
- zadní třibodový závěs, kategorie 1, min. zvedací síla 10 000 N	ANO
- hydraulické řízení	ANO
- minimální výkon hydraulického čerpadla 25 l/min.	ANO
- minimální provozní tlak hydrauliky 12 Mpa	ANO
- 4sekční rozvaděč s plovoucí polohou předního i zadního závěsu	ANO
- 2x hydraulický okruh vpředu + 2x hydraulický okruh vzadu	ANO
- nezávislý zadní vývodový hřídel s volitelnými otáčkami 540 ot/min nebo 1000 ot/min	ANO
- nezávislý přední vývodový hřídel s otáčkami min. 1000 ot/min	ANO
- 2x pracovní světlo čelní	ANO
- 2x pracovní světlo zadní	ANO
- výstražný maják-sundávací	ANO
- motor min. tříválec, vznětový, chlazený kapalinou	ANO
- objem motoru min. 1800 cm ³	ANO
- výkon motoru min. 30 kW	ANO
- kroutící moment min. 130Nm při 1500 ot/min.	ANO
- minimální celková hmotnost 1300 kg	ANO
- maximální celková hmotnost se závažím 1500 kg	ANO



- převodovka mechanická, plně synchronizovaná	ANO	
- 8rychlostí vřed / 8rychlostí vzad	ANO	
- maximální rychlost vpřed 30km/h	ANO	
- pneu šípové - přední 10x75x15,3 pneu zadní 11,2x20	ANO	
- šířka minimální 1300mm/ maximální 1500mm	ANO	
- výška maximálně 2200mm	ANO	
- rozvor minimální 1300mm a maximální 1450mm	ANO	
B. Zametací kartáč		
- Pracovní záběr zametače 1500mm	ANO	
- Celková šířka zametače bez bočního přimetání / sbočním přimetání max1900/2300mm	ANO	
- Mechanický pohon	ANO	
- Univerzální kartáč	ANO	
- Zadní aplikace pomocí tříbodového závěsu	ANO	
- Boční přimetací kotouč s hydropohonem	ANO	
- Mechanicky výklopná sběrná nádoba na prach s minimálním objemem 100litrů	ANO	
- Tlakové kropení 200litrů zajištěné elektrickým čerpadlem 12V	ANO	
- Polyethylenová nádoba o objemu 200 litrů	ANO	
- Možnost použití samostatného tlakového kropení bez zametacího kartáče	ANO	
- Pracovní záběr zametače 1500mm	ANO	

OBEC HORNÍ LIDEC
756 12 Horní Lideč 292
③

Čistá Horní Lideč

WISCONSIN
ENGINEERING
Vrahovická 41, 796 02 Prostějov
prodej 1