

Předávací protokol

na základě Kupní smlouvy uzavřené dle § 2079 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na dodávky s názvem

„Rekonstrukce kuchyně MŠ Mládežnická v Kunovicích“

Číslo projektu: 20/003/19210/672/218/004460

Smluvní strany:

Kupující: Město Kunovice
Adresa: nám. Svobody 361, 686 04 Kunovice
IČ: 00567892
DIČ: CZ00567892
zastoupený ve věcech technických: Ing. Milan Valouch

Prodávající: UNIS - JAKOS, s.r.o.
Adresa: Vodní 110, 686 01 Uherské Hradiště
IČ: 46974822
DIČ: CZ46974822

Prodávající předává kupujícímu dokončené dílo „Rekonstrukce kuchyně MŠ Mládežnická v Kunovicích“:

Předmět plnění:

viz příloha č. 1 – Soupis dodávek vybavení kuchyně, vč. podrobné specifikace dodávky

Celková cena předávaného díla dle Kupní smlouvy:

Cena celkem bez DPH dle SOD:	1.917.020,41 Kč bez DPH
DPH 21%:	402.574,29 Kč
Celková cena za dodávku vč. DPH:	2.319.594,70 Kč vč. DPH

Celková cena předávaného díla dle dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě:

Cena celkem bez DPH dle SOD:	1.917.020,41 Kč bez DPH
Méněpráce:	- 144.048,52 Kč bez DPH
Vícepráce:	122.048,00 Kč bez DPH
Celkem bez DPH dle SOD a DOD č.1:	1.895.019,89 Kč bez DPH
DPH 21%:	397.954,18 Kč
Celková cena za dodávku dle SOD a DOD č.1 vč. DPH:	2.292.974,07 Kč vč. DPH

Soupis zjištěných vad a nedodělků:

Vady a nedodělky	Termín odstranění
žádné	

Předávané dokumenty:

1	Technologie stravování - výkres č. 1 - Půdorys 1.NP – dispozice
2	Souhrnný záruční list, zakázka č. 312565
3	Písemné ujištění o vydání „Prohlášení o shodě“
4	Prohlášení firmy
5	Doporučená údržba nerezových výrobků
6	Návod k použití UR/UF 200, 400, 600
7	Návod k obsluze – šokové zchlazovače/zmrazovače
8	Návod k instalaci a použití – Automatický změkčovač vody
9	Kotle – návod na instalaci, obsluhu a údržbu
10	Sporáky – instalace, provoz a údržba
11	Návod k obsluze – Chlazený stůl - Typ UJ
12	Granule Flexi – uživatelská příručka
13	Chladnička – návod k použití
14	Bezpečnostní list – Cleamen Strojní mytí nádobí Gastro professional
15	Bezpečnostní list – Cleamen Strojní oplach nádobí Gastro professional
16	Karta bezpečnostných údajov

Záruční doba: **24 měsíců ode dne převzetí bez vad a nedodělků**

Kupující dnešním dnem přebírá od prodávajícího veškeré dodávky realizované v rámci akce „Rekonstrukce kuchyně MŠ Mládežnická v Kunovicích“ bez vad a nedodělků.

Příloha: Soupis dodávek vybavení kuchyně, vč. podrobné specifikace dodávky

Datum: 25.08.2021

 **Unisjakos s.r.o.** ©
Voční 110, 686 01 Uherské Hradiště
tel/fax: 572 556 276
www.unisjakos.cz
GASTROZAŘÍZENÍ DIČ: CZ46974822



Předal:

Sedlářová Monika – obchodní ředitelka
UNIS - JAKOS, s.r.o.

MĚSTO KUNOVICE
nám. Svobody 361
686 04 KUNOVICE
7



Převzal:

Ing. Milan Valouch – vedoucí Odboru investic a územního plánování
Město Kunovice

SOUPIS DODÁVEK VYBAVENÍ KUCHYNĚ

VČ. PODROBNÉ SPECIFIKACE DODÁVKY

Číslo pozice - označení na výkrese	Název	Množství [ks]	Šířka [mm]	Hloubka [mm]	Výška [mm]	Popis	Příkon [kW]	Médium	Cena za ks v Kč bez DPH vč. montáže	Cena celkem v Kč bez DPH vč. montáže
Vytloukání vajec										
03	Stůl s dřezem 340x400x250 jednoduchý - vč. otvor pro SB	1	1 050	700	900	nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách, dřez výlisek			7 554,81	7 554,81
04	Chladicí skříň	1	603	595	855	bílé provedení, -2 až +8°C, objem 130 litrů, ventilované chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, 2 stavitelné rošty, chladivo R600a, chladicí systém při teplotě okolí až +32°C	0,15	230 V	8 478,75	8 478,75
05	Skříňka nástěnná s posuvnými dvířky	1	1 000	350	650	celonerezová konstrukce, uprostřed stavitelná police, dvířka s madlem dvouplášťová, zavěšená na pojezdech			8 566,35	8 566,35
Příprava masa										
06	Stůl s dřezem (500x500x250mm), posuvnými dveřmi a zásuvkovým blokem - vč. otvor pro SB	1	2 400	700	900	nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, dvouplášťové dveře zavěšené na vedení, 3x zásuvka standard na celovýsuvných pojezdech, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách, 1x dřez 400x400x250			34 714,29	34 714,29
07	Skříňka nástěnná s posuvnými dvířky	1	1 000	350	650	celonerezová konstrukce, uprostřed stavitelná police, dvířka s madlem dvouplášťová, zavěšená na pojezdech			8 566,35	8 566,35
08	Skříňka nástěnná s posuvnými dvířky	1	1 000	350	650	celonerezová konstrukce, uprostřed stavitelná police, dvířka s madlem dvouplášťová, zavěšená na pojezdech			8 566,35	8 566,35
Regál provozního nádobí										
09	Regál čtyřpolicový	1	1 100	600	1 800	nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách			7 815,63	7 815,63
Porcování										
10	Stůl se dvěma policemi	1	1 600	700	900	nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, police s podélnými výztuhami, zemní šrouby na zadních nohách			8 818,20	8 818,20
Konvektomaty										
15	Změkčovač vody automatický - vč. filtru a vložky do filtru	1	280	410	535	jednoduché manuální nastavení, obsah pryskyřice 6,5 l, kapacita změkčené vody při změkčování o 10°dH 1950 l, průtok min/max 0-20/75 l/min, provozní tlak vody 1.5-6.0 bar, maximální teplota upravované vody 40°C, obsah zásobníku regeneračních tablet 15 kg, obsah vody v zásobníku 4,5 l, připojení SV ¾"	0,05	230 V	10 292,10	10 292,10

Soupis strojů a zařízení
MŠ Kunovice - kuchyně

Číslo pozice - označení na výkrese	Název	Množství [ks]	Šířka [mm]	Hloubka [mm]	Výška [mm]	Popis	Příkon [kW]	Médium	Cena za ks v Kč bez DPH vč. montáže	Cena celkem v Kč bez DPH vč. montáže
16	Konvektomat 10x1/1	1	850	775	1 014	Kapacita: 10 podélných zásuvných roštů pro 1/1 gastrónadoby, vyjímatelné standardní závěsné rámy s rozstupem zásuvů 68 mm, velký výběr příslušenství pro různé režimy vaření, např. grilování, dušení nebo pečení, pro použití s 1/1, 1/2, 2/3, 1/3 gastrónadobami. Režim konvektomatu: Vaření v páře 30 °C – 130 °C, horký vzduch 30 °C – 300 °C, kombinace páry a horkého vzduchu 30 °C – 300 °C. Programování až 1 200 varných programů obsahujících až 12 kroků prostřednictvím Drag-and-Drop. LED osvětlení úsporné s integrovanou signalizací jednotlivých zásuvů, 6bodová sonda k měření vnitřní teploty pokrmu, Dynamická cirkulace vzduchu. Maximální teplota varné komory 300 °C. Integrovaná ruční sprcha s navijecím mechanismem. Parní generátor. Dvířka varné komory s trojitým sklem. Funkce iDensityControl- vyšší výkon, úsporu času a nákladů, účinná cirkulace vzduchu a odvlhčování přináší o 50 %* vyšší produktivitu a až o 10 %* kratší dobu vaření*. Proces Finishing - umožňuje přípravu přílohy a současně smažit a připravovat minuty. Funkce RATIONAL Delta-T- velmi citlivě se zvyšuje zpočátku velmi nízká teplota varného prostoru společně s vnitřní teplotou pokrmu. Funkce iCookingSuite- inteligentní vaření, nepřetržitě kontroluje stav vložené suroviny, porovnává ho s nastaveným cílovým výsledkem, propočítává průběh vaření a inteligentně upravuje teplotu. Funkce	18,9	400 V	295 296,00	295 296,00
17	Podstavec pod konvektomat s policí a vsuny na GN	1	0	0	0	nerez, ohýbané zásuvy na GN, jekl 40 x 40 mm, spodní police, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách			6 178,95	6 178,95
Porcování										
19	Stůl s posuvnými dveřmi	1	1 800	700	900	nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, dvouplášťové dveře zavěšené na vedení, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách			15 553,29	15 553,29
Varný blok										
20	Kotel elektrický s kulatou vložkou 60l a nerezovým zadním krytem 100l	1	800	930	850	nepřímý ohřev - topnice vyrobené z odolného materiálu Incoloy 800, síla plechů horní desky - 2 mm, materiál nerez AISI304, konstrukce, povrchová úprava Scotch Brite, tažená vložka kotle vyrobená z kyselinovzdorné ocele AISI316, která je vysoce odolná i proti agresivním solným roztokům, duplikátor vyhříván saturovanou párou o teplotě 110°C, bezpečnostní termostat, lehce přístupný odvětrávací ventil, který lze využít pro manuální odvětrání duplikátoru při náběhu zařízení a naopak urychlit chladnutí duplikátoru při snížení teploty či odstavení kotle, bezpečnostní tlakový ventil duplikátoru, manometr pro kontrolu tlaku v plášti. (provozní přetlak v plášti 0,5bar), výkon optimalizován pomocí tlakového spínače - presostat, integrované napouštění teplé i studené vody - ovládáno elektromagnetickým ventilem, speciální konstrukce ovládacích prvků zamezující průniku vody do nitra zařízení, boční hrany pravouhlé - snadné sestavování varného bloku, ochrana proti průniku vody IPX5, zařízení nesou značku H, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, recyklovatelnost 98%, obalové materiály bez příměsí CFC, nerezové stavitelné nohy +50mm. Příslušenství v ceně: antikoroziční přášek do duplikátoru kotlů	9,5	400 V	107 000,00	107 000,00
Porcování hotových jídel										

Soupis strojů a zařízení
MŠ Kunovice - kuchyně

Číslo pozice - označení na výkrese	Název	Množství [ks]	Šířka [mm]	Hloubka [mm]	Výška [mm]	Popis	Příkon [kW]	Médium	Cena za ks v Kč bez DPH vč. montáže	Cena celkem v Kč bez DPH vč. montáže
22	Stůl s posuvnými dveřmi	1	1 900	900	850	nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, dvouplášťové dveře zavěšené na vedení, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách			17 113,38	17 113,38
23	Stůl s posuvnými dveřmi	1	1 800	700	850	nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, dvouplášťové dveře zavěšené na vedení, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách			16 560,69	16 560,69
Varný blok										
24	Pánev multifunkční el. 2x 25l	1	1 110	938	485	užitný objem 2x25 l, plocha 2x 19 dm ² na pečení. Objem pánve 341x553x155 mm. Ruční režim: vaření 30°C - teplota varu, pečení: 30°C - 250°C; fritování: 30°C - 180°C. Max. množství studeného oleje 15 l. Funkce iVarioBoost - patentovaný topný systém tvořený keramickými topnými destičkami, které jsou spojeny s rychle reagujícím, výkonným dnem pánve odolným proti poškrábání. Funkce iCookingSuite - inteligentní pomocník v kuchyni pro snadné ovládání a maximální podporu při vaření. Funkce iZoneControl - individuální rozdělení dna pánve na jednotlivé topné zóny a nastavení rozdílné teploty nebo postup přípravy. Funkce Režim programování. Inteligentní funkce. Inteligentní regulace energie a teploty, inteligentní regulace postupů přípravy za účelem automatického přizpůsobení průběhu přípravy, inteligentní automatické vyjmutí varných a fritovacích košů pro dokonalé výsledky přípravy, na sekundu přesné monitorování, zásah do inteligentních postupů přípravy nebo přepnutí z inteligentního vaření do režimu à la carte, individuální, intuitivní programování až 1 200 varných programů obsahujících až 12 kroků prostřednictvím Drag-and-Drop. Funkce vaření: Snímač vnitřní teploty pokrmu s šesti místy měření, magnetické snímače vnitřní teploty pokrmu, ergonomická rukojeť a automatické korekce chyb. Automatické napouštění vody s přesností na litry. Vypouštění vody po vaření a čištění	21	400 V	344 318,00	344 318,00
24a	Podstavec pod multifunkční pánev	1	0	0	0	celonerezové provedení, podstavec se spodní policí ze tří stran uzavřený s horní plnou plochou a dvěma aretačními trny, 8 párů vsunů, 2x výsuvná police na plnovýsuvcech, materiál nerez 17 240 (povrchová úprava kartáč)			21 752,94	21 752,94
25	Stůl s křídlovými dveřmi - vč. otvor pro napouštěcí ramínko	1	900	700	850	nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, dveře dvouplášťové na nerez pantech, aretace uzavřených dveří, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách			12 200,58	12 200,58
25a	Napouštěcí rameno 2 vody	1	0	0	0	masivní napouštěcí rameno dvě vody s pákovým ovládáním, otočným ramenem 400mm a druhým napouštěcím ramínkem 250mm, bezpečné připevnění do desky o síle až 45 mm			5 900,00	5 900,00
26	Sporák plynový - vč. nerezová podstavba s policí	1	800	930	250	4 hořáky (3x6 + 1x10 kW), bez podstavby, 1/1 modul	28	plyn	46 080,00	46 080,00
Dílní kuchyně										
28	Stůl s policí	1	1 000	700	900	nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, police s podélnými výztuhami, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách			10 000,00	10 000,00

Soupis strojů a zařízení
MŠ Kunovice - kuchyně

Číslo pozice - označení na výkrese	Název	Množství [ks]	Šířka [mm]	Hloubka [mm]	Výška [mm]	Popis	Příkon [kW]	Médium	Cena za ks v Kč bez DPH vč. montáže	Cena celkem v Kč bez DPH vč. montáže
30	Stůl chlazený - vč. otvor pro SB	1	1 350	700	900	dvousekcový na GN s dřezem 290x400x200, 1x křídlové dveře včetně zásuvy na GN + 2x zásuvka, nerez s T-PUR izolací, teplotní rozsah +2 až +6°C, digitální termostat, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách, zadní lem, chladiivo R404A. (Výrobek obsahuje plyn HFC)	0,5	230 V	42 510,90	42 510,90
Čistá příprava zeleniny a příprava svačinek										
32	Stůl s posuvnými dveřmi	1	1 350	700	900	nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem přeplátován až ke zdi nebo rámu okna, dvouplášťové dveře zavěšené na vedení, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách, dřez výlisek			15 048,00	15 048,00
33	Stůl chlazený - dřez nad agregátem, otvor pro SB	1	1 350	700	900	dvousekcový na GN, 1x křídlové dveře včetně zásuvy na GN + 2x zásuvka, nerez s T-PUR izolací, teplotní rozsah +2 až +6°C, digitální termostat, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách, zadní lem, chladiivo R404A. (Výrobek obsahuje plyn HFC)	0,5	230 V	39 840,60	39 840,60
Regál provozního nádobí										
34	Regál čtyřpolicový	1	600	600	1 800	nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách			5 911,92	5 911,92
Příprava těsta										
35	Stůl s posuvnými dveřmi - vč. dřevěná PD	1	1 200	700	900	nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, dvouplášťové dveře zavěšené na vedení, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách			14 047,71	14 047,71
36	Stůl s posuvnými dveřmi - vč. dřevěná PD	1	1 200	700	900	nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, dvouplášťové dveře zavěšené na vedení, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách			14 047,71	14 047,71
37	Regál čtyřpolicový	1	1 200	600	1 800	nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách			8 196,51	8 196,51
Regál provozního nádobí										
39	Regál čtyřpolicový	1	1 300	600	1 800	nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách			8 577,39	8 577,39
Mytí provozního nádobí										
40	Stůl s policí	1	1 100	700	900	nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, police s podélnými výztuhami, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách			5 857,41	5 857,41
41	Změkčovač vody automatický - vč. filtru a vložky do filtru	1	280	410	535	jednoduché manuální nastavení, obsah pryskyřice 6,5 l, kapacita změkčené vody při změkčování o 10°dH 1950 l, průtok min/max 0-20/75 l/min, provozní tlak vody 1,5-6,0 bar, maximální teplota upravované vody 40°C, obsah zásobníku regeneračních tablet 15 kg, obsah vody v zásobníku 4,5 l, připojení SV ¾"	0,05	230 V	10 292,10	10 292,10

Soupis strojů a zařízení
MŠ Kunovice - kuchyně

Číslo pozice - označení na výkrese	Název	Množství [ks]	Šířka [mm]	Hloubka [mm]	Výška [mm]	Popis	Příkon [kW]	Médium	Cena za ks v Kč bez DPH vč. montáže	Cena celkem v Kč bez DPH vč. montáže	
42	Myčka granulová - vč. základních košů	1	875	965	1 770	Granulová myčka černého nádobí (mytí bez ručního předmytí či předmáčení), kapacita na 1 cyklus: 4x GN1/1 nebo ekvivalent, včetně příslušenství k mytí hrnců, pánví, naběraček, metel, táců, vík gastronádob. Náplň granulí ve stroji k mytí 8 kg těžší než voda (hustota 1,41 g/cm3), atmosferický izolovaný boiler v kombinaci s oplachovým čerpadlem, elektronický ovládací panel, 3 mycí programy s možností volby mytí s granulemi a minimálně 3 mycí programy mytí bez granulí, spotřeba vody na 1 cyklus: 4/8 l, průměrná doba jednoho cyklu 180 sec., veškeré hlavní vnitřní komponenty jakož i venkovní panely vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli AISI 304, mycí nádrž vyrobena z ušlechtilé nerez oceli AISI 304, mytí ve dvou patrech, ochrana proti vodě IPX5. Ve standardu připojení na teplou vodu. Příprava provedení pro připojení na studenou vodu. Včetně kondenzace páry po skončení mycího cyklu. Výbava: 1x flexibilní rám pro GN a různé nádobí; 1x nastavitelný rám pro GN a hrnce; 1x krátké mycí rameno; 1x škrabka; 1x sběrač granulí 6 l; 1x 6 l originálních granulí; 1x roční servisní sada;	12,3	400 V		581 791,50	581 791,50
44	Stůl s policí	1	1 200	700	900	nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, police s podélnými výztuhami, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách			6 056,13	6 056,13	
45	Stůl s 2x dřezem 600x500x300 a policí - vč. otvor pro TS	1	1 500	700	900	nerez, pracovní deska tl. 40mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, police s podélnými výztuhami, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách, 2x dřez výlisek			13 860,03	13 860,03	
45a	Sprcha tlaková	1	0	0	0	stolní, s napouštěcím ramínkem ze sprchy s úchytem na zeď, směšovací kohouty pro studenou a teplou vodu, délka hadice 1200 mm			4 600,00	4 600,00	
Hrubá příprava zeleniny											
51	Chladicí skříň	1	780	700	1 895	bílé provedení, -2 až +8°C, objem 570 litrů, na GN 2/1, ventilované chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, 4 stavitelné rošty, zadní kolečka, chladivo R600a, chladicí systém při teplotě +32°C	0,2	230 V	17 316,25	17 316,25	
52	Stůl s 2x dřezem 500x500x250 a policí - vč. otvor pro TS	1	1 500	700	900	nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, police s podélnými výztuhami, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách, 2x dřez výlisek			12 370,32	12 370,32	
52a	Sprcha tlaková	1	0	0	0	stolní, s napouštěcím ramínkem ze sprchy s úchytem na zeď, směšovací kohouty pro studenou a teplou vodu, délka hadice 1200 mm			4 600,00	4 600,00	
Chlazený sklad potravin											
59	Chladicí skříň	1	780	700	1 895	bílé provedení, -2 až +8°C, objem 570 litrů, na GN 2/1, ventilované chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, 4 stavitelné rošty, zadní kolečka, chladivo R600a, chladicí systém při teplotě +32°C	0,2	230 V	17 316,25	17 316,25	
Suchý sklad potravin											
60	Regál pětipolicový	1	1 300	500	1 800	nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách			8 469,75	8 469,75	

Soupis strojů a zařízení
MŠ Kunovice - kuchyně

Číslo pozice - označení na výkres	Název	Množství [ks]	Šířka [mm]	Hloubka [mm]	Výška [mm]	Popis	Příkon [kW]	Médium	Cena za ks v Kč bez DPH vč. montáže	Cena celkem v Kč bez DPH vč. montáže
61	Regál pětipolicový	1	1 400	500	1 800	nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách			8 815,44	8 815,44
62	Regál pětipolicový	1	1 100	500	1 800	nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách			7 778,37	7 778,37
63	Regál pětipolicový	1	1 000	500	1 800	nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách			7 433,37	7 433,37
64	Regál pětipolicový	1	1 600	500	1 800	nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách			10 455,57	10 455,57
Sklad konzerv										
Příslušenství/doplňky/nezařazeno										
70	Denní místnost - nerez kuchyňská linka vč. podstolové lednice, dřezu a dvířek	1	0	0	0				28 500,00	28 500,00
celkem bez DPH									1 895 019,89	1 895 019,89
DPH 21 %									397 954,18	397 954,18
Celkem vč. DPH									2 292 974,07	2 292 974,07