



- LEGENDA KOTVENÍ:**
- POČET KOTEV 3 ks/m²
(PVC-P FÓLIE - TL. 1,5 mm - VZD. ŘÁD KOTEV - 1,5 m; VZD. KOTEV V ŘÁDĚ - 0,22 m)
 - POČET KOTEV 4 ks/m²
(PVC-P FÓLIE - TL. 1,5 mm - VZD. ŘÁD KOTEV - 1,5 m; VZD. KOTEV V ŘÁDĚ - 0,17 m)
 - POČET KOTEV 9 ks/m²
(PVC-P FÓLIE - TL. 1,5 mm - VZD. ŘÁD KOTEV - 0,8 m; VZD. KOTEV V ŘÁDĚ - 0,14 m)
 - POČET KOTEV 7 ks/m²
(PVC-P FÓLIE - TL. 1,5 mm - VZD. ŘÁD KOTEV - 0,95 m; VZD. KOTEV V ŘÁDĚ - 0,15 m)
 - POČET KOTEV 7 ks/m²
(PVC-P FÓLIE - TL. 1,5 mm - VZD. ŘÁD KOTEV - 0,95 m; VZD. KOTEV V ŘÁDĚ - 0,15 m)

POZNÁMKA:

POZN. Č. 1 - PŘED REALIZACÍ STŘECHY JE NUTN PROVĚST VÝTAŽNÉ ZKOUŠKY, KTERÉ ZAJISTÍ REALIZAČNÍ FIRMA!
 POZN. Č. 2 - JE UVAŽOVÁNO S NÁVRHOVOU ÚNOSNOSTÍ JEDNOHO KOTEVNÍHO PRVKU $F_{t,0.4} \text{ kN}$
 - PŘED ZAPOČETIM VŠECH BOURACÍCH PRACÍ BUDE PROVEDENO STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ DOTČENÝCH KONSTRUKCÍ
 - VŠECHNY PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLYNUTÝCH ČSN TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL NA DODRŽENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE
 - V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ (NESCHODA, ROZDÍL ČI CHYBA PD) NEBO NEPŘEDVÍDELNÝCH OKOLNOSTÍ JE NUTNO PRYZVÁT PROJEKTANTA K POSOUZENÍ RESP. UPŘESNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ NA STAVBĚ
 - VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚRIT (ZAMĚRIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU) NA STAVBĚ
 - PRO VŠECHNY STAVEBNÍ, KONSTRUKČNÍ A MONTÁŽNÍ PRVKY JE NUTN DODRŽET TECHNOLOGICKÉ A MONTÁŽNÍ PŘEDPISY JEDNOTLIVÝCH VÝROBCŮ

- LEGENDA MATERIÁLŮ**
- ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ CD 44/1000 NA MVC 25
OBVODOVÉ ZDIVO TL. 450 mm / VNITŘNÍ ZDIVO TL. 250 mm
 - ZDIVO Z PLYNOSLIKÁTOVÝCH BLOKŮ TL. 300 mm NA MVC 25
 - ŽELEZOBETONOVÉ STĚNY MONTOVANÉ - MS-OB
ŽELEZOBETONOVÉ MONTOVANÉ SLOUPY MS-OB
 - PRÍČKY Z PLYNÝCH PÁLENÝCH CIHEL NA MVC 25 TL. 150 mm
PRÍČKY Z DUTÝCH DVOUDEŘOVÝCH CIHEL NA MC 100 TL. 100 mm
 - ZDIVO Z PLYNÝCH PÁLENÝCH CIHEL NA MC 50
 - STÁVAJÍCÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU - EPS ŠEDÝ TL. 160 mm
 - NOVĚ ZATEPLENÍ OBJEKTU - EPS 70 F A = 0,032 W/(m²K) 160 mm (220 mm, 60 mm)

REVIZE:
 R01 - 8.1.2021 - ÚPRAVA ROZMĚRU STŘEŠNÍHO VÝLEZU

AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT: Ing. Martin Běhák ČKAIT 1302401	HLAVNÍ PROJEKTANT: Ing. arch. Vít Kolaja	VYPRACOVAL: Ing. arch. Vít Kolaja	NADMOŘSKÁ VÝŠKA: ±0,000 ≈ 305 m n. m. B. p. v.	 www.passivearch.cz
INVESTOR: Obec Nedašov, IČ 002 84 246, Nedašov 370, 763 32 Nedašov	DATUM: 12/2019	PARÉ: STUPEŇ: DVD STAVEBNÍ OBJEKT: SO 01 ROZMĚR VÝKRESU: 841/420 KATASTRÁLNÍ OZEMÍ: Nedašov [702188]	REVIZE: R01 - 8.1.2021	
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS STŘECHY - NOVÝ NÁVRH			ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.13	7.5.21.01.2021