


VÝPIS PRVKŮ - SEZNAM ČÁSTÍ PRO OKNA A DVEŘE

| OZNAČENÍ | ZATEPLENÍ KLUBOVNY TJ SOKOL LAČNOV | PODLAŽÍ | POČET KUSŮ V DANÉM PODLAŽÍ | CELKEM |
|-------------------------------------|---|---------|------------------------------------|--------|
| C12 | | 1NP | 4 | 4 |
| | | 2NP | - | - |
| POPIS | PŮDNÍ VÝLEZ SE SCHODY | | | 4 |
| OTEVÍRAVOST | OTEVÍRAVÉ, LEVÉ | | | |
| ROZMĚRY | STAVEBNÍ OTVOR 900 x 1200 mm | | | |
| MATERIÁL | STANDARD - STAVEBNÍ HLOUBKA 86 MM, POHLEDOVÁ VÝŠKA 115 MM | | | |
| KOVÁNÍ | STANDARD - SLITINY LEHKÝCH KOVŮ STANDARD - BARVA ALUMINIUM | | KLIKA-KLIKA BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA | |
| BAREVNÉ PROVEDENÍ | INTERIÉR DLE ARCH. NÁVRHU EXTERIÉR DLE ARCH. NÁVRHU | | | |
| TEPELNĚ- TECHNICKÉ VLASTNOSTI | CELKOVÝ POŽADAVEK NA DVEŘE $U_{VÝLEZ} \leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ | | | |
| ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČ. | - | | | |
| POŽÁRNÍ ODOLNOST | - | | | |

SCHÉMA - KÓTOVÁN ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU



POZNÁMKA

~~BUDE PROVEDENA PŘÍPRAVA PRO VNITŘNÍ ŽALUZIE~~
~~BUDE PROVEDENA PŘÍPRAVA PRO ELEKTRICKÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM~~
DODÁVKA VČETNĚ POMOCNÝCH KCÍ, KOTVENÍ, SYSTÉMOVÉHO NAPOJENÍ NA OBVODOVÝ PLÁŠŤ

PŘED OBJEDNÁNÍM NEBO ZADÁNÍM VŠECH VÝPLNÍ VNĚJŠÍCH OTVORŮ DO VÝROBY DOJDE K PŘEMĚŘENÍ A PŘEPOČÍTÁNÍ VŠECH UVAŽOVANÝCH OTVORŮ. TOTO PROVEDE DODAVATEL VÝŠE UVEDENÝCH VÝROBKŮ.
OKNO JAKO VÝROBEK MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY ČSN 73 0540, ČSN 73 0532 A TNI74 6077.
DEFINITIVNÍ VÝBĚR BAREVNÝCH ODSTÍNŮ RÁMŮ, OVLÁDACÍCH PRVKŮ, SKLENĚNÝCH VÝPLNÍ I ZASLEPENÝCH ČÁSTÍ BUDE PROVEDEN PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ A PODLÉHÁ ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTA PROJEKTU.