


# VÝPIS PRVKŮ - SEZNAM ČÁSTÍ PRO OKNA A DVEŘE

OZNAČENÍ	ZATEPLENÍ KLUBOVNY TJ SOKOL LAČNOV	PODLAŽÍ	POČET KUSŮ V DANÉM PODLAŽÍ	CELKEM
C09		1NP	2	2
		2NP	-	-
POPIS	OKNO PLASTOVÉ , S MIKROVENTILACÍ			2
OTEVÍRAVOST	OTEVÍRAVÉ			
ROZMĚRY	600 x 500 mm			
MATERIÁL	STANDARD - STAVEBNÍ HLOUBKA 86 MM, POHLEDOVÁ VÝŠKA 115 MM			
KOVÁNÍ	STANDARD - SLITINY LEHKÝCH KOVŮ STANDARD - BARVA ALUMINIUM			
BAREVNÉ PROVEDENÍ	INTERIÉR DLE ARCH. NÁVRHU EXTERIÉR DLE ARCH. NÁVRHU			
TEPELNĚ- TECHNICKÉ VLASTNOSTI	IZOLAČNÍ TROJSKLO $U_{\text{sklo}} \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ CELKOVÝ POŽADAVEK NA OKNO $U_{\text{okno}} \leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$			
ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČ.	-			
POŽÁRNÍ ODOLNOST	-			

SCHÉMA - ZOBRAZENO JAKO POHLED Z EXTERIÉRU, KÓTOVÁN ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU  
- ROZMĚROVĚ KOPIE STÁVAJÍCÍHO OKNA



## POZNÁMKA

BUDE PROVEDENA PŘÍPRAVA PRO VNITŘNÍ ŽALUZIE  
~~BUDE PROVEDENA PŘÍPRAVA PRO ELEKTRICKÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM~~  
DODÁVKA VČETNĚ POMOCNÝCH KCÍ, KOTVENÍ, SYSTÉMOVÉHO NAPOJENÍ NA OBVODOVÝ PLÁŠŤ

PŘED OBJEDNÁNÍM NEBO ZADÁNÍM VŠECH VÝPLNÍ VNĚJŠÍCH OTVORŮ DO VÝROBY DOJDE K PŘEMĚŘENÍ A PŘEPOČÍTÁNÍ VŠECH  
UVAŽOVANÝCH OTVORŮ. TOTO PROVEDE DODAVATEL VÝŠE UVEDENÝCH VÝROBKŮ.  
OKNO JAKO VÝROBEK MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY ČSN 73 0540, ČSN 73 0532 A TNI74 6077.  
DEFINITIVNÍ VÝBĚR BAREVNÝCH ODSŤÍNŮ RÁMŮ, OVLÁDACÍCH PRVKŮ, SKLENĚNÝCH VÝPLNÍ I ZASLEPENÝCH ČÁSTÍ BUDE PROVEDEN PO  
PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ A PODLÉHÁ ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTA PROJEKTU.